



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCP_{GSP} MD 015 13L 46263 - 19**

Data emiterii **21 ianuarie 2019** Valabil până la **19 octombrie 2023**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORT DE PERICOL
din cadrul "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare" SRL
certificat de acreditare OCpr - 015 MD-2004, or. Chișinău, str. S. Lazo, 48,
tel.: 208152, tel./fax : 022 208184

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA/DESCRIEREA Ulei industrial "I-40A"
fabricat conform GOST 20799-88

Codul NC MD
27101981

lotul - 64,084 t (de facto - 64,146 t) conform invoice Nr.15L0159-0575 din 26.10.2018;
pașaportului de calitate Nr.773 ЛЛК din 19.10.2018; data fabricării - 19.10.2018;
termenul de valabilitate - 5 ani de la data fabricării;
păstrarea - DP firmei: (or. Bălți, str. Dragomir 4)

SÎNT CONFORME CU CERINTELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
GOST 20799-88 p.1.3.1, tab.2, ind.1-2, 5-8, 10, 13.

PRODUCĂTOR ООО "ЛЛК-Интернешнл", Rusia
or. Volgograd, str. 40 ani VKLSM, 55

Codul țării
RU

CLIENT ICS "LUKOIL MOLDOVA" SRL

Codul IDNO
1002600005897

MD-2012, mun. Chișinău, str. Columna, 92
tel.: 21-38-11

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări Nr.2255 din 10.01.2019,
eliberat de LI CTSIC, certificatul de acreditare Nr.L-096.
Actului de control al masei produselor petroliere Nr.9784-1 din 18.11.2018.
Raportului de evaluare Nr.1g/009-ev din 18.01.2019.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Schema de tip 1b.

Certificatul este valabil numai în condițiile respectării cerințelor de marcare, ambalare, depozitare
și manipulare a produsului.

Seria A Nr. 05354



Conducătorul
organismului de certificare

N. Manolov

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sport de Pericol

И-20А, И-40А, И-50А

Серия промышленных масел

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

И-20А, И-40А, И-50А - серия промышленных минеральных масел, полученных путем селективной очистки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масла **И-20А, И-40А, И-50А** предназначены для использования в качестве рабочих жидкостей в гидравлических системах станочного оборудования, автоматических линий, прессов, они также могут применяться в легко- и средненагруженных зубчатых передачах, направляющих скольжения и качения станков и в других механизмах, где не требуются специализированные смазочные материалы.

Продукт производится по ГОСТ 20799-88 (с изм. 1-5)

Масло **И-20А** хорошо себя зарекомендовало как универсальный продукт для гидравлических систем промышленного оборудования, для строительных, дорожных и других машин, работающих на открытом воздухе.

Для более суровых условий эксплуатации рекомендуется использовать гидравлические масла серий **ЛУКОЙЛ ИГС, ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР СТ** или **ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЛТ**. Если для оборудования требуются гидравлические масла, не содержащие цинк, рекомендуем использовать **ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ЦФ**.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Единицы измерения	Методы испытаний	И-20А	И-40А	И-50А
Класс вязкости по ISO			32	68	100
Плотность при 20 °С	кг/м ³	ГОСТ 3900	869,5	883,1	886,9
Вязкость кинематическая при 40°С	мм ² /с	ASTM D 445	31,5	65,9	102,7
Температура вспышки в открытом тигле	°С	ГОСТ 4333	210	236	244
Температура застывания	°С	ГОСТ 20287	-17	-16	-16
Кислотное число	мг КОН/1 г	ГОСТ 5985	0,006	0,006	0,006
Зольность	%	ГОСТ 1461	0,005	0,005	0,005

Типовые показатели продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации