

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației	21029529					26/10/2020
Denumirea licitației	Lămpi și iluminatoare, instrumente și inventar tehnic					Autoritatea contractanta: Administrația Națională a Penitenciarelor
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3				
	Lotul 1				Lotul 1	
31527300-9	Corp de iluminat stradal LED		Rusia	ЭЛЕКТРОЛАЙТИНГ ООО	Puterea: 45-55 W, U:220-240 V, 50 Hz, gradul de protecție minim IP 64, flux luminos 1000-5500 lm, temperatura de culoare minim 6000 K	Corp de iluminat stradal LED 50W 6500K BULB
	Lotul 2				Lotul 2	
31527300-9	Corp de iluminat stradal LED				puterea: 70-85 W, U:220-240 V 50 hz, gradul de protecție minim IP 64, flux luminos 6500-8000 lm, temperatura de culoare minim 6000 K, carcasa din metal/aluminiu	Corp de iluminat stradal LED 80W 5K NAVIGATOR 14329
	Lotul 3		Ukraina	Harkov	Lotul 3	
31524120-2	Corp de iluminat rotund				Soclu E27, U:220-240 V, 50 Hz, acoperit cu sticlă/plastic fara grila, gradul de protecție minim IP 44	СВЕТИЛЬНИК НПП 03-60-1301 КРУГ IP65
	Lotul 4		Belarus	Beltiz	Lotul 4	
31524120-2	Corp de iluminat oval				Soclu E27, U:220-240 V, 50 Hz, acoperit cu sticlă/plastic fara grila, gradul de protecție minim IP 44	СВЕТИЛЬНИК НПП 03-60-1401 ОВАЛ IP65
	Lotul 5				Lotul 5	
31531000-7	Lampa LED				Soclu E27, puterea 1 8-25 W, tensiunea 220-240 V, 50 Hz, flux luminos minim 1200 lra, temperatura de culoare 5500-	Bec LED 20W E27 6500K A60 Bulb ONLALT 61159
	Lotul 6				Lotul 6	
31532100-5	Lampa LED				Soclu G13, puterea 20-30 W, tensiune 220-240 V, 50 Hz, pentru corpul de iluminat cu lungimea 120 cm, temp de culoare 6000K	TUB LED T8 1200mm, (20W, 6500K, 25000H; 1600LM) KZS
	Lotul 7				Lotul 7	
31532100-5	Lampa LED				Soclu G13, puterea 9-15 W, tensiune 220-240 V, 50 Hz, pentru corpul de iluminat cu lungimea de 60 cm, temperatura de culoare minim 6000 K, flux luminos minim 1000 lm.	TUB LED T8 600mm 10W, 6500K KZS
	Lotul 8				Lotul 8	
31532910-6	Lampa fluorescenta				Soclu G13, puterea 36 W, tensiunea 220-240 V, 50 Hz, pentru corpul de iluminat cu lungimea de 120 cm, temperatura de culoare minim 6000 K	TUB LFL 36W T8/G13 6500K (25)
	Lotul 9				Lotul 9	
31320000-5	Fir electric				Fir electric: izolație dubla, numărul de fire 2, secțiunea 2,5mm2, cu conductori monofilari din aluminiu	Cablu ABBF 2*2,5
	Lotul 10				Lotul 10	
31320000-5	Fir electric				Fir electric: izolație dubla, numărul de fire 3, secțiunea 2,5mm2, cu conductori monofilari din aluminiu	Cablu ABBF 3x2,5
	Lotul 11				Lotul 11	
31320000-5	Fir electric				Fir electric: izolație dubla, numărul de fire 2, secțiunea 4mm2, cu conductori monofilari din aluminiu	Cablu ABBF 2x4
	Lotul 12				Lotul 12	
31320000-5	Fir electric				Fir electric: izolație dubla, numărul de fire 4, secțiunea 10mm2, cu conductori monofilari din aluminiu	Cablu ABBF 4x10
	Lotul 13				Lotul 13	
31320000-5	Fir electric				Fir electric: izolație dubla, numărul de fire 4, secțiunea 35mm2, cu conductori din aluminiu	Cablu ABBF 4x35
	Lotul 14				Lotul 14	
31320000-5	Fir electric				Fir electric: izolație dubla, numărul de fire 4, secțiunea 50mm2, cu conductori din aluminiu	Cablu ABBF 4x50
	Lotul 15				Lotul 15	
31320000-5	Fir electric				Fir electric: izolație dubla, numărul de fire 4, secțiunea 240mm2, cu conductori din aluminiu	Cablu ABBF-1 4x240
	Lotul 16				Lotul 16	
44165100-5	Furtun				Diametru: 18 - 25mm, metalic flexibil cu izolație	МЕТАЛЛОПРУКАВ ПВХ покpыт МПГ 21 (50m)
	Lotul 17				Lotul 17	

31224100-3	Priza unitara interioara				16 A,U:220-250 V, 50 Hz, cu impamantare	Priza 2P+E Alb MODA NILSON (cut-12) 21112017
	Lotul 19				Lotul 19	
31213100-3	Cutie de distributie				Marimea minima: 100x100x45. maxima: 130x130x60 mm, gladul de protectie minim: IP44, din plastic cu suruburi de fixarea capacului.	Cutie de distributie exteriora 100*100*50mm (patrata), 8 intrari (r
	Lotul 20				Lotul 20	
31223000-5	Soclu				E 27 din plastic termorezistent.	PATRON E27H10/12T-01 подвесной
	Lotul 21				Lotul 21	
31224100-3	Fisa electrica cu impamantare				220-250 V, 50 Hz, minim 16 A.	Fisa 2P+E dreapta F999 FAR
	Lotul 22				Lotul 22	
31651000-4	Banda izolanta din PVC				Latimea: 15-20 mm. lungimea 15-20 m, grosimea minim 0,1 0 mm	BANDA IZOL. neagra PVC 15*20
	Lotul 23				Lotul 23	
31651000-4	Banda izolanta textila				Latimea: 15-20 mm, lungimea 9-20 m, grosimea minim 0,20 mm.	BANDA IZOLANT. 0.35*20mm 10m bumbac 61153
	Lotul 24				Lotul 24	
31682400-4	Suport pentru corp de iluminat stradal				Tip material: metal, teava fixata in Suruburi cu dimetru 30-50 mm, cu posibilitatea reglarii pozitiei.	КРОНШТЕЙН КРСТ (КР -4) D48 под ленту

