

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: <i>Informația o găsiți în SIA RSAP</i>
Obiectul achiziției: <i>Sistem de control al accesului</i>

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumire a modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Sistem de control al accesului	DS-K2801	China	Hikvision	Centrala de control acces 1 usa bidirectionala. Interfata wiegrand pentru 2 cititoare si interfata de alarm a si buton. Stocare 10000 Utilizatori / 50000 loguri. Interfata TCP/IP ; RS485. Comunicatie Wiegand 26 / 34. Intrari Contact magnetic. Contact Usa, Tamper, lesiri Releu usa. Releu Alarma. Alimentare DC 12V. Consum S3.5W. LED : Alimentare/Retea. Temperatura lucru -20°C to + 65°C. Dimensiuni (IxWxH):	Control de rețea pentru 1 ușă într-o cutie metalică cu o unitate de alimentare. Conexiune a 2 cititoare prin Wiegand (W26 / W34). Funcționează cu terminale de recunoaștere a feței și cititoare de amprente! Interfețe de comunicare TCP/IP. Memorie pentru 10.000 de carduri de acces, 50.000 de evenimente. 1 releu usa si 1 releu alarma. Comutator Reed × 1, buton de ieșire × 1, intrare auxiliară × 1. Se utilizează criptarea datelor, protecția împotriva accesului neautorizat, controlul ușii de la distanță, indicația LED. Acceptă	

				285(L)mmx237(W)mmx69(H)mm. termen de garantie • 36 luni.	modul de lucru online și offline. Management prin software gratuit IVMS4200 AC, IVMS4200. Interval de lucru de la -20 ° la 65 ° C. Dimensiuni: 285 × 237 × 69 mm. Termen de garanție 36 luni.	
Cititor	DS-K1107E	China	Hikvision	Carduri compatibile: EM 125kHz; Distant a de citire: max. 5 cm; Protocol comunicatie: RS-485, Wiegand 34/26; Alimentare: 12 V DC; Curent maxim consumat: 170 mA; Caracteristici principale: Watchdog inclus. Indicator LED, Buzzer, Adresa de comunicatie programabila;	Cititor fără contact Em-Marin 125 kHz. raza de citire pana la 5 cm. Suportă protocoale RS-485, Wiegand 26 și 36. Indicator LED. Versiunea pentru orice vreme IP65 (-20 ° C ... + 65 ° C), 115x44x22mm. marcaj CE. Funcționează cu controlere Sigur, Roger, Big Brother. Termen de garanție 24 luni.	
Suport inoxidabil din aluminu	YH-280L	China		Suport inoxidabil din duraluminu pentru montarea electromagnetilor de 280kgf la usi cu tocul ingust; Utilizata pentru modelele: YM -280; Electromagnetul se monteaza aplicat pe tocul usii cu ajutorul acestui suport L, iar contraplaca	Suport inoxidabil din duraluminu pentru montarea electromagnetilor de 280kgf la usi cu tocul ingust; Utilizata pentru modelele: YM -280; Dimensiuni: 250x40x25mm . Termen de garanție 12 luni	

Electromagnet	YH-280	China		Electromagnetul; Montare: Aplicat a; Tensiune de alimentare: 12/24 V DC; Consum : 520/260 mA; Forta re tinere: 280 kgf; Temperatura de functionare: -10°C~55°C; Umiditate: <90%; Lungime magnet: 250 mm; Latime magnet: 27.4 mm; Inaltime magnet: 48.7 mm; Lungime contraplaca: 180 mm; Latime contraplaca: 39 mm; Grosime contraplaca: 13 mm; Masa bruta: 2.1 kg	Electromagnet. Forta tinere 280 kg. Alimentare 12V. Temperatura de functionare: -10°C~55°C; Umiditate: <90%; Lungime magnet: 250 mm; Latime magnet: 27.4 mm; Inaltime magnet: 48.7 mm; Lungime contraplaca: 180 mm; Latime contraplaca: 39 mm; Grosime contraplaca: 13 mm; Termen de garantie 12 luni	
Buclă flexibilă din oțel inoxidabil	GP-02			Buda flexibila din oțel inoxidabil pentru protectie cablu y a la electromagnetica. Pretabil pentru yale si electromagneti ce se monteaza pe usa mobila. Capete din plastic cu fixare. Dimensiuni: 012x450mm	Buclă flexibilă din oțel inoxidabil Dimensiune: 42 cm. Capete din plastic cu fixare. Termen de garantie 12 luni	
Sursă de alimentare 12V, 3A,	Azipower	China	Azipower	Sursa de alimentare in cutie plastica 12 V 2A cu 1 canal. Avartizare tip LED: alimentarea, bateria, incarcare.Siguranta iesire. Baterie recomandata • 7	Sursa de alimentare in cutie plastică 12V 3A pentru 1 canal. Prezența a 4 indicatoare pe capacul exterior: putere, baterie, încărcare, încărcare scăzută. Indicator de funcționare +	

				A/h. Dimensiuni: 210*155*90mm.	siguranță cu auto-vindecare. Prezența dopurilor de cauciuc pe orificiile din cutia metalică a RIP pentru a proteja împotriva pătrunderii umezelii. Pentru o baterie de 7 A/h. Dimensiuni: 225 * 195 * 83 mm.	
Acumulator 12V,7Ah	Ultracell	Anglia		Acumulator 12V, 7 Ah	Acumulator 12 V, 7 Ah, Ultracell, Anglia (Lx151 mm; Hx93,5 mm; Dx65 mm) Greutate: 2,05 kg Termen de garanție 12 luni	
Cablu UTP solid LK-CAT.5E- UTP/CU+	UTP, Cat 5e			Cablu UTP, Cat 5e, 4 perechi, cupm 0.52mm, gri utilizat pentru transmiterea de date cu culori distincte la fire si izolate PET, rola 305m, IP semnal-120m, PoE semnal-110m	Cablu UTP Categoria 5 Tot cupru, 4 * 2 * 1 / 0,48CU. Rola- 305m.	
Cablu de alimentare IIIБВП / svvp + , 2*0,75mm	IIIБВП			Cablu de alimentare plat bifilar litat, 2*0,75mm	cablu de alimentare IIIБВП 2*0,75 mm, dubla izolare	
Pat dublu 25*16mm, lungime 2m				Pat dublu 25*16mm, lungime:2m	Dimensiunea conductei din plastic 25 x 16 mm. Lungime 2 metri,	
Mufa RJ 45				Mufa RJ45 pentru cablu UTP Cat5	RJ 45 pentru cablu UTP Cat 5	
Elemente de fixare					Elemente de fixare	

Semnat: ____ Numele, Prenumele: Jitcov Tudor În calitate de: Director

Ofertantul: Mixacon-Lux SRL Adresa: mun. Chişinău, or. Durleşti str. M. Sadoveanu 170/B
