

F4.1

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție:	Licitație deschisă ocds-b3wdp1-MD-1755851842556 din 26.08.2025
Obiectul achiziției:	Achiziționarea unui Tractor multifunctional pentru eficientizarea destionarii deseurilor in com.Lăpușna, Hîncesti.

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul						
Tractor	Deutz Fahr 115 G	Italia	Deutz Fahr	Stare: nou Descrierea produsului: Putere motor: minim 115 CP, 4 cilindri și o capacitate de minim 3900-4100 cc. Cu turbină Unghi de bracăj: 52-58 Transmisie sincronizată cu 5 trepte: minim 15/16F+14/15R Greutate standart: de min 3200 kg. Lungime: 3900-4000 mm Înălțime: 2700 -3000 mm Lățime: 1900 - 2500mm Greutate față: 300 – 400 kg Sistem de frâne si directie: Sistem de frânare independent complet hidrostatic pe toate cele 4 roti, discuri de frina imersate in ulei. Directie hidrostatica	Stare: nou Descrierea produsului: Putere motor: 115 CP, 4 cilindri și o capacitate de 4000 cc. Cu turbină Unghi de bracăj: 55 Transmisie sincronizată cu 5 trepte: 15F+15R Greutate standart: de 4700 kg. Lungime: 4000 mm Înălțime: 2700 mm Lățime: 2000 mm Greutate față: 350 kg Sistem de frâne si directie: Sistem de frânare independent complet hidrostatic pe toate cele 4 roti, discuri de frina imersate in ulei. Directie hidrostatica cu pompa independenta si cilindru cu dublu efect	

				cu pompa independenta si cilindru cu dublu efect Cabina si aer conditionat: Cabina cu aer conditionat, stergator de parbriz spate si fata, izolata foni originala HI-CAB,2 usi largi,incalzire si ventilare, parbriz batabil, lumini de lucru: 2 fata 2spate, iluminare interioara,usi cu deschidere spate,iesire spate pentru cabluri, iluminare interioara ,spatiu de depozitare. Coloana de directie inclinabila si reglabila. Afisaj digital: ore lucrate, viteza, turatii priza de putere, distanta parcursa. Capacitate ridicare spate: minim 4800 kg. Dotat cu arbore priză spate: *540/540E *1000/1000E Cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei. Girofar. Mecanismul de suspendare in trei puncte cu inchidere automată; Manual de utilizare Scaun pneumatic Buton de activare a mecanismului de suspendare spate montate pe aripa din spate Cuplare 4WD mecanică. Garanție min. 12 luni sau 1000 motoore	Cabina si aer conditionat: Cabina cu aer conditionat, stergator de parbriz spate si fata, izolata foni originala HI-CAB,2 usi largi,incalzire si ventilare, parbriz batabil, lumini de lucru: 2 fata 2spate, iluminare interioara,usi cu deschidere spate,iesire spate pentru cabluri, iluminare interioara ,spatiu de depozitare. Coloana de directie inclinabila si reglabila. Afisaj digital: ore lucrate, viteza, turatii priza de putere, distanta parcursa. Capacitate ridicare spate: 4800 kg. Dotat cu arbore priză spate: *540/540E *1000/1000E Cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei. Girofar. Mecanismul de suspendare in trei puncte cu inchidere automată; Manual de utilizare Scaun pneumatic Buton de activare a mecanismului de suspendare spate montate pe aripa din spate Cuplare 4WD mecanică. Garanție 12 luni sau 1000 motoore	
Încărcător frontal	Metal Technik MT02	Polonia	Metal Technik	Stare: nou Descrierea produsului: Capacitatea de ridicare: 1200-1300 kg; Înălțimea de ridicare: 3400-3500 mm; Presiunea de lucru: 190-200 bar; Greutatea: 450-460 kg; Unghi de tragere: 43 de grade; Unghi de aruncare: 58 de grade; Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik;	Stare: nou Descrierea produsului: Capacitatea de ridicare: 1200 kg; Înălțimea de ridicare: 3500 mm; Presiunea de lucru: 190bar; Greutatea: 460 kg; Unghi de tragere: 43 de grade; Unghi de aruncare: 58 de grade; Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik;	

				Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic) incorporat în jostik la comoditatea operatorului. Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă; Presiune de lucru: până la 190 bar Putere tractor: 40-120 CP Viteza de lucru (max.): 6-8 km/h Viteza de transport (max.): 10-15 km/h Obținuți: - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor; - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător; - cadru euro - a treia secțiune - joystick - autonivelare - amortizor cu piston - reglare automată Garantie minim 12 luni Condiții sulimentare: Încărcător frontal să fie compatibil cu tractor propus.	Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic) incorporat în jostik la comoditatea operatorului. Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă; Presiune de lucru: până la 190 bar Putere tractor: 80-120 CP Viteza de lucru (max.): 6-8 km/h Viteza de transport (max.): 10-15 km/h Obținuți: - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor; - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător; - cadru euro - a treia secțiune - joystick - autonivelare - amortizor cu piston - reglare automată Garantie 12 luni Condiții sulimentare: Încărcător frontal este compatibil cu tractor propus.	
Remorcă	Volkan 5T (hidraulic)	Turcia	Volkan	Stare: nou Descrierea produsului: Greutatea incarcaturii transportate max: 5000 kg. Greutate remorcii: 1900 kg -1980 kg. Greutate totala: maxim 7000 kg. Dulap pentru chei; Cuplă spate; Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 4000 mm; -latime: 2100 mm; -înălțime: 1660 mm; -inaltime cu placi de extensie: 1960 mm; Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 3992 mm; -latime: 2092 mm;	Stare: nou Descrierea produsului: Greutatea incarcaturii transportate:5000 kg. Greutate remorcii: 1950 kg. Greutate totala: 6950 kg. Dulap pentru chei; Cuplă spate; Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 4000 mm; -latime: 2100 mm; -înălțime: 1660 mm; -inaltime cu placi de extensie: 1960 mm; Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 3992 mm; -latime: 2092 mm;	

				-inaltime cu laturi principale: 580 mm -inaltime cu obloane de extensie: 890 mm -descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare:km/ora-35 -garda la sol: 390 mm -jante standart: 9,00-16 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm -diametru exterior: 110 mm Sistem de frânare hidraulicuplă spate; Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare); Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Remorcă compatibilă cu tractorul propus	-inaltime cu laturi principale: 580 mm -inaltime cu obloane de extensie:890 mm -descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare:km/ora-35 -garda la sol: 390 mm -jante standart: 9,00-16 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm -diametru exterior: 110 mm Sistem de frânare hidraulicuplă spate; Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare); Garantie 12 luni Conditii sulimentare: Remorca este compatibilă cu tractorul propus	
Dispozitiv de agatare tomberon	DT500mtc	Moldova	MTC Metals	Stare: nou Descrierea produsului: LUNGIME: 3000 mm LATIME: 600 mm INALTIME: 3200 mm GREUTATE: 400 kg Sistem de functionare: Hidraulic PUTERE hidraulica: 160 bar Latimea de agatare tomberon: 360-560 mm Înălțimea de ridicare tomberon: 3300 mm Capacitatea de încărcare min: 400 kg Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus	Stare: nou Descrierea produsului: LUNGIME: 3000 mm LATIME: 600 mm INALTIME: 3200 mm GREUTATE: 400 kg Sistem de functionare: Hidraulic PUTERE hidraulica: 160 bar Latimea de agatare tomberon: 360-560 mm Înălțimea de ridicare tomberon:3300 mm Capacitatea de încărcare: 500 kg Garantie: 12 luni Conditii sulimentare: Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus	

Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos_____În calitate de: Manager sectie tehnica Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or.Ialoveni , com. Sociteni , sos. Hincesti 35