

## ABC TOZLU YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI - DRY CHEMICAL EXTINGUISHERS

TS EN - 862-3 TS EN 3-3 - TS EN - 862-6 TS EN 3-6 TS EN - 862-3 TS EN 3-3/T1 TS EN 862-7 TS EN - 3-7

1 - 2 - 6 KG. ABC TOZLU YANGIN SÖN. CİH.  
1-2-6 ABC DRY CHEMICAL FIRE EXTINGUISHERS

Dolu Ağırlık	Charged Weight	1 KG.	2 KG.	6 KG.
Söndürücü Madde	Agent	2,5 KG.	4 KG.	10,5 KG.
Boşalma Süresi	Discharge Time	6 saniye	6 saniye	12 saniye
Püskürtme Mesafesi	Effective Range	4 - 5 M.	4 - 5 M.	4 - 5 M.
Yükseklik	Hight	316 MM.	363 MM.	543 MM.
Çap	Radial	92 MM.	120 MM.	160 MM.
Bos ağırlık	Empty Weigthy	1,5 KG.	2 KG.	4,5 KG.
Çalışma basıncı	Working Presure	17 BAR	17 BAR	17 BAR

TEKNİK ÖZELLİKLER  
TECHNICAL SPECIFICATION

## ABC TOZLU YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI

ABC Tozlu Söndürücüler, A B C sınıfı her türlü yangın riski olan ortamlarda yangın risklerine karşı kullanılan etkili bir yöntemdir. Özellikle parlayıcı gazları içeren Petro Kimya tür maddelerin (benzin, mazot, boyalar ve çeşitli yanıcı maddeler) gibi yangınların söndürülmesinde kullanılır. ABC Tozlu Söndürücülerin, yüksek söndürme etkisi, yanını boğma, radyasyon yalıtımları ve kimyasal zincirleme, yama reaksiyonu karma şeklindedir. Çok miksatlı Kimyasal olan monoammonium fosfat Bilgisayar ve elektronik cihazlar üzerinde artik madde bırakarak aylarca üzerinde kalmamasına neden olur.

## ABC TOZLU YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI - DRY CHEMICAL EXTINGUISHERS

TS EN - 862-3 TS EN 3-3 - TS EN - 862-6 TS EN 3-6 TS EN - 862-3 TS EN 3-3/T1 TS EN 862-7 TS EN - 3-7



TS 862 EN - 3



ISO 9001

12 - 50 KG. ABC TOZLU YANGIN SÖN. CİH.  
12-50 ABC DRY CHEMICAL FIRE EXTINGUISHERS

12 KG.	50 KG.
Dolu Ağırlık	Charged Weight
Söndürücü Madde	Agent
Boşalma Süresi	Discharge Time
Püskürtme Mesafesi	Effective Range
Yükseklik	Hight
Çap	Radial
Bos ağırlık	Empty Weighty
Çalışma basıncı	Working Presure

TEKNİK ÖZELLİKLER  
TECHNICAL SPECIFICATION