

nr. _____

din “16_” 01_2023_

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Obiectul achiziției: Procurarea tehnicii multifuncționale și a echipamentului pentru gestionarea serviciului de salubritate, curățenie și dezapezirea drumurilor și întreținerea spațiilor verzi în comuna Baccealia raionul Causeni. ocde-b3wdp1-MD-1671805113471

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Tractor	8195	Turcia	Tumosan	Tractor nou: Motor cu 4 cilindri și o capacitate de 4000cc putere 90-96 C.P. turbina/interculer. Transmisia: Cutie de viteze sincronizată 20/30F+10/15R Cuplare 4WD mecanică. Sistem de frânare independentă complet hidrostatică pe toate cele 4 roți, discuri de frână imersate în ulei, Unguri de bracăj: 45/55 Capacitate ridicare a mecanismului de suspendare spate: 3200/3600 kg. Ambreiaj PTO multi disc imersat în baie de ulei, Priza de putere spate: 540-540E rpm. Sistem hidrolic cu pompă de 40/45 l/min. 3-4 perechi de valve 577500 2 hidrolice cu cuplare rapidă Lungime 3900-4000 mm Înălțime 2550-2650 mm Latime	- Tractor nou: Echipat cu motorul turbo cu 4 cilindri TŪMOSAN de 95 CP, dezvoltat de inginerii TŪMOSAN, acesta oferă o tracțiune ridicată și un consum redus de combustibil. Model de motor 4DT-39T-195C - Conducere confortabilă datorită sistemului de direcție, care vă permite să reglați înălțimea și adâncimea. - Control excelent al conducerii cu tabloul de bord digital și sistemul de avertizare sonoră. - Cu radio/MP3 player și sistem digital de aer condiționat oferit în mod standard, acesta acordă o atenție deosebită confortului operatorului. - Ușurința de utilizare cu un sistem de control hidrolic aproape de operator asigură o funcționare ergonomică. - Ușurința de utilizare datorită arborelui de tracțiune dublu și a prizei de forță acționată electro-hidrolic.	

				1773-1941 cm Greutate: 3200-3400 kg Cabină cu aer condiționat, ștergător parbriz fata, izolată fonic, lumini de lucru 2 fașă, 2 spate, iluminare interioară. Roti fata: 280/85 R24 Roti spate: 12.4 R36 Anvelope incluse. Greutati pe rotile din spate "Ridicarea si coborirea automata in pozitie de lucru a tirantilor spate prin apasarea unui buton Garantie: min. 12 luni	<u>MOTOR</u> - Nivelul de emisii Entry IIIA (Tier 3) - Puterea nominală a motorului (CP) 95 - Număr de cilindri / aspirație 4 / turbo intercooler - Capacitate cilindrică (litri) 3.9 - Cuplu maxim (Nm) 370 - Cuplu maxim (rpm) 1500 - Filtru de aer Tip uscat - Capacitatea rezervorului de combustibil (litri) 115 <u>TRANSMISIUNE</u> - Tip Mecanic - sincronizator - Transmisie 12 înainte - 12 înapoi (Hi-Lo) - Hi-Lo Mechanical - Pârghie înainte - înapoi Mecanică - 4WD Engagement Electro - hidraulic - Diferențial față blocabil (4WD) Electro-hidraulic - Blocarea diferențialului spate Mecanică - Ambreiaj de tip uscat de 12" simplu DIMENSIUNI GENERALE Lungime 4344.0 (mm) Latime 1595.0 (mm) Înălțime 2927.0 (mm) Tracțiunea: 4x4 (4WD) mecanica. Capacitatea de ridicare: 3200 kg Garantie: 2 ani	
Remorcă	YN 5	Turcia	Romsan	Remorcă pentru tractor: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal. Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: 4500-5000kg Volum: min 10,0 m3 Dimensiunile de gabarit : min 5600x2300x2400 Modul de descărcare: 3 părți Greutate: min 1600-1700 kg Garda la sol: min 300-350mm Anvelope: 11,5/80-15,3. Sistem de frână hidraulic. Garanția : min. 12	Remorcă pentru tractor: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Lungime – 5600/2100/2250 mm Înălțime- 500/700 mm Greutatea de încărcare 5000kg Greutatea goală -3000 kg Volum 10 m cubi Volum de descărcare 10m cubi Cauciucurile -11,5/80-15,3 Viteza maximă 40km/oră Baza corpului -4mm Grosimea ușii 2mm	

					Sistema de amortizare 3 părți Cilindru telescopic 3 pasuri, Sistem de frânare: combinat (pneumatic+hidraulic) Garantie: min. 24 luni	
Încărcător frontal	FL 3300	Turcia	Ozkan makina	. Incarcator frontal compatibil cu tractorul propus: Stare nou. Înălțimea maximă de ridicare (A) 3900 mm. Înălțimea maximă de ridicare (podea și atasament) 3650 mm.Înălțimea de descdrare (B) 2800 mm.Unehiul de descdrare la înălțimea maximă (B) 68 de grade Capacitatea de rupere a atașamentului de la sol 1450 kg..Capacitate maximă de încărcare la înălțime 1100 kg Sistem de echilibrare a atasamentelor Hidraulic.Sistem anti-goc Standa rd. Sistem de control al jovstick-ului Standa rd Supapă hidraulică de fixare mobilă Stanard. Adaptor de demontare-montare a atasamentului rapid Standa rd. G reutatea încărcătorului frontal I 760 Kg Gama necesară pentru puterea tractorului (HP) 65-130 CP. Gama necesară pentru puterea tractorului minim 80C.P.	Incarcator frontal compatibil cu tractorul propus: Stare nou. Înălțimea maximă de ridicare (A) 3900 mm. Înălțimea maximă de ridicare (podea și atasament) 3650 mm.Înălțimea de descdrare (B) 2800 mm.Unehiul de descdrare la înălțimea maximă (B) 68 de grade Capacitatea de rupere a atașamentului de la sol 1450 kg..Capacitate maximă de încărcare la înălțime 1100 kg Sistem de echilibrare a atasamentelor Hidraulic.Sistem anti-goc Standa rd. Sistem de control al jovstick-ului Standa rd Supapă hidraulică de fixare mobilă Stanard. Adaptor de demontare-montare a atasamentului rapid Standa rd. G reutatea încărcătorului frontal I 760 Kg Gama necesară pentru puterea tractorului (HP) 65-130 CP. Gama necesară pentru puterea tractorului minim 80C.P. Mecanism de încărcare: Înălțimea încărcătorului -3800mm Puterea de încărcare la înălțimea maximă -1800kg Completări: Cadru EURO Sistemul de operare – djostic Greutatea încărcătorului 620kg Garanția – 12 luni	
Cupă		Turcia	Ozkan makina	Cupa cu maxilar 0.8m3.Lungime 925mm,lățime 2040mm, înălțime 685 mm, greutate 230 kg, putere necesară 70/120cp.	Cupa cu maxilar 0.8m3.Lungime 925mm,lățime 2040mm, înălțime 685 mm, greutate 230 kg, putere necesară 70/120cp	
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele:_____ În calitate de: _____
Ofertantul: _____ Adresa: _____

