

CAIET DE SARCINI
Bunuri/Servicii
Licitația publică: [ocds-b3wdp1-MD-1782314508392](#)

Bunuri: Tractoare, utilaje agricole sau forestiere pentru pregătirea și/sau cultivarea solului (pentru implementarea PNERP)

Autoritatea contractantă: Agenția ”Moldsilva”, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, c/f 1006601000255,
(denumirea, adresa)

Denumirea obiectului de achiziție: Tractoare, utilaje agricole și forestiere pentru pregătirea și/sau cultivarea solului (pentru implementarea PNERP).

Denumire articolelor spre achiziționarea / aprovizionarea și cantitatea, inclusiv:

Nr. d/o	Denumirea obiectului de achiziție	Cod CPV	Cantitatea, buc	Cerințe tehnice	Note
LOTUL I					
1.	Tractor cu roți	16700000-2	23	Capacitate cilindrică, cm ³ : minim 3500 Puterea nominală, KW / C.P.: minim 95 / 110 Puterea maximală, KW / C.P.: 105 /150 Tracțiune: 4x4 cu cuplare electrohidraulică Număr de cilindri : 4 Prize de putere în față și în spate Mecanism de suspendare în trei puncte față, categoria II-III, cu prinderi rapide și stabilizatoare, tiranti hidraulici de ridicare față minimum 1700 kg Transmisia Power Shift, după caz, automat, minim 5 trepte Rezervor combustibil: capacitate 150-300 litri, cu protecție; Pneuri Forest Transmisia Power Shift Sistemul Creeper deplasarea cu viteza min 0,6 -1,5 km/h - 35 -40 km/h PTO 540/540E/1000/1000E tr/min Blocare diferențial față și spate, după caz, electrohidraulic cu sistem de	IMPORTANT: 1. Operatorul economic ofertant obligator asigură compatibilitatea tractorului cu utilajele agricole sau forestiere specializate, precum și funcționalitatea acestora la parametrii indicați în condițiile exploatării conexe a acestora. Deasemenea tractorul trebuie să asigure funcționalitatea deplină a utilajelor agricole sau forestiere specializate la momentul conectării acestora. 2. Operatorul economic ofertant obligator trebuie să dispună de un Centru specializat autorizat de deservire tehnică pe teritoriul Republicii Moldova. 3. Operatorul economic ofertant obligator urmează să dispună de capacitate de deservire

				deconectare automata mărirea vitezei sau întoarcerea unghiului roților Baterie standard Punte față 4x4 Aripi spate Aripi față Filtru combustibil Sistem de frânare a remorcii cu 2 linii cu cuplaje palm Greutăți pentru roți 150-250 kg pe fiecare roată din spate Contragreutate (greutate față) 500-600 kg Revers, după caz, electrohidraulic, ventilator pentru răcirea motorului, frână hidraulică de motor, sistem de frânare hidraulic cu discuri în baie de ulei, după caz, funcție de oprire / pornire fără acționarea ambreiajului și schimbarea treptelor fără apăsarea ambreiajului Retur liber hidraulic de 1/2" Sistem hidraulic cu senzori de sarcină Capacitate de ridicare, cilindri hydraulic spate de minimum 6000 kg Pompa variabilă Pachet cu minimum 3 perechi de prize hidraulice Cuplaj cu detașare rapidă pentru brațul inferior (cu bilă), cat. 2-3, limitator lateral, mecanic Braț superior Butoane de comandă a prizelor de putere (PTO) externe, amplasate pe ambele aripi Set accesorii Suspensie mecanică a cabinei; Șasiu cabină, 2 uși Consolă de comandă pentru controlul utilajului agregat (control transmisie, turații motor, PTO, hydraulic, ridicător față / spate) Tehnologie și control cabina operatorului: display cu afișaj viteză, consum combustibil, turație PTO, etc., set de alimentare - prize 12 V și USB; Set presiune aer (APS) inclusiv compresor asamblare Acoperiș cu bară de protecție forestieră Sistem de aer condiționat + încălzire partea inferioară Scaun reglabil cu suspensie pneumatică, scaun pasager Ștergător și spălător parbrize Centură de siguranță Oglinzi exterioare 2 buc, interior 1 buc Sistem GPRS pentru localizare și consum de combustibil Girofar - stînga	mobilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. 4. Operatorul economic ofertant obligator va acorda termenul de garanție a tehnicii și utilajului procurat pe o durată de minimum 24 luni cu posibilitatea extinderii termenului de garanție cu 24-48 luni în condiții contractuale separate. 5. Operatorul economic ofertant obligator trebuie să aibă o prezență pe piață de minimum 3 ani. 6. Operatorul economic ofertant obligator trebuie să asigure suport tehnic 24/7 pe tot teritoriul Republicii Moldova, de către echipe mobile de ingineri calificați. 7. Operatorul economic ofertant obligator urmează să prezinte dovezi de instruire anuală a inginerilor calificați la uzinele producătoare. 8. Operatorul economic ofertant obligator trebuie să dispună de service echipat cu utilaj conform standardelor uzinelor producătoare, spațiu de reparație cu un spectru larg de piese de schimb. 9. Operatorul economic ofertant obligator trebuie să ofere școlarizare, instruire și traininguri permanente pentru reprezentanții autorității contractante. 10. Toată tehnică și utilajele să fie noi, inclusiv fără piese rulate. 11. Dovada desemnării din partea uzinei producătoare a operatorului economic participant la concursul public în calitate de dealer și/sau reprezentant autorizat în țară. 12. Dovada deținerii unui Centru specializat de producător pentru întreținerea și deservirea anvelopelor de tip forest. 13. Producător din Europa și/ sau SUA. 14. Certificat de conformitate eliberat de uzina producătoare pentru tractor și orice
--	--	--	--	--	--

				Greutatea tractorului nu mai puțin de 5000 kg Grilaj de protecție a cabinei și sistemului de iluminare Difuzoare lămpi de lucru cu LED + 2 transport pe cabină Luminile de lucru din spate Telemetria (informație tehnică deplină prin aplicație) Termen de livrare: până la 120 de zile calendaristice din momentul semnării contractului Manual de utilizare în limba română Anul producerii: 2026.	utilaj conex montat pe tractor.
LOTUL II					
2.	Tractor cu roți - buldoexcavator	16700000-2	8	<u>Motor</u> Puterea totală, KW / C.P.: 70/95 Numar cilindri minim : 4 Cuplu motor minim : 350- 410 Nm Tip motor Diesel cu volum: 3000 -4000 cm3 Rezervor combustibil min: 100 -150 L <u>Brat Excavator</u> Forma Brațului curbata ca la excavatoarele clasice – pentru o mai buna săpare peste obstacole si mai aproape de utilaj in interiorul santului. Balansier (lingura) – telescopică Linie hidraulică auxiliara pentru Ciocan hydraulic cu sistem dublu sens Unghi minim de rotire a cupei fara schimbul boltilor in alta gaura de prindere minim 190 grade. Latime cupa excavare – minim 600 mm Sistem de încetinire a rotirii brațului excavatorului aproape de capatul cursei – pentru a spori siguranța si a Evita eventuale coliziuni ale șasiului cu unealta din capătul brațului. Deplasare laterala a saniei pe care este prins brațul: mecanica sau hidraulica <u>SISTEM HIDRAULIC</u> Pompa hidraulică cu debit variabil cu perceperea sarcinii (Load Sensing) Debit minim: 140 litri/min la 220 bar Divizoare de debit pentru multiple mișcări concomitente linie hidraulică dublu sens - pentru acționare auger, cupa taluz cu inclinare <u>SISTEM INCARCATOR</u> Volum cupa față minim: 1 m3	IMPORTANT: 1. Operatorul economic ofertant obligator trebuie să dispună de un Centru specializat autorizat de deservire tehnică pe teritoriul Republicii Moldova. 2. Operatorul economic ofertant obligator urmează să dispună de capacitate de deservire mobilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. 3. Operatorul economic ofertant obligator va acorda termenul de garanție a tehnicii și utilajului procurat pe o durată de minimum 24 luni cu posibilitatea extinderii termenului de garanție cu 24-48 luni în condiții contractuale separate. 4. Operatorul economic ofertant obligator trebuie sa aibă o prezență pe piață de minimum 3 ani. 5. Operatorul economic ofertant obligator trebuie să asigure suport tehnic 24/7 pe tot teritoriul Republicii Moldova, de către echipe mobile de ingineri calificați. 6.Operatorul economic ofertant obligator urmează să prezinte dovezi de instruire anuală a inginerilor calificați la uzinele producătoare. 7.Operatorul economic ofertant obligator trebuie să dispună de service echipat cu utilaj

			Volum cupă spate minimum: 0,2 m³ Tip cupa incarcator – multifunctionala cu deschidere in partea de jos Sistem cu articulații paralele - sistem care menține automat aceeași poziție a cupei fata de orizont in timpul ridicării sau a coborării cupei incarcate. Benefic mai ales la stivuirea cu furcile si nu permite căderea materialului din cupa. Sistem care automat poziționează cupa in poziția corecta (prestabilita de operator) la incarcare pentru a obține cicluri mai scurte la incarcari. Inaltimea maxima de ridicare a cupei la boltul articulatiei – nu mai puțin de 3490 mm Capacitatea de ridicare la inaltimea maxima – nu mai puțin de 3500 kg Forța de rupere la ridicare – minim 5000 kgF Forța de rupere la basculare – minim 5000 kgF <u>CABINA</u> Cabina închisa cu încălzire si aer condiționat Lumini de lucru Scaun cu suspensie pneumatica Tablou de bord cu ecran LCD Coloana volanului reglabila Sistem ROPS si FOPS Oglinzi retrovizoare si interioara Girofar Trusa scule Sistem GPRS pentru localizare și consum de combustibil Alarma avertizare la deplasarea cu spatele <u>SASIU & CAROSERIE</u> Arbore cardan cu articulații fara întreținere (capsulat), protecție cardan ora Frane hidraulice cu discuri imersate in ulei Radiatoare rabatabile pentru o curatare mai ușoara KIT aripi roto fata KIT pentru amortizarea oscilațiilor cupei in timpul deplasării <u>Sistem ELECTRIC</u> Cabluri numerotate si colorate diferit pentru a găsi ușor locul indicat in schema electrica Mufe cu protecție la umezeala Sistem pe 12 volti Baterie heavy duty <u>ALTELE</u>	conform standardelor uzinelor producătoare, spațiu de reparație cu un spectru larg de piese de schimb. 8. Operatorul economic ofertant obligator trebuie să ofere școlarizare, instruire și treninguri permanente pentru reprezentanții autorității contractante. 9. Toată tehnică și utilajele să fie noi, inclusiv fără piese rulate. 10. Producător din Europa și/ sau SUA. 11. Certificat de conformitate eliberat de uzina producătoare pentru tractor și orice utilaj conex montat pe tractor.
--	--	--	---	---

				Sistem monitorizare a locației și a parametrilor de funcționare a utilajului de la distanță, folosind serverele producătorului Cuplare rapidă – Blocare/ deblocare cu ajutorul cheii Grilaj de protecție a cabinei și sistemului de iluminare; Termen de livrare: până la 120 de zile calendaristice din momentul semnării contractului Manual de utilizare în limba română; Anul producerii: 2026	
LOTUL III					
3.1.	Tractor cu roți	16700000-2	4	Capacitate cilindrică, cm³: 7200 - 8000 Tracțiune: 4x4 Număr de cilindri : 6 Puterea nominală, KW / C.P.: 165-200 / 230 -250 Puterea maximală, KW / C.P.: 170-210 / 235- 280 Turațiile motorului, / min: 1900; Transmisia, Power Shift: 30x30, 40 km/h Rezervor combustibil silvic: 420-600 litri Pneuri Forest: față 540-650 / 65 R30-38 F; spate - 600-650 / 65 R28-42 F Transmisia Full Power Shift, 5 PS nr. trepte (30x30) Sistemul Creeper deplasarea cu viteză min 0,6 km/h-0,40 km/h PTO 540/1000/1000E tr/min+ creșterea puterii PTO, putere suplimentară pentru funcționarea PTO, senzori de măsurare viteză reală a prizei de putere, crescând după necesitate +15-20 CP Axa față 4 WD (4x4) Heavy Duty, Hi-LOck, blocare diferențial față discuri în baie de ulei Set presiune aer, inclusiv compresor asamblare Minimum 1” retur hidraulic liber Control electronic ACB - puntea spate Prize hidraulice: Pachet cu minim trei valve + 1 OnOff=4; Bara de remorcă, balansor agricol categoria II-III, montată pe cadru fix Limitator lateral, mecanic Aer condiționat + încălzitor partea inferioară (picioare) Arborele cardanic cu 6 - canaluri Arborele cardanic 20 - canaluri Arborele cardanic 21 - canaluri Greutatea roți spate de la 400-600 kg Greutatea față de la 1200 - 1500 kg	IMPORTANT: 1. Operatorul economic ofertant obligator asigură compatibilitatea tractorului cu utilajele agricole sau forestiere specializate, precum și funcționalitatea acestora la parametrii indicați în condițiile exploatarei conexe a acestora. De asemenea tractorul trebuie să asigure funcționalitatea deplină a utilajelor agricole sau forestiere specializate la momentul conectării acestora. 2. Operatorul economic ofertant obligator trebuie să dispună de un Centru specializat autorizat de deservire tehnică pe teritoriul Republicii Moldova. 3. Operatorul economic ofertant obligator urmează să dispună de capacitate de deservire mobilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. 4. Operatorul economic ofertant obligator va acorda termenul de garanție a tehnicii și utilajului procurat pe o durată de minimum 24 luni cu posibilitatea extinderii termenului de garanție cu 24-48 luni în condiții contractuale separate. 5. Operatorul economic ofertant obligator trebuie să aibă o prezență pe piață de minimum 3 ani. 6. Operatorul economic ofertant obligator trebuie să asigure suport tehnic 24/7 pe tot teritoriul Republicii Moldova, de către echipe

				Placă de protecție cu grosimea de cel puțin 6 mm pentru protecția inferioară a tractorului; Viteza - transport 40 km/h, Încălzitor bloc motor Rezervor de combustibil silvic - rezervor cu protecție de oțel Apărătoare de noroi spate Trusă pentru scule Set presiune aer (APS) inclusiv compresor asamblare Apărătoare de noroi față Filtru de combustibil Sistem de frînare cu aer remorcă 2+1(3) Priză de putere spate și față 1” retur hidraulic liber Pompă variabilă, putere 160 litri/min Mecanism de suspendare spate cu capacitatea de ridicare: Putere spate High HD cel puțin 98 kN (10 000 kg) Tijă de ridicare, grea Tiranti central A categoria 3 Heavy Duty Tirant central mecanic Kit de accesorii Cabină suspendată pe amortizoare, cabină interior standard Cadru cabină, 1 ușă Cotieră de control+cruise contro+powershift control Scaun, suspendat cu aer+ încălzitor+scaun pasager cu centură de siguranță Ștergător și spălător geam - spate Geam spate încălzit, previne condensul sau înghețarea geamului Jaluză, lunetă Ștergător de parbriz, unghi larg 270 Butoane de control extern PTO, control punte - spate Siguranță și protecția cabina: cadru ROPS integrat, centură de siguranță retractabilă, sistem de blocare a ușilor mecanic + electronic Tehnologie și control cabina operatorului: display digital cu ecran de minimum 13 inci cu afișaj viteză, consum combustibil, turație PTO, etc., priză de 12 V cu minimum 2 porturi USB de minimum 2,1 A, 1 priză de 12 V / 10A, comenzi hidraulice prin intermediu joystick electro - hidraulice pentru implementele din spate Mecanism de suspendare frontal cu capacitatea de minimum 1800 kg cu APP (priză de putere) și înălțimea de ridicare de minimum 4 m. Fereastră în tavan pentru control al înălțimii	mobile de ingineri calificați. 7.Operatorul economic ofertant obligator urmează să prezinte dovezi de instruire anuală a inginerilor calificați la uzinele producătoare. 8.Operatorul economic ofertant obligator trebuie să dispună de service echipat cu utilaj conform standardelor uzinelor producătoare, spațiu de reparație cu un spectru larg de piese de schimb. 9. Operatorul economic ofertant obligator trebuie să ofere școlarizare, instruire și traininguri permanente pentru reprezentanții autorității contractante. 10. Toată tehnică și utilajele să fie noi, inclusiv fără piese rulate. 11. Dovada desemnării din partea uzinei producătoare a operatorului economic participant la concursul public în calitate de dealer și/sau reprezentant autorizat în țară. 12. Dovada deținerii unui Centru specializat de producător pentru întreținerea și deservirea anvelopelor de tip forest. 13. Producător din Europa și/ sau SUA. 14. Dovada de gestiunii anterioare a unui contract în valoare de minimum 70% din valoarea estimativă a lotului 15. Certificat de conformitate eliberat de uzina producătoare pentru tractor și orice utilaj conex montat pe tractor.
--	--	--	--	--	---

				Mecanism de suspendare spate să fie dotat cu lăcate automate Cupla spate automata cu reglaj rapid Cadru glisant lung pentru cuplare remorcă Sistem care include comenzi suplimentare în spatele cabinei, inclusiv un volan suplimentar și un schimbător înainte - marșarier, plus pedale de accelerație, ambreiaj și frână, cotiere șoferului ARM aduce toate comenzile în spatele cabinei la întoarcerea scaunului, scaunul se rotește la 180 de grade Telemetria (informație tehnică deplină, prin aplicație) Antena radio Butoane de control extern PTO, control punte - spate Girofar - stînga Radio Sistem GPS pentru localizare și consum combustibil Difuzoare de bază Lumini superioare - transport Capac oțel pentru supapa aer Sistem de protecție forestier, protecția geamului din spate Greutatea tractorului nu mai puțin de 8500 kg Termen de livrare: pînă la 90 de zile calendaristice din momentul semnării contractului Manual de utilizare în limba română Anul producerii: 2026.	
3.2	Utilaj agricol / forestier pentru pregătirea solului sau cultivarea solului: Combinator / scarificator	16100000-6	3	Număr de ancore: minimum 10 unități Distanța dintre ancore: 25-30 cm Înălțimea sub cadru: minimum 85 cm Lățimea de lucru: 3,0 m Lățimea de transport: 3,0-3,3 m Greutatea: 2000-2200 kg Puterea tractorului 190-250 c.p. Sistem de prindere cu trei puncte, categoria 2-3 Vîrf din oțel călit Pereche de aripi laterale Placă de ghidare pentru sol Adîncime de lucru hidraulică Discuri de nivelare concave cu amortizor Termen de livrare: pînă la 90 de zile calendaristice din momentul semnării contractului Anul producerii: 2026.	

3.3.	Utilaj agricol / forestier pentru pregătirea solului sau cultivarea solului: Mulcer forestier (pentru frezarea cioturilor adânci, pietre și rădăcini și mulcirea suprafeței)	16100000-6	4	Capacitate energetică, L/C - nu mai puțin de 170; Lățimea de lucru, mm. - nu mai puțin de 2450 nu mai mult de 2500 Greutate, kg. - max. 2140 kg Cadru caroserie din oțel de înaltă rezistență cu față specială proiectate pentru a facilita intrarea materialului Protecție prin două perdele de lanț Cuplaj la tractor cat. 2 cu bile de cuplare rapidă Capotă hidraulică Patine de protecție înlocuibile pentru lucrări adânci Rotor cu arbori înlocuibili și ciocane fixe cu dispoziție elicoidală Ciocane cu două vîrfuri de carbură Transmisie la rotor 12 curele XPB cu sistem ESB și întinzător automat Arborele cardanic ranforsat (6x45) Cutie de viteze ranforsate, intrare la 540 (pentru lucrare), 1.000 rpm (pentru mulcire) și 1 3/4”Z6 Contralame înlocuibile pe cadrul caroseriei și mai departe hota hidraulică 12 arbore cardanic inclus cu 1 3/8” Z6 partea tractorului Configurat cu organele de lucru (mărunțirea lemnului tare) și destinat pentru solurile grele luto-argiloase Termen de livrare 90 de zile calendaristice din momentul semnării contractului; Anul producerii: 2026.	
LOTUL IV					
4.1.	Utilaj agricol / forestier pentru pregătirea solului sau cultivarea solului: Plug forestier cu acționare reversibilă cu ax de rotație	16100000-6	17	Număr de trupițe: 3+1 Distanța dintre trupițe: minimum 100 cm Înălțimea sub cadrul: minimum 80 cm Adâncimea arăturii: 30-40 cm Dimensiuni cadru minim: 145-150*110-120*8-10 Greutatea: 1200-2200 kg Puterea tractorului 160-250 c.p. Reglare hidraulică a lățimii de lucru (de la 35 la 50 cm) Sistem de siguranță prin bolt de fortificare Cormană complet de oțel sau lamelată călită, după caz, prelucrată cu carbon Antittrupite reglabile pentru resturi vegetale abundente (tip forest) Dălți fortificate interschimbabile Reglare unghi atac: 35–50 cm Roți de adâncime cu posibilitate de utilizare în poziție transport	IMPORTANT: 1. Operatorul economic ofertant obligator trebuie să dispună de un Centru specializat autorizat de deservire tehnică pe teritoriul Republicii Moldova. 2. Operatorul economic ofertant obligator urmează să dispună de capacitate de deservire mobilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. 3. Operatorul economic ofertant obligator va acorda termenul de garanție a tehnicii și utilajului procurat pe o durată de minimum 12 luni. 4. Operatorul economic ofertant obligator trebuie să aibă o prezentă pe piață de

				Termen de livrare: pînă la 90 de zile calendaristice din momentul semnării contractului Anul producerii: 2026.	minimum 3 ani. 5.Operatorul economic ofertant obligator urmează să prezinte dovezi de instruire anuală a inginerilor calificați la uzinele producătoare. 6.Operatorul economic ofertant obligator trebuie să dispună de service echipat cu utilaj conform standardelor uzinelor producătoare, spațiu de reparație cu un spectru larg de piese de schimb. 7. Operatorul economic ofertant obligator trebuie să ofere școlarizare, instruire și traininguri permanente pentru reprezentanții autorității contractante. 8. Toată tehnică și utilajele să fie noi, inclusiv fără piese rulate. 9. Dovada de producător autorizat și/sau desemnării din partea uzinei producătoare a operatorului economic participant la concursul public în calitate de dealer și/sau reprezentant autorizat în țară. 10.Producător din Europa și/ sau SUA.
LOTUL V					
5.1	Utilaj agricol sau forestiere specializate: masina de plantat copaci - 1 rind	16600000-1	5	Date tehnice: 1 rînd Distanța dintre rînduri: 90-130 cm Distanța dintre plante: 50-400 cm Greutate: minimum 400 kg; Puterea tractorului: de la 70 c.p. Productivitatea, buc/ore: 1200-2000 Consum de ulei l/min de la 25 Pregătire pentru GPRS: da Utilizare pe cîmpuri, păduri și plantații Design eficient pentru o adîncime constantă a brazdei Discuri robuste cu role montate pe tamburul de adîncime Roți de presare independente, suspendate care închid brazda de plantare în toate condițiile Echipat cu transfer hidraulic al greutatei, cu asigurarea plantării stabile și precisă în zone dificile și greu accesibile Monitorul electronic va permite de setat distanța dintre plantare și care	IMPORTANT: 1. Operatorul economic ofertant obligator trebuie să dispună de un Centru specializat autorizat de deservire tehnică pe teritoriul Republicii Moldova. 2. Operatorul economic ofertant obligator urmează să dispună de capacitate de deservire mobilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. 3. Operatorul economic ofertant obligator va acorda termenul de garanție a tehnicii și utilajului procurat pe o durată de minimum 12 luni. 4. Operatorul economic ofertant obligator trebuie sa aibă o prezență pe piață de minimum 3 ani.

				activează roata de plantare pentru a asigura o distanță uniformă Monitorul să dispună de un contor de plante încorporat, pentru asigurarea preciziei și control pe tot parcursul procesului de plantare Deplasare laterală mecanică, marcatoare de rând Termen de livrare: până la 120 de zile calendaristice din momentul semnării contractului Anul producerii: 2026.	5.Operatorul economic ofertant obligator urmează să prezinte dovezi de instruire anuală a inginerilor calificați la uzinele producătoare. 6.Operatorul economic ofertant obligator trebuie să dispună de service echipat cu utilaj conform standardelor uzinelor producătoare, spațiu de reparație cu un spectru larg de piese de schimb. 7. Operatorul economic ofertant obligator trebuie să ofere școlarizare, instruire și traininguri permanente pentru reprezentanții autorității contractante. 8. Toată tehnică și utilajele să fie noi, inclusiv fără piese rulate. 9. Dovada de producător autorizat și/sau desemnării din partea uzinei producătoare a operatorului economic participant la concursul public în calitate de dealer și/sau reprezentant autorizat în țară. 10. Producător din Europa și/ sau SUA.
5.2	Utilaj agricol sau forestiere specializate: masina de plantat copaci - 2 rind	16600000-1	5	Date tehnice: 2 rânduri Distanța dintre rânduri: 90-130 cm Distanța dintre plante: 50-400 cm Greutate: minimum 750 kg; Puterea tractorului: de la 80 c.p. Productivitatea, buc/ore: 2400-4000 Consum de ulei l/min 30 Pregătire pentru GPRS: da Utilizare pe câmpuri, păduri și plantații Design eficient pentru o adâncime constantă a brazdei Discuri robuste cu role mongtate pe tamburul de adâncime Roți de presare independente, suspendate care închid brazda de plantare în toate condițiile Echipat cu transfer hidraulic al greutatei, cu asigurarea plantării stabile și precisă în zone dificile și greu accesibile Monitorul electronic va permite de setat distanța dintre plantare și care activează roata de plantare pentru a asigura o distanță uniformă Monitorul să dispună de un contor de plante încorporat, pentru asigurarea preciziei și control pe tot parcursul procesului de plantare	IMPORTANT: 1. Operatorul economic ofertant obligator trebuie să dispună de un Centru specializat autorizat de deservire tehnică pe teritoriul Republicii Moldova. 2. Operatorul economic ofertant obligator urmează să dispună de capacitate de deservire mobilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. 3. Operatorul economic ofertant obligator va acorda termenul de garanție a tehnicii și utilajului procurat pe o durată de minimum 12 luni. 4. Operatorul economic ofertant obligator trebuie sa aibă o prezență pe piață de minimum 3 ani. 5.Operatorul economic ofertant obligator urmează să prezinte dovezi de instruire anuală a inginerilor calificați la uzinele

				Deplasare laterală mecanică, marcatoare de rând Termen de livrare: pînă la 120 de zile calendaristice din momentul semnării contractului Anul producerii: 2026.	producătoare. 6.Operatorul economic ofertant obligator trebuie să dispună de service echipat cu utilaj conform standardelor uzinelor producătoare, spațiu de reparație cu un spectru larg de piese de schimb. 7. Operatorul economic ofertant obligator trebuie să ofere școlarizare, instruire și traininguri permanente pentru reprezentanții autorității contractante. 8. Toată tehnică și utilajele să fie noi, inclusiv fără piese rulate. 9. Dovada de producător autorizat și/sau desemnării din partea uzinei producătoare a operatorului economic participant la concursul public în calitate de dealer și/sau reprezentant autorizat în țară. 10. Producător din Europa și/ sau SUA.
LOTUL VI					
6.1.	Utilaj agricol sau forestier specializat: Grapa cu discuri grele	16600000-1	23	Grapă cu discuri grele pentru afânarea adâncă și distrugerea buruienilor între rînduri, pentru prelucrarea solului Puterea necesară a tractorului 120-150 c.p. Lățimea de lucru; 1,8 m Adîncimea de lucru: 15-18 cm Productivitate: 1,5 ha/h Diametru disc: 590-620 mm Sarcina pe disc: 55-65 kg Prelucrare efectivă între rînduri Asigurarea zonei de protecție mici - 15 cm Posibilitatea utilizării la îndeplinirea operațiunii de dezmiriștire Confecționată din profil de metal standard european Construcție ranforsată a cadrului Înalt eficiență de lucru la prelucrarea suprafețelor întinse Termen de livrare: pînă la 120 de zile calendaristice din momentul semnării contractului Anul producerii: 2026.	IMPORTANT: 1. Operatorul economic ofertant obligator trebuie să dispună de un Centru specializat autorizat de deservire tehnică pe teritoriul Republicii Moldova. 2. Operatorul economic ofertant obligator urmează să dispună de capacitate de deservire mobilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. 3. Operatorul economic ofertant obligator va acorda termenul de garanție a tehnicii și utilajului procurat pe o durată de minimum 12 luni. 4. Operatorul economic ofertant obligator trebuie sa aibă o prezență pe piață de minimum 3 ani. 5.Operatorul economic ofertant obligator urmează să prezinte dovezi de instruire anuală a inginerilor calificați la uzinele producătoare.

					6.Operatorul economic ofertant obligator trebuie să dispună de service echipat cu utilaj conform standardelor uzinelor producătoare, spațiu de reparație cu un spectru larg de piese de schimb. 7. Operatorul economic ofertant obligator trebuie să ofere școlarizare, instruire și treninguri permanente pentru reprezentanții autorității contractante. 8. Toată tehnică și utilajele să fie noi, inclusiv fără piese rulate. 9. Dovada de producător autorizat și/sau desemnării din partea uzinei producătoare a operatorului economic participant la concursul public în calitate de dealer și/sau reprezentant autorizat în țară. 10. Producător din Europa și/ sau SUA.
LOTUL VII					
7.	Utilaj agricol / forestier specializat: freza pe rind	16600000-1	15	Freza pentru preluarea solului pe rind Cu posibilitatea de a schimba distanta intre freze de la 100mm pina la 500mm Numărul de freze 2 buc Cu posibilitatea de reglare a lățimii carcasei frezei prin buloane de la 450mm- pînă la 800mm Înălțimea ramei de minim 1200mm Lățimea de lucru a unei freze de minim 450mm Numărul de organe de lucru minim 8 buc Greutatea minim - 230 kg si maxim 280 kg Adâncimea de lucru pînă la 12cm Productivitatea 0.8-1.8 ha/h ; Puterea tractorului: minim 40 CP. Termen de livrare: pînă la 120 de zile calendaristice din momentul semnării contractului Anul producerii: 2026.	IMPORTANT: 1. Operatorul economic ofertant obligator trebuie să dispună de un Centru specializat autorizat de deservire tehnică pe teritoriul Republicii Moldova. 2. Operatorul economic ofertant obligator urmează să dispună de capacitate de deservire mobilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. 3. Operatorul economic ofertant obligator va acorda termenul de garanție a tehnicii și utilajului procurat pe o durată de minimum 12 luni. 4. Operatorul economic ofertant obligator trebuie sa aibă o prezență pe piață de minimum 3 ani. 5.Operatorul economic ofertant obligator urmează să prezinte dovezi de instruire anuală a inginerilor calificați la uzinele producătoare. 6.Operatorul economic ofertant obligator

					trebuie să dispună de service echipat cu utilaj conform standardelor uzinelor producătoare, spațiu de reparație cu un spectru larg de piese de schimb. 7. Operatorul economic ofertant obligator trebuie să ofere școlarizare, instruire și traininguri permanente pentru reprezentanții autorității contractante. 8. Toată tehnică și utilajele să fie noi, inclusiv fără piese rulate. 9. Dovada de producător autorizat și/sau desemnării din partea uzinei producătoare a operatorului economic participant la concursul public în calitate de dealer și/sau reprezentant autorizat în țară. 10. Producător din Europa și/ sau SUA.
LOTUL VIII					
8.	Vehiculul pentru orice tip de teren	34113200-4	5	Capacitate-cilindrica:1100-1300 cm-cubi Puterea_maximă kw(CP)/rpm: 95-100 (125-150) Cuplu_maxim: 220-240 Transmisiune: cutia de viteze: 6+1 manuală Garda la sol: minimum 215 mm Combustibil: Benzină Număr de locuri: 5 Tracțiune: 4WD, integrală Consum combustibil ciclu urban/extra urban/complet: 5,5-6,5 l la 100 km Viteza maximă: 175-180 km/h Capacitatea rezervor, L: 50-55 Uși: 5 Confort: covorașe cauciuc, anvelope allseason, devamată. ABS +AFU asistenta la frînare urgentă. Aer condiționat cu reglare monozona Asistență la parcare cu spatele. Deschidere uși și pornire / oprire fără cheie (cu card) Frîna de parcare asistată electric Geamuri electrice cu impuls față pe partea șoferului, geamuri electrice spate	IMPORTANT: 1. Operatorul economic ofertant obligator trebuie să dispună de un Centru specializat autorizat de deservire tehnică pe teritoriul Republicii Moldova. 2. Operatorul economic ofertant obligator va acorda termenul de garanție a tehnicii și utilajului procurat pe o durată de minimum 12 luni. 3. Operatorul economic ofertant obligator trebuie sa aibă o prezență pe piață de minimum 3 ani. 4.Operatorul economic ofertant obligator trebuie să dispună de service echipat cu utilaj conform standardelor uzinelor producătoare, spațiu de reparație cu un spectru larg de piese de schimb. 5. Operatorul economic ofertant obligator trebuie să ofere școlarizare, instruire și traininguri permanente pentru reprezentanții autorității contractante.

				Jante aliaj: R18-19. Oglinzi rotovizoare reglabile electric degivrate Proiectoare de ceață Senzor de lumină Sistem de iluminare de tip LED pentru luminile de zi Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri Ștergătoare cu senzor ploaie Scaun șofer reglabil pe înălțime Scaune față cu sistem de încălzire Volan încălzit Avertizori pentru unghiul mort. Camera multiview Senzori pentru asistență parcare față Termen de livrare: pînă la 30 de zile calendaristice din momentul semnării contractului.	6. Toată componentele să fie noi, inclusiv fără piese rulate. 7. Producător din Europa și/ sau SUA. 8. Dovada desemnării din partea uzinei producătoare a operatorului economic participant la concursul public în calitate de dealer și/sau reprezentant autorizat în țară.
--	--	--	--	---	---

LOTUL IX

9.	Utilaj agricol / forestier specializat: pentru combaterea buruienilor și afinarea solului în culturi pe rînduri	16600000-1	3	Date tehnice: construcție specială cu 3 dinți care lucrează cu mișcare de pendul, permite lucru aproape de sistemul radicular a plantelor fără a provoca daune, concomitent, afinînd solul, cu fiecare secțiune de curățare suspendată pe paralelogram și este echipată cu roată de adîncime separată Adîncimea de lucru: maximum 150 mm Număr de rînduri: minimum 6 Distanța între rînduri: 20-30 cm Acționare hidraulică: minimum 25 l/min Puterea necesară a tractorului minimum 60 c.p. Greutatea 600-650 kg Termen de livrare: pînă la 120 de zile calendaristice din momentul semnării contractului Anul producerii: 2026.	IMPORTANT: 1. Operatorul economic ofertant obligator trebuie să dispună de un Centru specializat autorizat de deservire tehnică pe teritoriul Republicii Moldova. 2. Operatorul economic ofertant obligator urmează să dispună de capacitate de deservire mobilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. 3. Operatorul economic ofertant obligator va acorda termenul de garanție a tehnicii și utilajului procurat pe o durată de minimum 12 luni. 4. Operatorul economic ofertant obligator trebuie sa aibă o prezentă pe piață de minimum 3 ani. 5.Operatorul economic ofertant obligator urmează să prezinte dovezi de instruire anuală a inginerilor calificați la uzinele producătoare. 6.Operatorul economic ofertant obligator trebuie să dispună de service echipat cu utilaj conform standardelor uzinelor producătoare,
----	---	------------	---	---	---

					spațiu de reparație cu un spectru larg de piese de schimb. 7. Operatorul economic ofertant obligator trebuie să ofere școlarizare, instruire și treninguri permanente pentru reprezentanții autorității contractante. 8. Toată tehnică și utilajele să fie noi, inclusiv fără piese rulate. 9. Dovada de producător autorizat și/sau desemnării din partea uzinei producătoare a operatorului economic participant la concursul public în calitate de dealer și/sau reprezentant autorizat în țară. 10. Producător din Europa și/ sau SUA
--	--	--	--	--	--

Valoarea estimativă a loturilor (fără TVA): 95 000 000, 0MDL

Autoritatea contractantă: **Agenția ”Moldsilva”**