

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1646829342487 din 09 Martie 2022
Obiectul achiziției: Sistem securizat de monitorizare și înregistrare a datelor video, edificiul ASP, str. Salcîmilor, 28, inclusiv și servicii de montare și reglare

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot nr. 1 Sistem securizat de monitorizare și înregistrare a datelor video, edificiul ASP, str. Salcîmilor, 28, inclusiv și servicii de montare și reglare				Conform Anexei la Anunțul de participare	Conform Anexei la Anunțul de participare	
Înregistrator video de rețea 16K	TRASSIR MINI NVR IP 16CH	RUSSIA	DSSL	Înregistrator video de rețea (Trassir MiniNVR - Trassir OS (Linux) maxim 16 canale. Compatibil 99% dintre camerele IP Înregistrare și redare 16 camere IP, flux total date 256Mbit/s, dual stream, 2xHDD SATA/SSD 3.5", 1xHDMI, 1xVGA, 1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 1xRJ45)	Înregistrator video de rețea (Trassir MiniNVR - Trassir OS (Linux) maxim 16 canale. Compatibil 99% dintre camerele IP Înregistrare și redare 16 camere IP, flux total date 256Mbit/s, dual stream, 2xHDD SATA/SSD 3.5", 1xHDMI, 1xVGA, 1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 1xRJ45)	

IP camera exterior 4MPx	IP CAMERA DS- 2CD1053G0-I	China	HIKVISION	Rezoluție video: 4 Megapixel • Sensibilitate: color - 0.028 LUX • Lentila fixa: 2.8 mm • Distanța iluminator IR: 30 m • Bit Rate: 32Kbps - 8Mbps • Protocol: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP • Software: iVMS-4200, Hik-Central, Hik-Connect • Rețea: 1x RJ-45 10M/100M • Temperatura de funcționare: -30°C până la +60°C • Alimentare: 12VDC, PoE (802.3af,class 3)	Rezoluție video: 5 Megapixel • Sensibilitate: color - 0.028 LUX • Lentila fixa: 2.8 mm • Distanța iluminator IR: 30 m • Bit Rate: 32Kbps - 8Mbps • Protocol: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP • Software: iVMS-4200, Hik-Central, Hik-Connect • Rețea: 1x RJ-45 10M/100M • Temperatura de funcționare: -30°C până la +60°C • Alimentare: 12VDC, PoE (802.3af,class 3)
IP camera interior 3MPx	DS- 2CD2443G0E-I	China	HIKVISION	Sensibilitate: color - 0.028 LUX • Lentila fixa: 2.8 mm • Distanța iluminator IR: 20 m • Protocol: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP • Software: iVMS-4200, Hik-Central, Hik-Connect • Rețea: 1x RJ-45 10M/100M • Temperatura de funcționare: 0°C până la +60°C • Alimentare: 12VDC, PoE (802.3af,class 3)	Sensibilitate: color - 0.028 LUX • Lentila fixa: 2.8 mm • Distanța iluminator IR: 20 m • Protocol: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP • Software: iVMS-4200, Hik-Central, Hik-Connect • Rețea: 1x RJ-45 10M/100M • Temperatura de funcționare: 0°C până la +60°C • Alimentare:

					12VDC, PoE (802.3af, class 3)	
Hard disk HDD 4TB, CCTV	Western Digital	America	Western Digital	Hard disk HDD (4TB SATA/SSD 3.5", pentru CCTV)	Hard disk HDD (4TB SATA/SSD 3.5", pentru CCTV)	
Sursa de alimentare 12V/5A	Power supply 12V 5A (no box)	China		Sursa de alimentare 12V/5A (tensiunea la ieșire 12V, curent ieșire 5A)	Sursa de alimentare 12V/5A (tensiunea la ieșire 12V, curent ieșire 5A)	
Sursa de alimentare 12V/10A	Power supply 12V 10A (no box)	China		Sursa de alimentare 12V/10A (tensiunea la ieșire 12V, curent ieșire 10A)	Sursa de alimentare 12V/10A (tensiunea la ieșire 12V, curent ieșire 10A)	
Box metalic (280x290x50)						
Switch 16port	Wi-Tek Switch PoE WI-PS518G (16 PoE + 2 GE+1 FE)	China	WIRELESS-TEK TECHNOLOGY LIMITED	Switch 16-port (porturi ethernet de 16x10/100m cu suport PoE)	Switch 16-port (porturi ethernet de 16x10/100m cu suport PoE)	
Switch 8 port	Wi-Tek Switch PoE WI-PS210 (8PoE + 2Uplink)	China	WIRELESS-TEK TECHNOLOGY LIMITED	Switch 8-port (porturi ethernet de 8x10/100m cu suport PoE)	Switch 8-port (porturi ethernet de 8x10/100m cu suport PoE)	
Cablu (LK-CAT.5E-UTP/CU)	Cablu HIKVISION UTP Cat.5E 4P CU Solid (DS-1LN5E-E/E)	China	Hikvision	Cablu LK-CAT.5E – UTP/CU (Mess 4x2x1 / 0.51cupru)	Cablu HIKVISION UTP Cat.5E 4P CU Solid (DS-1LN5E-E/E), grosime 0,82 mm , sur.	
Mufa alimentare DC/M (tata)	Mufa alimentare DC/M (Dimensiune: 2.1x5.5mm, Prindere: cu șurub, Tata)	China	Hikvision	Mufa alimentare DC/M (Dimensiune: 2.1x5.5mm, Prindere: cu șurub, Tata)	Mufa alimentare DC/M (Dimensiune: 2.1x5.5mm, Prindere: cu șurub, Tata)	
Prelungitor electric 3m	Prelungitor Electric SVEN FS-05	RUSSIA	<i>Sven Scandinavia Ltd</i>	Prelungitor electric (5prize, buton 2P, 16A, 250V, 3m)	Prelungitor electric (5prize, buton 2P, 16A, 250V, 3m)	

Conector RJ-45	Conector RJ-45 (Dimensiune: 21.7x11.65x10 mm, transparent, plastic)	China	Hikvision	Conector RJ-45 (Dimensiune: 21.7x11.65x10 mm, transparent, plastic)	Conector RJ-45 (Dimensiune: 21.7x11.65x10 mm, transparent, plastic)	
Cablu canal (20x10)	Cablu canal (Dimensiune: 20x10 mm, alb, plastic)	Turcia	AK IS PLASTIC	Cablu canal (Dimensiune: 20x10 mm, alb, plastic)	Cablu canal (Dimensiune: 20x10 mm, alb, plastic)	
Cutie de distributie P67 100x100	Box termoplast 100*100*70	VOLTA	Moldova	Cutie de distribuție (Dimensiune: 100x100x50 mm, IP67, plastic)	Cutie de distribuție (Dimensiune: 100x100x50 mm, IP67, plastic)	
Tub gofrat euro 20mm	Tub gofrat euro (Dimensiune: d20mm, plastic, cu sondă)	VOLTA	Moldova	Tub gofrat euro (Dimensiune: d20mm, plastic, cu sondă)	Tub gofrat euro (Dimensiune: d20mm, plastic, cu sondă)	
TOTAL						

Semnata:

Numele, Prenumele: **Zubie Valentin**

În calitate de: **Director General**

Ofertantul: **O.P. Combat Service S.R.L.**

Adresa: **Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Miron Costin, 1/4**

