

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1722860822498 din 12.08.2024						
Obiectul achiziției: Dispenser- Dozator a apei fierbinți și filtru pentru secția Pediatrie						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot nr.1 Fierbator de apa si filtru-dedurizator						
Dozator apa calda	200086	Germania	Bartscher	Atunci când este nevoie de apă caldă continuă, dozatorul de apă caldă este ideal pentru utilizarea într-o zonă de autoservire frecvent utilizată, cu racord fix de apă și sistem automat de umplere. Racord apa - Racord fix apa 3/4" Sistem de umplere automat cu posibilitatea de a se opri - da Protecție la supraumplere - da Material capac: oțel inoxidabil Culoare - Argintiu Volum -9 l Indicarea nivelului de umplere - da Termostat de siguranță - da Interval de temperatură de la 30 °C Interval de temperatură până la 95 °C Controlul temperaturii - Termostatic / Stepless Valoarea conexiunii 2,8 kW / Tensiune 230 V Furtun de apă inclus Material - oțel inoxidabil / plastic Dimensiuni 320*260*500 mm Livrarea și instalarea Filtru+Fierbator va fi efectuată de către operatorul economic	Atunci când este nevoie de apă caldă continuă, dozatorul de apă caldă este ideal pentru utilizarea într-o zonă de autoservire frecvent utilizată, cu racord fix de apă și sistem automat de umplere. Racord apa - Racord fix apa 3/4" Sistem de umplere automat cu posibilitatea de a se opri - da Protecție la supraumplere - da Material capac: oțel inoxidabil Culoare - Argintiu Volum -9 l Indicarea nivelului de umplere - da Termostat de siguranță - da Interval de temperatură de la 30 °C Interval de temperatură până la 95 °C Controlul temperaturii - Termostatic / Stepless Valoarea conexiunii 2,8 kW / Tensiune 230 V Furtun de apă inclus Material - oțel inoxidabil / plastic	

				csitigator. *instalarea echipamentelor achizitionate; * lucrari de punere in functiune; *pregatirea personalului. Garantia de 12 luni impotriva defectelor de fabricatie. Materialele de instalare necesare pentru conectarea echipamentului vor fi incluse in pret	Dimensiuni 320*260*500 mm Livrarea si instalarea Filtru+Fierbator va fi efectuata de catre operatorul economic csitigator. *instalarea echipamentelor achizitionate; * lucrari de punere in functiune; *pregatirea personalului. Garantia de 12 luni impotriva defectelor de fabricatie. Materialele de instalare necesare pentru conectarea echipamentului vor fi incluse in pret	
Filtru dedurizator	FS28I00A00/812114 FS00Y90A00/812412			Cap pentru conectarea la apă (pentru instalare la retea apeduct - 1 dată) * 5 etape de filtrare * Reduce Ca ²⁺ , Mg ²⁺ , elimina gustul clorului * Reducerea fiabilă a excesului de calciu și carbonat de magneziu. * Îndepărtarea clorului și a altor substanțe care afectează gustul	Cap pentru conectarea la apă (pentru instalare la retea apeduct - 1 dată) * 5 etape de filtrare * Reduce Ca ²⁺ , Mg ²⁺ , elimina gustul clorului * Reducerea fiabilă a excesului de calciu și carbonat de magneziu. * Îndepărtarea clorului și a altor substanțe care afectează gustul	
TOTAL						

Semnat: **electronic** Numele, Prenumele: **Stanchevici Dumitru** În calitate de: **Administrator**
Ofertantul: **Aquaprof SRL** Adresa: **mun.Chisinau, str. N.Zadnipru 14/6**