

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria comunei Schineni, raionul Soroca**

2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria comunei Schineni, raionul Soroca**

3. Obiectul achizițiilor :Achiziționarea unui tractor multifuncțional ,utilajelor și a tomberoanelor pentru „Modernizarea managementului de gestionare a deșeurilor în comuna Schineni,raionul Soroca,,

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire bunurilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Tehnică,utilaj		
1		1.Tractor Stare: nou Descrierea produsului: Putere motor: minim 96 CP, 4 cilindri și o capacitate de minim 3800-4100 cc. Cu turbină și interculer Unghi de bracăj: 52-58 Transmisie sincronizată cu 5 trepte: minim 28/30F+12/15R Greutate standart: de min 3000 kg. Lungime: 3900-4000 mm Înălțime: 2600 -2700 mm Lățime: 1750 – 1950 mm Greutate față: 300 – 400 kg Sistem de frâne și direcție: Sistem de frânare independent complet hidrostatic pe toate cele 4 roți, discuri de frina imersate în ulei. Direcție hidrostatică cu pompa independenta si cilindru cu dublu efect Cabina si aer conditionat: Cabina cu aer conditionat,ștergator de parbriz spate si fata,izolata foni originala HI-CAB,2 usi largi,incalzire si ventilare,parbriz batabil,lumini de lucru: 2 fata 2spate, iluminare interioara,usi cu deschidere spate,iesire spate pentru cabluri, iluminare interioara ,spatiu de depozitare. Coloana de directie inclinabila si reglabila. Afișaj digital: ore lucrate,viteza,turatii priza de putere,distanta parcursa. Capacitate ridicare spate: minim 3400 kg. Dotat cu arbore priză spate: *540/540E	buc	1

1	2	3	4	5
		*1000/1000E Cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei. Minim 3 perechi hidraulice de cuplare rapida; Girofar. Mecanismul de suspendare in trei CAT II Manual de utilizare Scaun dotat cu reglare pentru comoditatea operatorului Volan reglabil Buton de activare/dezativare a mecanismului de suspendare spate. Comanda exterioara a mecanismului de suspendare spate. Capacitate rezervor combustil 70-90 litri; Capac rezervor combustibil cu cheie. Cuplare 4WD mecanică. Garanție min. 12 luni sau 1000 motoore		
2		2.Remorcă tractor Stare: nou Descrierea produsului: Greutatea incarcăturii transportate max: 5000 kg. Greutate remorcii: 1900 kg -1980 kg. Greutatea totala: maxim 7000 kg. Dulap pentru chei; Cuplă spate; Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 4000 mm; -latime: 2100 mm; -înălțime: 1660 mm; -inaltime cu placi de extensie: 1960 mm; Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 3992 mm; -latime: 2092 mm; -inaltime cu laturi principale: 580 mm -inaltime cu obloane de extensie: 890 mm -descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare:km/ora-35 -garda la sol: 390 mm -jante standart: 9,00-16 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm -diametru exterior: 110 mm Sistem de frânare hidraulicuplă spate; Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare); Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Remorcă compatibilă cu tractorul propus	buc	1

1	2	3	4	5
3.		3.Încărcător pentru coșuri de gunoi Stare: nou Descrierea produsului: LUNGIME: 3000 mm LATIME: 600 mm INALTIME: 3200 mm GREUTATE: 400 kg Sistem de functionare: Hidraulic PUTERE hidraulica: 160 bar Latimea de agatare tomberon: 360-560 mm Înălțimea de ridicare tomberon: 3300 mm Capacitatea de încărcare min: 490 kg Garantie minim 12 luni Conditii suplimentare: Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus	buc	1
4		4.Încărcător hidraulic Frontal Stare: nou Descrierea produsului: Capacitatea de ridicare: 1200-1300 kg; Înălțimea de ridicare: 3400-3500 mm; Presiunea de lucru: 190-200 bar; Greutatea: 450-460 kg; Unghi de tragere: 43 de grade; Unghi de aruncare: 58 de grade; Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agătat la încărcător: prin buton (electronic) incorporat în jostik la comoditatea operatorului. Distribuitoare cu 2 secții + electrovalvă; Presiune de lucru: până la 190 bar Putere tractor: 40-120 CP Viteza de lucru (max.): 6-8 km/h Viteza de transport (max.): 10-15 km/h Obșuni: Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor; Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător; - cadru euro - a treia secțiune - joystick - autonivelare - amortizor cu piston - reglare automată Garantie minim 12 luni	buc	1

1	2	3	4	5
		Conditii suplimentare: Încărcător frontal să fie compatibil cu tractor propus.		
5		5.Cupă multifuncțională Stare: nou Descrierea produsului: Volum: 0,4-0,5 m3 Lungime, mm: 1000-1100 Lățime, mm: 1900-2000 Înălțime, mm: 850-900 Greutate, kg: 370-410 Puterea necesară: 70/120cp Dotări: Furtunuri hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro; Cuțit de răzuire; Garantie minim 12 luni Conditie obligatorie: Cupa și încărcătorul frontal să fie compatibile cu tractor propus.	buc	1
6.		6.Lama universală Stare: nou Descrierea produsului: Putere necesară CP: minim 70 Lățimea de lucru mm: min 2000/max 2400 Poziții de lucru: 4; Viteza de lucru km/h: 5-8; Greutatea kg: maxim 310 Tipul de reglare a poziției de lucru: Hidraulic; Mod de agățare: Cuplare pe cadrul tractorului; Garantie minim 12 luni Conditii suplimentare: Lama să fie compatibilă cu tractorul din punctul 1 si 2	buc	1

1	2	3	4	5
7.		7.Cositoare Stare: nou Descrierea produsului: Compatibil cu tractorul punctul 1; Putere necesară CP: min 90-100 Lățimea de lucru mm: min 1400- max 1600; Lățimea totală mm: min 1700- max 1800; Numărul organe de lucru: Ciocane, buc: minim 22; Cuțite, buc: minim 44; Tipul de transmisie: prin curele cu posibilitate de reglare patinare; Viteză de rotație a arborelui rpm:minim 2200 Diametru arbore cu organe de lucru mm:minim 350 Diametru arbore nivelator mm:minim 120 Distanța de lucru laterală, mm: 2000-2100; Unghiul de lucru: 500-600 Dotari: Deplasare laterală hidraulică în paralel; Supapă de reglare a vitezei de înclinare; Reglaj extern al curelelor; Carcasă de protecție a curelelor de transmisie; Placă de copiere a solului; Protecție frontală împotriva petrișului; Greutate kg: max 460; Mod de agățare: Suspendat în 3 puncte Garantie minim 12 luni Conditii suplimentare: Tocatorul lateral compatibil tractorul propus	buc.	1
8.		Tocător de crengi Tara producatoare Modul de agregatare Purtat Grosimea de tăiere în verde 12 cm Grosimea de tăiere în uscat 9cm Grosimea de taiere lemn tare 7 cm Productivitatea 2-6 m3/h Greutatea kg 290 Lungimea de taiere 12-14 cm Inaltimea de incarcare,cm 200 Dotat cu transportor da Puterea necesara CP Min.65 Garantie 12 luni	buc	1
9.		8.Perie rotativă comunală (2m) Stare: nou Compatibilă cu tractorul punctul 1; Putere necesară CP: 90-100;	buc	1

1	2	3	4	5
		Lățimea de lucru mm: 1600-1800; Viteza de lucru km/h: 8-14; Volum colector, litri: 180-210; Greutatea kg: 360-410; Mod de agățare: Suspendat în 3 puncte Viteză de rotație a periei rpm: 100-150; Garanție: 12 luni;		

Primarul comunei Schineni

Leșan Silvia