

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1677592339522](#) din 28 februarie 2023

Obiectul achiziției: **Materiale de construcție, tehnico-sanitare și produse conexe necesare pentru anul 2023, etapa I**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri</b>						
<b>Lot 7. Vopsea, hidroizolant, diluant, chit.</b>						
<b>Lot 7.1</b> Vopsea lavabilă p/u lucrări interior	Casa Bella	Bulgaria	Orgahim	Bază – acrilică, Consum normat 0,125-0,17 kg./m2, Culoare – alb, Destinație – pentru suprafețe minerale, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Ambalaj - găleată de 14kg, Timp de uscare - 4 ore, Termen de valabilitate minim 18 luni din data livrării. Valoare limită maximă COV MA -40; MS- 300. La livrarea mostrelor se va solicita prezentarea fișei tehnice și de securitate a produsului, precum și la necesitate rapoartele de laborator de la laboratoare acreditate.	Bază – acrilică, Consum normat 0,125-0,17 kg./m2, Culoare – alb, Destinație – pentru suprafețe minerale, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Ambalaj - găleată de 14kg, Timp de uscare - 4 ore, Termen de valabilitate minim 24 luni din data livrării. Clasa 2 conform ISO EN 13300. Valoare limită maximă COV MA -40; Produsul respecta HG 914 din 2020 LEGE Nr. 277 din 29-11-2018 privind substanțele chimice HOTĂRÂRE GuvernNr. 913 din 25-07-2016	Produsul respecta HG 914 din 2020 LEGE Nr. 277 din 29-11-2018 privind substanțele chimice HOTĂRÂRE GuvernNr. 913 din 25-07-2016

<p><b>Lot 7.2</b> Hidroizolant elastic</p>	<p>Deko H4100 Deko Hydroprotect Membrane</p>	<p>Bulgaria</p>	<p>Orgahim</p>	<p>"Bază – acrilică, Consum normat 1,4 kg./m2 pentru un strat de 1mm, Căldare - 14,0 kg., Destinație – exterior și interior, Durata minimă de exploatare – 7 ani, timp de uscare (ore) 48-72, Termen de valabilitate minim 14 luni din data livrării." Valoare limită maximă COV MA -130; MS- 400. La livrarea mostrelor se va solicita prezentarea fișei tehnice și de securitate a produsului, precum și la necesitate rapoartele de laborator de la laboratoare acreditate.</p>	<p>"Bază – acrilică, Consum normat 1,4 kg./m2 pentru un strat de 1mm, Căldare - 14,0 kg., Destinație – exterior și interior, Durata minimă de exploatare – 7 ani, timp de uscare (ore) 48-72, Termen de valabilitate minim 14 luni din data livrării." Valoare limită maximă COV MA -30. Produsul respecta HG 914 din 2020 LEGE Nr. 277 din 29-11-2018 privind substanțele chimice HOTĂRÂRE GuvernNr. 913 din 25-07-2016</p>	<p>Produsul respecta HG 914 din 2020 LEGE Nr. 277 din 29-11-2018 privind substanțele chimice HOTĂRÂRE GuvernNr. 913 din 25-07-2016 .Conform EN EN 14891-2017.</p>
<p><b>Lot 7.3</b> Vopsea email</p>	<p>Mefisto/ Vopsea de uz general</p>	<p>Bulgaria</p>	<p>Orgahim</p>	<p>Bază alchidică, Culoare – alb, Consum normat – 100-180 g./m2, Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Tip – email, Timp de uscare – 16-24 ore. Valoare limită maximă COV MA -130; MS- 300. La livrarea mostrelor se va solicita prezentarea fișei tehnice și de securitate a produsului, precum și la necesitate rapoartele de laborator de la laboratoare acreditate.</p>	<p>Bază alchidică, Culoare – alb, Consum normat – 100-180 g./m2, Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Tip – email, Timp de uscare – 16-24 ore. COV MS- 300. Produsul respecta HG 914 din 2020 LEGE Nr. 277 din 29-11-2018 privind substanțele chimice HOTĂRÂRE GuvernNr. 913 din 25-07-2016</p>	<p>Produsul respecta HG 914 din 2020 LEGE Nr. 277 din 29-11-2018 privind substanțele chimice HOTĂRÂRE GuvernNr. 913 din 25-07-2016 .</p>
<p><b>Lot 7.4</b> Diluant</p>	<p>Diluant White Spirit</p>	<p>Romania</p>	<p>Rompetrol Rafinarie</p>	<p>"Culoare – incolor, Destinație – pentru lucrări interioare și exterioare, Domeniul de utilizare – vopsele de ulei,emailuri, grunduri și lacuri alchidice, Ingrediente – soluții organici, adaosuri speciale, Tip – diluant, Termen de valabilitate minim 10 luni din data livrării." La livrarea mostrelor se va solicita prezentarea fișei tehnice și de securitate</p>	<p>"Culoare – incolor, Destinație – pentru lucrări interioare și exterioare, Domeniul de utilizare – vopsele de ulei,emailuri, grunduri și lacuri alchidice, Ingrediente – soluții organici, adaosuri speciale, Tip – diluant, Termen de valabilitate minim 10 luni din data livrării." Raport de incercari.</p>	<p>Produsul respecta HG 914 din 2020 LEGE Nr. 277 din 29-11-2018 privind substanțele chimice HOTĂRÂRE GuvernNr.</p>

				a produsului, precum și la necesitate rapoartele de laborator de la laboratoare acreditate.		913 din 25-07-2016 .
<b>Lot 7.5</b> Chit pentru lemn	Irkom	Ukraina	Irkom-Color	"Baza – copolimeri acrilici modificați, Destinație – pentru lemn, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Ingrediente – dispersie acrilică cu adaosuri, Mod de aplicare - șpaclu." La livrarea mostrelor se va solicita prezentarea fișei tehnice și de securitate a produsului, precum și la necesitate rapoartele de laborator de la laboratoare acreditate.	"Baza – copolimeri acrilici modificați, Destinație – pentru lemn, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Ingrediente – dispersie acrilică cu adaosuri, Mod de aplicare - șpaclu. Chitul Irkom-Color este folosit pentru astuparea gaurilor, fisurilor și altor defecte ale suprafețelor de MDF, PAL, diferite tipuri de lemn cu un strat de 5 mm grosime, precum și pentru beton, gipscarton, caramida. Spacluirea poate fi făcută atât în interior cât și în exterior.	
<b>Lot 7.6</b> Chit p/u rosturi	Chit pentru rosturi Fuga Alb	Moldova	Supraten	Chit p/u rosturi, culoarea alba La livrarea mostrelor se va solicita prezentarea fișei tehnice și de securitate a produsului, precum și la necesitate rapoartele de laborator de la laboratoare acreditate.	Chit p/u rosturi, culoarea alba — mortar de chituire a rosturilor cu lățimea 1-7 mm be pază de ciment cu adaosuri polimerice și umpluturi minerale.	
<b>Lot 7.7</b> Chit p/u rosturi	Chit pentru rosturi Fuga Gri	Moldova	Supraten	Chit p/u rosturi, culoarea sură La livrarea mostrelor se va solicita prezentarea fișei tehnice și de securitate a produsului, precum și la necesitate rapoartele de laborator de la laboratoare acreditate.	Chit p/u rosturi, culoarea gri — mortar de chituire a rosturilor cu lățimea 1-7 mm be pază de ciment cu adaosuri polimerice și umpluturi minerale.	
<b>Lot 7.8</b> Coler	Casa Bella	Bulgaria	Orgahim	Coler p/u vopsea lavabilă, culoare în sortiment, tuburi de 100 ml La livrarea mostrelor se va solicita și prezentarea fișei tehnice și de securitate a produsului, precum și la necesitate rapoartele de laborator de la laboratoare acreditate.	Coler p/u vopsea lavabilă, culoare în sortiment, tuburi de 100 ml. Valoare limită maximă COV MA - 30; Produsul respecta HG 914 din 2020 LEGE Nr. 277 din 29-11-2018 privind substanțele chimice HOTĂRÂRE GuvernNr.	

					913 din 25-07-2016	
--	--	--	--	--	--------------------	--

**Semnat:** \_\_\_\_\_ **Numele, Prenumele:** Moghildea Artiom **În calitate de:** administrator  
**Ofertantul:** SRL Manticora **Adresa:** RM, mun. Chișinău, str. Igor Vieru 3 of 88, MD2075