

Poz. Nr.	Parametrii tehnici solicitați	Parametri tehnici ofertați
2	Sistem de impregnare (incluzionare) în parafină Amplasare pe masă Mod de operare- Manual Tip suprafață- Anticorozivă Material de impregnare a probei - Parafină Construcția dispozitivului Modular Sistemul de parafinare Rezervor de parafină Minimum 4 litri, cu ajustare a temperaturii Interval de temperatură a rezervorului de parafină 50 – 70 °C. Compartiment de depozitare a matricilor Da, cu ajustare a temperaturii. Interval de temperatură a compartimentului pentru matrici 50 – 70 °C Compartiment de depozitare a casetelor cu țesut Da, cu ajustare a temperaturii. Interval de temperatură a compartimentului pentru caste cu țesut 50 – 70 °C Suprafața de lucru - Încălzită Zonă de răcire a matricei - Da Sursă de lumină Da, integrată în dispenser Mod de turnare - cu pedală/buton funcțional comode Ajustarea fluxului de parafină - Da Interfața cu utilizator- Ecran Sistemul de răcire a blocurilor de parafină Modalitate de răcire - Automat sau ajustat de utilizator. Suprafața efectivă - pentru minimum 60 blocuri Temperatura minimă de răcire Maximum -6 °C Funcționalități speciale Setarea timpului de lucru - Da Setarea temperaturii Da, pentru rezervorul de parafină, zona caldă a dispenserului, zona de răcire a blocurilor, compartimentul de depozitare a casetelor cu țesut,	Model Propus: Especialidades Médicas MYR SL, EC 500, Spania Amplasare pe masă- Da Mod de operare- Manual Tip suprafață- Anticorozivă - Da Material de impregnare a probei – Parafină – Da Construcția dispozitivului Modular – Da Sistemul de parafinare Rezervor de parafină 5 litri, cu ajustare a temperaturii – Da Interval de temperatură a rezervorului de parafină 40 – 70 °C. Compartiment de depozitare a matricilor - Da, cu ajustare a temperaturii. Interval de temperatură a compartimentului pentru matrici 40 – 70 °C - Da Compartiment de depozitare a casetelor cu țesut - Da, cu ajustare a temperaturii. Interval de temperatură a compartimentului pentru caste cu țesut 40 – 70 °C – Da. Suprafața de lucru – Încălzită - Da Zonă de răcire a matricei - Da Sursă de lumină - Da, integrată în dispenser. Mod de turnare - cu pedală/buton funcțional comode - Da Ajustarea fluxului de parafină - Da Interfața cu utilizator- Ecran – Da Sistemul de răcire a blocurilor de parafină Modalitate de răcire - Automat sau ajustat de utilizator. Suprafața efectivă - pentru minimum 60 blocuri – Da Temperatura minimă de răcire 0 to -12 °C Funcționalități speciale Setarea timpului de lucru - Da Setarea temperaturii Da, pentru rezervorul de parafină, zona caldă a dispenserului, zona de răcire a blocurilor, compartimentul de depozitare a casetelor cu țesut, compartimentul de depozitare a

compartimentul de depozitare a matricilor Posibilitate de conectare a pencetelor încălzite electric - Da Sursa de alimentare Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz. Cablu de alimentare - Tip Schuko UPS, minimum o oră de funcționare Accesorii și consumabile Parafină în granule- 15 kg Pencetă încălzită electric - 1 buc Pencete din metal - 3 buc Matrice din oțel inoxidabil para free, adâncime de 11-14 mm, dimensiuni laterale 22 x 22 mm ± 2 mm - 20 buc. Matrice din oțel inoxidabil para free, adâncime de 11-14 mm, dimensiuni laterale 32 x 25 mm ± 2 mm -10 buc. Matrice din oțel inoxidabil para free, adâncime de 11-14 mm, dimensiuni laterale 38 x 25 mm ± 2 mm - 20 buc. Pedală de comandă - 1 buc Rezervor pentru evacuarea reziduurilor de parafină din system- 1 buc Cerințe față de producător și furnizor Garanție - Minimum 5 ani Certificate, CE certificat european Standarte: ISO 9001, ISO 13485 Logistică Manuale de utilizare Da, în limba română sau rusă. Manual de service - Da, engleză Transportare la locul necesar -Da Instalare – Da. Testare - Da Training pentru utilizatori - Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică Training pentru personal tehnic. Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces.	matricilor- Da. Posibilitate de conectare a pencetelor încălzite electric - Da Sursa de alimentare Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz- Da Cablu de alimentare - Tip Schuko- Da UPS, minimum o oră de funcționare- Da Accesorii și consumabile Parafină în granule- 15 kg- Da Pencetă încălzită electric - 1 buc- Da Pencete din metal - 3 buc- Da Matrice din oțel inoxidabil para free, adâncime de 11-14 mm, dimensiuni laterale 22 x 22 mm ± 2 mm - 20 buc- Da, incluse in set. Matrice din oțel inoxidabil para free, adâncime de 11-14 mm, dimensiuni laterale 32 x 25 mm ± 2 mm -10 buc- Da, incluse in set. Matrice din oțel inoxidabil para free, adâncime de 11-14 mm, dimensiuni laterale 38 x 25 mm ± 2 mm - 20 buc- Da, incluse in set. Pedală de comandă - 1 buc- Da, inclus in set. Rezervor pentru evacuarea reziduurilor de parafină din system- 1 buc- Da, inclus in set. Cerințe față de producător și furnizor Garanție - Minimum 5 ani- Da Certificate, CE certificat European - Da Standarte: ISO 9001, ISO 13485 Logistică Manuale de utilizare Da, în limba română sau rusă -Da Manual de service - Da, engleză – Da Transportare la locul necesar - Da Instalare – Da. Testare - Da Training pentru utilizatori - Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică- Da Training pentru personal tehnic. Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces- Da
---	---

Ofertant _____

(Semnatura autorizata)

SC IMUNOTEHNOMED S.R.L.