

11.08.2025

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

- 1. Denumire/ tipul materialului:** Pavaj vibropresat 4 cm
- 2. Destinația materialului:** Pavare exterioară și finisări de drumuri destinate circulației pietonale și circulației vehiculelor.

Denumirea indicatorilor, unitate de măsură	Specificatie tehnica amortizata	Standard cerințe tehnice	Valori admisibile	Rezultatele încercărilor	Incertitudine ,±Ux %
Dimensiuni, mm	200x100x40				
Rezistența la îngheț/dezghet: kg/m ²	SM SR EN 1338:2010 Anexa D	SM SR EN 1338:2010 pct. 5.3.2, tab. 4.2	≤ 1,0 3/D	5,5	-
Rezistența betonului la întindere prin despicare, MPa	SM SR EN 1338:2010 Anexa F	SM SR EN 1338:2010 pct. 5.3.3, tab. 5	T > 3,6 F > 250	3,8; 3,3; 3,8; 3,5; 3,4; 3,2 477; 420; 480; 439; 432; 401 21000 mediu 3.5 mediu 441	1.25
Rezistența la uzură Böhme, mm ³ /5000 mm ²	M SR EN 1338:2010 Anexa H	SM SR EN 1338:2010 pct. 5.3.4, tab. 5	< 18000 - 20000 1-4/F-I	21000 1 / F	0.003

ООО Доброва

Republica Moldova, or. Bender ,str. Panina 6, MD3200,
tel.+37355264551, e-mail: dobrova4@yandex.ru , www.dobrova.org

Absorbția apă, %	de M SR EN 1338:2010 Anexa E	SMS REN 1338:2010 pct. 5.3.2, tab. 4.1	≤ 6,0	4,8;	mediu 4.9
				4,9;	
				5,4;	
				5,7;	
				4,2;	
				4,7	
Clasă / Marcaj			1-2/A-B	2 / B	



11.08.2025

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

- 1. Denumire/ tipul materialului:** Pavaj vibropresat 8cm
- 2. Destinația materialului:** Pavare exterioară și finisări de drumuri destinate circulației pietonale și circulației vehiculelor.

Denumirea indicatorilor, unitate de măsură	Specificatie tehnica amortizata	Standard cerințe tehnice	Valori admisibile	Rezultatele încercărilor	Incertitudine $\pm U_x \%$
Dimensiuni, mm	200x100x80				
Rezistența la îngheț/dezghet: kg/m ²	SM SR EN 1338:2010 Anexa D	SM SR EN 1338:2010 pct. 5.3.2, tab. 4.2	$\leq 1,0$	5,5	-
			3/D		
Rezistența betonului la întindere prin despicare, MPa	SM SR EN 1338:2010 Anexa F	SM SR EN 1338:2010 pct. 5.3.3, tab. 5	T > 3,6	3,8;	1.25
				3,3;	
				3,8;	
				3,5;	
				3,4;	
			F > 250	3,2	
				477;	
				420;	
				480;	
				439;	
				432;	
				401	
				21000	
Rezistența la uzură Böhme, mm ³ /5000 mm ²	M SR EN 1338:2010 Anexa H	SM SR EN 1338:2010 pct. 5.3.4, tab. 5	< 18000 - 20000	21000	0.003
Clasă / Marcaj			1-4/F-I	1 / F	

ООО Доброва

Republica Moldova, or. Bender ,str. Panina 6, MD3200,
tel.+37355264551, e-mail: dobrova4@yandex.ru , www.dobrova.org

Absorbția apă, %	de	M SR EN 1338:2010 Anexa E	SMS REN 1338:2010 pct. 5.3.2, tab. 4.1	≤ 6,0	4,8;	mediu 4.9	
					4,9;		
					5,4;		
					5,7;		
					4,2;		
					4,7		
Clasă / Marcaj				1-2/A-B	2 / B		

