

## Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție conform anunțului de participare electronic de pe platforma achiziții <a href="https://ocds-b3wdp1-MD-1737982597094">ocds-b3wdp1-MD-1737982597094</a> din 27.01.2025						
Obiectul achiziției: <b>Piese și accesorii pentru sistemele de irigare</b>						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lot 1</b>						
<b>Piese și accesorii pentru sistemele de irigare</b>						
Aspersor rotor: FI H=10, 40-360°: ridicare telescop 10 cm, duza preinstalata de 3.0, filet 3/4 F, 5004-PLUS-PC	Pop-up rotativ S075 S, 3/4"	Italia	RAIN	Aspersor rotor: FI H=10, 40-360°: ridicare telescop 10 cm, duza preinstalata de 3.0, filet 3/4 F, 5004-PLUS-PC	Aspersor rotor: FI H=10, 40-360°: ridicare telescop 10 cm, duza preinstalata de 3.0, filet 3/4 F,	
Aspersor rotor: D. 1/2" FI H=10, 4,6-10,7 m,set duze, reglabil 40-360°, 360° tur-retur 3504 PC	Pop-up rotativ S050 S, 1/2"	Italia	RAIN	Aspersor rotor: D. 1/2" FI H=10, 4,6-10,7 m,set duze, reglabil 40-360°, 360° tur-retur 3504 PC	Aspersor rotor: D. 1/2" FI H=10, 4,6-10,7 m,set duze, reglabil 40-360°, 360° tur-retu	
Aspersoare nerotative tip spray: raza de stropire 0,6-7,4 m, D. 1/2" FI fara duza H=10cm, Seria 1800/US	Pop-up S020-4 10 cm, fara duza	Italia	RAIN	Aspersoare nerotative tip spray: raza de stropire 0,6-7,4 m, D. 1/2" FI fara duza H=10cm, Seria 1800/US	Aspersoare nerotative tip spray: raza de stropire 0,6-7,4 m, D. 1/2" FI fara duza H=10cm,	
Aspersor rotor: FI H=30, 40-360° : Rotor, ridicare telescop 30 cm, duza preinstalata de 3.0, filet 3/4 F, 5012-PLUS-PC	Aspersor rotor: FI H=30, 40-360° : Rotor, ridicare telescop 30 cm, duza preinstalata de 3.0, filet 3/4 F,	Italia	RAIN-BIRD	Aspersor rotor: FI H=30, 40-360° : Rotor, ridicare telescop 30 cm, duza preinstalata de 3.0, filet 3/4 F, 5012-PLUS-PC	Aspersor rotor: FI H=30, 40-360° : Rotor, ridicare telescop 30 cm, duza preinstalata de 3.0, filet 3/4 F,	
Electrovana: D. 2", FI/FI drept/unghi, solenoid 9V, cu regulator de debit, 200-PGA 9V	Vana cu servomotor 24 Volt 2" + Solenoid 9VDC, cu maneta deschidere manuala	Italia	RAIN	Electrovana: D. 2", FI/FI drept/unghi, solenoid 9V, cu regulator de debit, 200-PGA 9V	Electrovana: D. 2", FI/FI drept/unghi, solenoid 9V, cu regulator debit, 200-PGA 9V	

Aspersoare nerotative tip spray: cu prindere laterala, raza de stropire 0,6-7,4 m , D. 1/2" FI fara duza H=30 cm, Seria 1800/US	Aspersoare nerotative tip spray: cu prindere laterala, raza de stropire 0,6-7,4 m , D. 1/2" FI fara duza H=30 cm,	Italia	Hunter	Aspersoare nerotative tip spray: cu prindere laterala, raza de stropire 0,6-7,4 m , D. 1/2" FI fara duza H=30 cm, Seria 1800/US	Aspersoare nerotative tip spray: cu prindere laterala, raza de stropire 0,6-7,4 m , D. 1/2" FI fara duza H=30 cm,
Duze pentru aspersoare nerotative tip spray seria 1800/US, duze tip VAN sau MPR	Duza pentru pop-up S020, R=4,9 m, 15A, neagra	Italia	RAIN	Duze pentru aspersoare nerotative tip spray seria 1800/US, duze tip VAN sau MPR	Duze pentru aspersoare nerotative tip spray
Sensor de ploaie Mini-Click (cablu electric de lungime 7.6m, setari multiple a ratei de precipitatie intre 3.2mm pana la 20mm) RSD-Bex	Senzor de ploaie RAIN RM	Italia	RAIN	Sensor de ploaie Mini-Click (cablu electric de lungime 7.6m, setari multiple a ratei de precipitatie intre 3.2mm pana la 20mm) RSD-Bex	Sensor de ploaie Mini-Click (cablu electric de lungime 7.6m, setari multiple a ratei de precipitatie intre 3.2mm pana la 20mm)
Electrovana D. 1" FI/FI solenoid 24 V, Debit: 0.75-9.08m3/h, presiune: 1 – 10.4bar, DV-100	Vana cu servomotor cu semiolandez RN 155 PLUS, 24VAC, 1" MxF	Italia	RAIN	Electrovana D. 1" FI/FI solenoid 24 V, Debit: 0.75-9.08m3/h, presiune: 1 – 10.4bar, DV-100	Electrovana D. 1" FI/FI solenoid 24 V, Debit: 0.75-9.08m3/h, presiune: 1 – 10.4bar
Electrovana D. 1" FI/FI solenoid 9 V, Debit: 0.75-9.08m3/h, presiune: 1 – 10.4bar, DV-100-9V	Vana cu servomotor cu semiolandez RN 155 PLUS, 9VDC, 1" MxF	Italia	RAIN	Electrovana D. 1" FI/FI solenoid 9 V, Debit: 0.75-9.08m3/h, presiune: 1 – 10.4bar, DV-100-9V	Electrovana D. 1" FI/FI solenoid 9 V, Debit: 0.75-9.08m3/h, presiune: 1 – 10.4bar,
Boxa pentru electrovalve 14" (54×54 cm)	Cutie colector irigatie PZR 115 EzOpen - JUMBO 20 "	Italia	RAIN	Boxa pentru electrovalve 14" (54×54 cm)	Boxa pentru electrovalve 20"
Boxa pentru electrovalve 12" (52×39 cm )	Cutie colector irigatie PZR 113 EzOpen - STANDARD 12 "	Italia	RAIN	Boxa pentru electrovalve 12" (52×39 cm )	Boxa pentru electrovalve 12"
Boxa pentru electrovalve 10" (30cm)	Cutie colector irigatie PZR 111 EzOpen - STANDARD 10"	Italia	RAIN	Boxa pentru electrovalve 10" (30cm)	Boxa pentru electrovalve 10"
Cutie pentru Robinet 6" MINI dotata cu cot 3/4" FE-FI (210×H110 cm )	Cutie plastic cu robinet 3/4"	Italia	RAIN	Cutie pentru Robinet 6" MINI dotata cu cot 3/4" FE-FI (210×H110 cm )	Cutie pentru Robinet 6" MINI dotata cu cot 3/4" FE-FI (210×H110 cm )
Programator 1 zona montare exterior, Conexiune pentru electrovana master, Conexiune pentru senzorul de ploaie, Comunicare prin radio/ Raza radio pana la 800 de metri (unde de transmitere a datelor de comunicare Lo-Ra ) 9V LR-IP1	Programator reincarcabil de fantana PURE VISION 2.0, 9 VDC, 2 zone	Italia	RAIN	Programator 1 zona montare exterior, Conexiune pentru electrovana master, Conexiune pentru senzorul de ploaie, Comunicare prin radio/ Raza radio pana la 800 de metri (unde de transmitere a datelor de comunicare Lo-Ra ) 9V LR-IP1	Programator 1 zona montare exterior, Conexiune pentru electrovana master, Conexiune pentru senzorul de ploaie, Comunicare prin radio/ Raza radio pana la 800 de metri (unde de transmitere a datelor de comunicare Lo-Ra ) 9V LR-IP1

Programator 2 zona montare exterior, Conexiune pentru electrovana master, Conexiune pentru senzorul de ploaie, Comunicare prin radio/ Raza radio pana la 800 de metri (unde de transmitere a datelor de comunicare Lo-Ra ) 9V LR-IP2	Programator reincarcabil de fantana PURE VISION 2.0, 9 VDC, 2 zone	Italia	RAIN	Programator 2 zona montare exterior, Conexiune pentru electrovana master, Conexiune pentru senzorul de ploaie, Comunicare prin radio/ Raza radio pana la 800 de metri (unde de transmitere a datelor de comunicare Lo-Ra ) 9V LR-IP2	Programator 2 zona montare exterior, Conexiune pentru electrovana master, Conexiune pentru senzorul de ploaie, Comunicare prin radio/ Raza radio pana la 800 de metri (unde de transmitere a datelor de comunicare Lo-Ra ) 9V LR-IP2
Programator 4 zona montare exterior, Conexiune pentru electrovana master, Conexiune pentru senzorul de ploaie, Comunicare prin radio/ Raza radio pana la 800 de metri (unde de transmitere a datelor de comunicare Lo-Ra ) 9V LR-IP4	Programator reincarcabil de fantana PURE VISION 2.0, 9 VDC, 4 zone	Italia	RAIN	Programator 4 zona montare exterior, Conexiune pentru electrovana master, Conexiune pentru senzorul de ploaie, Comunicare prin radio/ Raza radio pana la 800 de metri (unde de transmitere a datelor de comunicare Lo-Ra ) 9V LR-IP4	Programator 4 zona montare exterior, Conexiune pentru electrovana master, Conexiune pentru senzorul de ploaie, Comunicare prin radio/ Raza radio pana la 800 de metri (unde de transmitere a datelor de comunicare Lo-Ra ) 9V LR-IP4
Programator 6 zona montare exterior, Conexiune pentru electrovana master, Conexiune pentru senzorul de ploaie, Comunicare prin radio/ Raza radio pana la 800 de metri (unde de transmitere a datelor de comunicare Lo-Ra ) 9V LR-IP6	Programator reincarcabil de fantana PURE VISION 2.0, 9 VDC, 6 zone	Italia	RAIN	Programator 6 zona montare exterior, Conexiune pentru electrovana master, Conexiune pentru senzorul de ploaie, Comunicare prin radio/ Raza radio pana la 800 de metri (unde de transmitere a datelor de comunicare Lo-Ra ) 9V LR-IP6	Programator 6 zona montare exterior, Conexiune pentru electrovana master, Conexiune pentru senzorul de ploaie, Comunicare prin radio/ Raza radio pana la 800 de metri (unde de transmitere a datelor de comunicare Lo-Ra ) 9V LR-IP6
Centrala comunicare Comunicare prin radio/ Raza radio pana la 800 de metri (unde de transmitere a datelor de comunicare Lo-Ra) (necesita alim. 220V) conectarea pina la 10 programatoare LR-IP, LR-MB-10	Dispozitiv conectare la distanta NUVOLA MINI WI-FI	Italia	RAIN	Centrala comunicare Comunicare prin radio/ Raza radio pana la 800 de metri (unde de transmitere a datelor de comunicare Lo-Ra) (necesita alim. 220V) conectarea pina la 10 programatoare LR-IP, LR-MB-10	Centrala comunicare Comunicare prin radio/ Raza radio pana la 800 de metri (unde de transmitere a datelor de comunicare Lo-Ra) (necesita alim. 220V) conectarea pina la 10 programatoare LR-IP, LR-MB-10
Baterie Industrial Crona 9V	Baterie Industrial Crona 9V			Baterie Industrial Crona 9V	Baterie Industrial Crona 9V
<b>TOTAL</b>					

Semnata:

Numele, Prenumele: Dogot Vitalie

În calitate de: Director General

Ofertantul: Hydrosystems ML SRL

Adresa: MD-4829, s. Magdacesti, r-ul Criuleni, Republica Moldova