

SPECIFICATIE TEHNICA

Модель			CH-S09FTXE	CH-S12FTXE	CH-S18FTXE	CH-S24FTXE
Производительность	Холод/Тепло	кВт	2,60/2,80	3,50/3,60	5,0/5,30	6,70/7,25
Источник электропитания			~ 220-240В/50Гц/1Ф			
Номинальная потребляемая мощность	Холод/Тепло	кВт	0,718/0,733	0,972/0,942	1,43/1,38	1,875/1,945
Энергоэффективность	EER (холод)/ C.O.P. (тепло)	кВт/кВт	3,62/3,82	3,60/3,82	3,50/3,84	3,57/3,73
SEER*/SCOP** (класс энергоэффективности)			6,1(A++)/4,6(A++)	6,1(A++)/4,6(A++)	6,1(A++)/4,6(A++)	6,3(A++)/4,6(A++)
Воздухопроизводительность		м³/ч	210/320/370/480	290/410/480/560	520/610/720/850	850/950/1000/1100
Уровень звукового давления	вн. блок (мин/ сред/макс)/ нар. блок	дБ(А)	23/26/35/38 49	24/28/37/40 51	28/33/39/44 54	30/33/40/45 60
Тип хладагента			R410A			
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина)	вн. блок/ нар. блок	мм	790x275x200/ 776x540x320	790x275x200/ 842x596x320	970x300x224/ 842x596x320	1078x325x246/ 963x700x396
Масса	вн. блок/ нар. блок	кг	9/26,5	9/31	13,5/33,5	17/53
Тип компрессора			роторный	роторный	роторный	роторный
Осушение		л/ч	0,8	1,4	1,8	2,0
Температурный диапазон работы на холод		°C	-24/+43	-24/+43	-24/+43	-24/+43
Температурный диапазон работы на тепло		°C	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24
Объем газовой зарядки		кг	0,7	0,85	1,2	1,9
Диаметр жидкостной магистрали		мм/дюйм	6,35/1/4"	6,35/1/4"	6,35/1/4"	6,35/1/4"
Диаметр газовой магистрали		мм/дюйм	9,52/3/8"	9,52/3/8"	9,52/3/8"	15,88/5/8"
Максимальный перепад высоты магистралей		м	10	10	10	10
Максимальная длина магистрали		м	15	20	20	25
Расстояние между болтами крепления нар. блока		мм	510	540	540	560
Подача пинания			Наружный блок			