

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1686549443053](#) din 12.06.2023

Obiectul achiziției: **Materiale de uz gospodaresc.**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	
Lotul 1: Aparatură de iluminat, lămpi electrice și materiale electrice						
Corp de iluminat stradal led	Elmos BQ-BJ30W	China	China	Corp de iluminat stradal led(ca exemplu Elmos BQ-BJ30W) 30 W LED 6500 K IP65 3000 lm 220 - 240 V Culoare Negru Soclu LED Puterea (W) 30 W Temperatura culoare (K) 6500 K Tensiune (V) 220 - 240 V Flux luminos (lm) 3000 lm Gradul de protecție (IP) IP65	Corp de iluminat stradal led Elmos BQ-BJ30W 30 W LED 6500 K IP65 3000 lm 220 - 240 V Culoare Negru Soclu LED Puterea (W) 30 W Temperatura culoare (K) 6500 K Tensiune (V) 220 - 240 V Flux luminos (lm) 3000 lm Gradul de protecție (IP) IP65	
Lampa industrială LED	Panlight PL-GS2X18WL	China	China	Lampa industrială LED (ca exemplu Panlight PL-GS2X18WL) IP65 2x18W Destinație De tavan Înălțime (cm) 1200 Numar de becuri (buc) 2 Putere maximă bec (W) 18 Tip bec LED	Lampa industrială LED Panlight PL-GS2X18WL IP65 2x18W Destinație De tavan Înălțime (cm) 1200 Numar de becuri (buc) 2 Putere maximă bec (W) 18 Tip bec LED	
Corp de iluminat LED	IEK DBO 5001	China	China	Corp de iluminat LED (ca exemplu IEK DBO 5001) 18 W LED 4000 K 1200 lm 220 - 240 V IP20 soclu pentru 2 becuri tub led Dimensiuni (L x W x H x Ø) 600 mm Soclu LED	Corp de iluminat LED IEK DBO 5001 18 W LED 4000 K 1200 lm 220 - 240 V IP20 soclu pentru 2 becuri tub led Dimensiuni (L x W x H x Ø) 600 mm Soclu LED	
Felinar LED	Corp de iluminare PL-Y(B) 2x36W	China	China	Felinar LED (ca exemplu PowMr JIIO 12 2*36-002 36 W T8/G13 220/240 V IP20)(ca exemplu Model JIIO 12 2*36-002 Brand PowMr) Destinație Pentru tavan Dimensiuni (L x W x H x Ø) 1245 x 150 x 64 mm Soclu T8/G13 Puterea (W) 36 W Tensiune (V) 220/240 V Gradul de protecție (IP) IP20 Număr de socluri (becuri tub led) 2	Felinar LED Corp de iluminare PL-Y(B) 2x36W Destinație Pentru tavan Dimensiuni (L x W x H x Ø) 1245 x 150 x 64 mm Soclu T8/G13 Puterea (W) 36 W Tensiune (V) 220/240 V Gradul de protecție (IP) IP44 Număr de socluri (becuri tub led) 2	

Corp de iluminat	Fumagalli SICHEM/GLOBE 60 W	Italia	Italia	Corp de iluminat 60 W E27 IP55 220 - 240 V (ca exemplu Model SICHEM/GLOBE Brand Fumagalli) Dimensiuni (L x W x H x Ø) 250 x 700 mm Culoare Negru opal Soclu E27 Puterea (W) 60 W Tensiune (V) 220 - 240 V Gradul de protecție (IP) IP55	Corp de iluminat 60 W E27 IP55 220 - 240 V SICHEM/GLOBE Brand Fumagalli Dimensiuni (L x W x H x Ø) 250 x 700 mm Culoare Negru opal Soclu E27 Puterea (W) 60 W Tensiune (V) 220 - 240 V Gradul de protecție (IP) IP55
Corp de iluminat LED	Horoz AYDOS 20 W SMD	Turcia	Turcia	Corp de iluminat LED (ca exemplu Horoz AYDOS 20 W SMD) 6400 K 2000 lm 220 - 240 V IP65 Dimensiuni (L x W x H x Ø) 207.5 x 78 mm Culoare Alb Soclu SMD Puterea (W) 20 W Temperatura culoare (K) 6400 K Tensiune (V) 220 - 240 V Flux luminos (lm) 2000 lm Gradul de protecție (IP) IP65	Corp de iluminat LED Horoz AYDOS 20 W SMD 6400 K 2000 lm 220 - 240 V IP65 Dimensiuni (L x W x H x Ø) 207.5 x 78 mm Culoare Alb Soclu SMD Puterea (W) 20 W Temperatura culoare (K) 6400 K Tensiune (V) 220 - 240 V Flux luminos (lm) 2000 lm Gradul de protecție (IP) IP65
Tub LED	Glass 25W T8 6500K ELMOS	China	China	Tub LED (ca exemplu Panlight PL-T8M22HW) 25 W G13 6500 K 2750 lm 1200 x 30 mm 220 - 240 V T8 Dimensiuni (L x W x H x Ø) 1200 x 30 mm Soclu G13 Puterea (W) 25 W Durata medie de viață (h) 30000 h Clasa energetică A+ Temperatura culoare (K) 6500 K Tensiune (V) 220 - 240 V Flux luminos (lm) 2750 lm Tip formă T8	Tub LED Glass 25W T8 6500K ELMOS 2500 lm 1200 x 30 mm 220 - 240 V T8 Dimensiuni (L x W x H x Ø) 1200 x 30 mm Soclu G13 Puterea (W) 25 W Durata medie de viață (h) 30000 h Clasa energetică A+ Temperatura culoare (K) 6500 K Tensiune (V) 220 - 240 V Flux luminos (lm) 2500 lm Tip formă T8

Semnat /electronic/

Numele, Prenumele: Babilev Anatolie

În calitate de: Director

Ofertantul: SRL Construct Univers

Adresa: mun. Cahul, str.Ștefan cel Mare nr.84