

Specificații de preț

Numărul ocds-b3wdp1-MD-1690454461536 din 28.08.2023									
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea dispozitivelor medicale și a altor produse de uz medical conform necesităților IMPS beneficiare pentru anul 2023 (listă suplimentară 23)									
Cod CPV	Denumirea bunurilor	U/M	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Brancardă multifuncțională (caracteristici avansate)	bucată	1	90090,00	108108,00	90090,00	108108,00	Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	
11	Diatermoelectrocoagulator oftalmic	bucată	1	138000,00	165600,00	138000,00	165600,00		
28	Lupă binoculara frontala	bucată	1	6000,00	7200,00	6000,00	7200,00		
31	Peakflowmetru	bucată	5	516,00	619,20	2580,00	3096,00		
33	Aparat nebulizator pentru aerosolii medicamente	bucată	1	5960,00	7152,00	5960,00	7152,00		
34	Manseta pentru perfuzii	bucată	5	1548,00	1857,60	7740,00	9288,00		
38	Centuri de asigurare	bucată	2	5160,00	6192,00	10320,00	12384,00		
43	Benzi elastice (set 3 benzi)	bucată	4	480,00	576,00	1920,00	2304,00		
48	Saltea cu compresor	bucată	8	1850,00	2220,00	14800,00	17760,00		
75	Dispozitiv pentru vizualizarea venelor	bucată	1	19500,00	23400,00	19500,00	23400,00		
79	Tensiometru Adult	bucată	10	148,00	177,60	1480,00	1776,00		
	TOTAL					298390,00	358068,00		

Numele, Prenumele: Vladimir Rotari

În calitate de: Director

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,
mun.Comrat, str.Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia

Specificații tehnice

Numărul ocde-b3wdp1-MD-1690454461536 din 28.08.2023

Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea dispozitivelor medicale și a altor produse de uz medical conform necesităților IMPS beneficiare pentru anul 2023 (listă suplimentară 23)

	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	Brancardă multifuncțională (caracteristici avansate)	OW3X L.VHP O/RX	Italia	CALDAR A SRL	"Descriere Brancardă destinată pentru transportarea pacienților Parametru Specificație Tip hidraulic Secțiuni ≥ 2 A 5- cea roată retractabilă care utilizează un amortizor pentru a reduce șocul de la obstacole și denivelări suprafete (sau analogic cu tehnologie FlexiDrive) Poziționare Tredelinburg cu ajutorul unui amortizator ≥ 18 grade Antitredelinburg cu ajutorul unui amortizator ≥ 18 grade Spătarul reglabil ≥ 85 grade Transparență la razele x-ray (radiografie, braț C) Nișe pentru casete x-ray Reglabilă pe înălțime min. 60 - 85 cm sau un diapazon mai larg Înălțimea barelor laterale ≥ 35 cm Bare laterale, pliabile Roți Diametru ≥ 15 cm Posibilitatea de blocare a direcției roților în 4 direcții Sarcina maximă ≥ 320 kg Dimensiuni pat $\geq 210 \times 75$ cm Minere pentru transportarea brancardei Saltea, rezistentă la prelucrare cu substanțe de dezinfectare și apă detașabilă Suport pentru balon de oxigen Să fie dotată cu roțile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete "	"Descriere Brancardă destinată pentru transportarea pacienților Parametru Specificație Tip hidraulic Secțiuni ≥ 2 A 5- cea roată retractabilă care utilizează un amortizor pentru a reduce șocul de la obstacole și denivelări suprafete (sau analogic cu tehnologie FlexiDrive) Poziționare Tredelinburg cu ajutorul unui amortizator ≥ 18 grade Antitredelinburg cu ajutorul unui amortizator ≥ 18 grade Spătarul reglabil ≥ 85 grade Transparență la razele x-ray (radiografie, braț C) Nișe pentru casete x-ray Reglabilă pe înălțime min. 60 - 85 cm sau un diapazon mai larg Înălțimea barelor laterale ≥ 35 cm Bare laterale, pliabile Roți Diametru ≥ 15 cm Posibilitatea de blocare a direcției roților în 4 direcții Sarcina maximă ≥ 320 kg Dimensiuni pat $\geq 210 \times 75$ cm Minere pentru transportarea brancardei Saltea, rezistentă la prelucrare cu substanțe de dezinfectare și apă detașabilă Suport pentru balon de oxigen Să fie dotată cu roțile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete "	CE/ISO
11	Diatermo electrocoagulator oftalmic	30629	Italia	Producător : Led Spa/Distribuitor: Gima S.p.A	"Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator oftalmic) Parametrul Specificația Descriere dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă Frecvența cuprinsă între 300 KHz și 1 MHz Canale de ieșire Monopolar izolat Comutator de mână	"Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator oftalmic) Parametrul Specificația Descriere dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă Frecvența cuprinsă între 300 KHz și 1 MHz Canale de ieșire Monopolar izolat Comutator de mână	CE/ISO

					Comutator de picior tip pedală dublă Bipolar Moduri de lucru Monopolar Tăiere ≥ 150 W ≥ 100 Ohm Coagulare ≥ 100 W ≥ 100 Ohm Bipolar Tăiere ≥ 50 W ≥ 50 Ohm Coagulare ≥ 50 W ≥ 50 Ohm Regimuri de lucru preselectate Blend, strong soft, spray minimum 10 regimuri Funcție de autotestare Canal de ieșire independentă Indicatoare acustic vizual Control volum sunet Accesorii Cablul pentru electrod neutru reutilizabil, min. 2 metri 2 buc. Electrod neutru reutilizabil, tip adult 2 buc. Bisturiu electric cu două butoane (tăiere/ coagulare), reutilizabil minim 100 clicluri, cablu min 2 metri 2 buc. Lame reutilizabile pentru bisturiu 10 buc. Electrod / pencetă bipolar, tip reutilizabil 1 buc. Cablul pentru electrod bipolar reutilizabil, min. 2 metri 1 buc. Pedală dublă 1 buc."	Comutator de picior tip pedală dublă Bipolar Moduri de lucru Monopolar Tăiere ≥ 150 W ≥ 100 Ohm Coagulare ≥ 100 W ≥ 100 Ohm Bipolar Tăiere ≥ 50 W ≥ 50 Ohm Coagulare ≥ 50 W ≥ 50 Ohm Regimuri de lucru preselectate Blend, strong soft, spray minimum 10 regimuri Funcție de autotestare Canal de ieșire independentă Indicatoare acustic vizual Control volum sunet Accesorii Cablul pentru electrod neutru reutilizabil, min. 2 metri 2 buc. Electrod neutru reutilizabil, tip adult 2 buc. Bisturiu electric cu două butoane (tăiere/ coagulare), reutilizabil minim 100 clicluri, cablu min 2 metri 2 buc. Lame reutilizabile pentru bisturiu 10 buc. Electrod / pencetă bipolar, tip reutilizabil 1 buc. Cablul pentru electrod bipolar reutilizabil, min. 2 metri 1 buc. Pedală dublă 1 buc."	
28	Lupă binocular a frontala	30897	Italia	Gima S.p.A	"Lupa binoculara frontala Parametrul Specificația Descriere Lupa binoculara pentru investigarea cit a probelor citologice microscopice atit si a studierii cadavrelor. Tipul lupei Galilean, de ochelari Numarul lentilelor min. 2 Material lentila din sticla Distanța interpupilara reglabila cu posibilitate de fixare Distanța de lucru, mm 340 - 550, ± 5 Camp vizual ocular, mm 40 - 60, ± 3 Factorul de marire 2,5; 3; 3,5 Clema de fixare Posibilitatea de deplasare sus si jos Focalizare Unghiurile lupei binoculare ajustabile, min. 0 - 40° Accesorii: Ochelari de protectie pentru lupa binoculara frontala	"Lupa binoculara frontala Parametrul Specificația Descriere Lupa binoculara pentru investigarea cit a probelor citologice microscopice atit si a studierii cadavrelor. Tipul lupei Galilean, de ochelari Numarul lentilelor min. 2 Material lentila din sticla Distanța interpupilara reglabila cu posibilitate de fixare Distanța de lucru, mm 340 - 550, ± 5 Camp vizual ocular, mm 40 - 60, ± 3 Factorul de marire 2,5; 3; 3,5 Clema de fixare Posibilitatea de deplasare sus si jos Focalizare Unghiurile lupei binoculare ajustabile, min. 0 - 40° Accesorii: Ochelari de protectie pentru lupa binoculara frontala	CE/ISO

					min. 1 Husa de protectie pentru ochelari si lupa binoculara frontala min. 1 Laveta reutilizabila min. 1	min. 1 Husa de protectie pentru ochelari si lupa binoculara frontala min. 1 Laveta reutilizabila min. 1	
31	Peakflow metru	33679	China/ Italia	Taian Dalu Medical Instrument Co., Ltd./ Distribuitor: GIMA S.p.A	Peakflowmetru Descriere Dispozitiv: destinat pentru controlul și verificarea puterea și viteza de expirare a respirației. Materialul ABS Plastic Tip de funcționare mecanic Diapazonul scalei $\geq 60 - 800$ L/min. Încrementarea 10L/min. Precizia $\pm 10\%$ Repetabilitatea $\pm 5\%$ Rezistență la substanțe alcoolice în timpul prelucrării Accesorii: Husă de transportare Piesă bucală în cazul în care se utilizează cu piesa bucală, 1 buc. reutilizabilă	Peakflowmetru Descriere Dispozitiv: destinat pentru controlul și verificarea puterea și viteza de expirare a respirației. Materialul ABS Plastic Tip de funcționare mecanic Diapazonul scalei $\geq 60 - 800$ L/min. Încrementarea 10L/min. Precizia $\pm 10\%$ Repetabilitatea $\pm 5\%$ Rezistență la substanțe alcoolice în timpul prelucrării Accesorii: Husă de transportare Piesă bucală în cazul în care se utilizează cu piesa bucală, 1 buc. reutilizabilă	CE/IS O
33	Aparat nebulizat or pentru aerzolii medicamente	28060	Italia	Producător CA-MI S.R.L./Distribuitor: Gima S.p.A	Nebulizator pentru aerzolii Descriere: Pentru tratamentul bolilor căilor respiratorii superioare și inferioare, răceli, astm Specificație: Sistem de alimentare cu aer comprimat Compresor Presiunea de lucru $\geq 0,8 - 1,4$ bar Posibilitatea de dezinfectare Eficiența pulverizării $\geq 0,4$ ml/min Alimentare ~ 230 VAC Accesori Mască pentru adulți, pulverizator, muștiuc, tub-prelungitor pentru inhalatie (toate accesorii pot fi prelucrate, dezinfectate) Dimensiunea particulelor de pulverizare $\leq 3,5$ μ m Manual de utilizator limba Romana si/sau Rusa	Nebulizator pt aerzolii Descriere Pentru tratamentul bolilor căilor respiratorii superioare și inferioare, răceli, astm Parametru Specificație Sistem de alimentare cu aer comprimat Compresor Presiunea de lucru $\geq 0,8 - 1,4$ bar Posibilitatea de dezinfectare Eficiența pulverizării $\geq 0,4$ ml/min Alimentare ~ 230 VAC Accesori Mască pentru adulți, pulverizator, muștiuc, tub-prelungitor pentru inhalatie (toate accesorii pot fi prelucrate, dezinfectate) Dimensiunea particulelor de pulverizare $\leq 3,5$ μ m Manual de utilizator limba Romana si/sau Rusa	CE/IS O
34	Manseta pentru perfuzii	58-08-050	Germania	VBM MEDIZIN TECHNIK GMBH	Manșeta de perfuzie sub presiune se utilizează atât pentru punji de perfuzii și transfuzii cât și pentru cele la urgențe, terapii intensive și în bloc operator. Tip pacient Adult Manșeta infuzii 500 mL Parametri tehnici limite de măsurare 0-300 mmHg Eroarea nu mai mare de 3 mmHg Suport pentru fixare pe stativ pompă integrată din cauciuc; manșetă; manometru și manșeta separate; tub aer din cauciuc	Manșeta de perfuzie sub presiune se utilizează atât pentru punji de perfuzii și transfuzii cât și pentru cele la urgențe, terapii intensive și în bloc operator. Tip pacient Adult Manșeta infuzii 500 mL Parametri tehnici limite de măsurare 0-300 mmHg Eroarea nu mai mare de 3 mmHg Suport pentru fixare pe stativ pompă integrată din cauciuc; manșetă; manometru și manșeta separate; tub aer din cauciuc	CE/IS O
43	Benzi elastice (set 3 benzi)	47000	Italia	Gima S.p.A	Banda elastica (set din 3 bucati) Parametrul Specificația Descriere Dispozitiv destinat pentru exercitii fizice Materialul cauciuc Lungimea ≥ 70 cm Latimea ≥ 5 cm rezistenta ≥ 7 kg	Banda elastica (set din 3 bucati) Parametrul Specificația Descriere Dispozitiv destinat pentru exercitii fizice Materialul cauciuc Lungimea ≥ 70 cm Latimea ≥ 5 cm rezistenta ≥ 7 kg	CE/IS O

38	Centuri de asigurare	AD08	Spania	SHANAE SERVICI OS GERIATR ICOS S.L.U	Centura de asigurare a pacientului Centura pentru ridicarea si sustinerea pacientului in timpul mersului Material neilon Greutatea maxima suportata ≥ 100 kg	Centura de asigurare a pacientului Centura pentru ridicarea si sustinerea pacientului in timpul mersului Material neilon Greutatea maxima suportata ≥ 100 kg	DM00 043892 4
48	Saltea cu compresor	28566	China/ Italia	Guangdong Yuehua Medical Instrument Factory Co., Ltd./Distribuitor: Gima S.p.A	Saltea antiescare cu pompa Parametrul Specificația Descriere Dispozitiv destinat pentru pentru a preveni si de a trata escarele de decubit. Materialul PVC Lungimea ≥ 2 m Latimea ≥ 90 cm Grosimea ≥ 7 cm Greutatea maxima suportata ≥ 100 kg Pompa de aer	Saltea antiescare cu pompa Parametrul Specificația Descriere Dispozitiv destinat pentru pentru a preveni si de a trata escarele de decubit. Materialul PVC Lungimea ≥ 2 m Latimea ≥ 90 cm Grosimea ≥ 7 cm Greutatea maxima suportata ≥ 100 kg Pompa de aer	CE/IS O DM00 014804 8
75	Dispozitiv pentru vizualizarea venelor	23450	India/ Italia	TULIP DTAGNO STTCS (P) LTD/ Ltd./GIMA	Dispozitiv pentru vizualizarea venelor Descrierea: Un dispozitiv portabil pentru depistarea venelor Functii: Dispozitiv care se adopta la diferite varste, forme ale corpului, culori ale pielii, greutate si medii de operatii diferite. Parametri tehnici: Detectarea luminii in infrarosu fara a afecta corpul uman Adincimea de detectare in infrarosu: min. 8 mm Distanta de detectare: diapazon minim 25 - 35 cm Pozitia vaselor de sange: $\pm 0,5$ mm Rezolutia vaselor de sange: $\pm 0,5$ mm Zgomot redus de lucru: ≤ 40 dB Baterie reincarcabila cu durata de ≥ 3 ore Sursa de incarcare 240V	Dispozitiv pentru vizualizarea venelor Descrierea: Un dispozitiv portabil pentru depistarea venelor Functii: Dispozitiv care se adopta la diferite varste, forme ale corpului, culori ale pielii, greutate si medii de operatii diferite. Parametri tehnici: Detectarea luminii in infrarosu fara a afecta corpul uman Adincimea de detectare in infrarosu: min. 8 mm Distanta de detectare: diapazon minim 25 - 35 cm Pozitia vaselor de sange: $\pm 0,5$ mm Rezolutia vaselor de sange: $\pm 0,5$ mm Zgomot redus de lucru: ≤ 40 dB Baterie reincarcabila cu durata de ≥ 3 ore Sursa de incarcare 240V	CE/IS O
79	Tensiometru Adult	MC-20(-50)	China	WUXI EXANVO MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.	Cod 260700 Parametrul: Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacient: adult Caracteristici: tehnice pompă integrată din cauciuc; manșetă; tonometrul și manșeta separate; tub aer din cauciuc Parametri tehnici limite de măsurare 0-300 mmHg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg	Cod 260700 Parametrul: Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacient: adult Caracteristici: tehnice pompă integrată din cauciuc; manșetă; tonometrul și manșeta separate; tub aer din cauciuc Parametri tehnici limite de măsurare 0-300 mmHg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg	CE/IS O DM00 057183 1

Numele, Prenumele: Vladimir Rotari

În calitate de: Director

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,
mun.Comrat, str.Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia