

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1710139493954 din 11,03,2024
Obiectul achiziției: Achiziționarea materialului bituminos pentru reparația acoperișurilor pentru anul 2024 conform necesităților ÎM Gospodăria Locativ Comunală Bălți

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
LOT material bituminos pentru reparația acoperișurilor.						
Material bituminos pentru reparația acoperișurilor . Strat superior.	Bicroelast ЕКР Бикроэласт ЭКР	Belorusia	ИООО «Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ»	Greutate specifică 1m ² ,kg. – 4.0 Forța de rupere la tracțiune direcție longitudinală/transversală,N, nu mai mică de -343/800/800 Greutatea liantului pe latura sudabilă kg/m ² nu mai mică de – 1.5 Absorbția de apă în decurs de 24h %în raport cu greutatea , nu mai mare – 1% pierderea finisajului gr./ eşantion, nu mai mare de – 1 temperatura fragilității liantului *C nu mai înaltă de – minus15 Temperatura flexibilității pe bară R=25mm * C nu mai înaltă - minus10 Stabilitatea formei la cald *C nu mai mică de -85 Tipul stratului de protecție: - partea superioară – granulat, ardezie minerală partea inferioară –peliculă fără logou	Greutate specifică 1m ² ,kg. – 4.5 Forța de rupere la tracțiune direcție longitudinală/transversală,N, 1000(+/-200) Greutatea liantului pe latura sudabilă kg/m ² nu mai mică de – 1.5 Absorbția de apă în decurs de 24h %în raport cu greutatea , nu mai mare – 1% pierderea finisajului gr./ eşantion, nu mai mare de – 1 temperatura fragilității liantului *C nu mai înaltă de – minus15 Temperatura flexibilității pe bară R=25mm * C nu mai înaltă - minus10 Stabilitatea formei la cald *C - 90 Tipul stratului de protecție: - partea superioară – granulat, ardezie minerală partea inferioară –peliculă cu logo	СТО 72746455- 3.1.13-2015
Material bituminos pentru reparația acoperișurilor . Strat inferior.	Linocrom HPP Линокром ХПП	Belorusia	ИООО «Кровельный завод	Greutate specifică 1m ² ,kg.(+0.25kg)-3.85 Forța de rupere la tracțiune direcție longitudinală/transversală,N, nu mai mică de -343/800/800 Greutatea liantului pe latura sudabilă kg/m ²	Greutate specifică 1m ² ,kg.(+0.25kg)-3.5 Forța de rupere la tracțiune direcție longitudinală/transversală,N, - 550 (+/-200) Greutatea liantului pe latura sudabilă kg/m ² nu mai mică de – 1.5	ГОСТ EN 13707:2004

			ТехноНИКОЛЬ»	nu mai mică de – 1.5 Absorbția de apă în decurs de 24h %în raport cu greutatea , nu mai mare – 1% temperatura fragilității liantului *C nu mai înaltă de – minus15 Temperatura flexibilității pe bară R=25mm * C nu mai înaltă - minus10 Impermeabilitatea la o presiune nu mai mică de 0.2Mpa timp de 2 h – absolută Stabilitatea formei la cald *C nu mai mică de -85 Tipul stratului de protecție: -partea superioară – peliculă fără logou -partea inferioară –peliculă fără logou	Absorbția de apă în decurs de 24h %în raport cu greutatea , nu mai mare – 1% temperatura fragilității liantului *C – minus15 Temperatura flexibilității pe bară R=25mm * C nu mai înaltă - minus 5 Impermeabilitatea la o presiune nu mai mică de 0.2Mpa timp de 2 h – absolută Stabilitatea formei la cald *C - 90 Tipul stratului de protecție: -partea superioară – peliculă fără logou -partea inferioară –peliculă cu logo	
TOTAL						

Semnat:electronic Numele, Prenumele: Deadkin Alexandr În calitate de: manager

Ofertantul: FCP VADINA SRL Adresa: mun. Chisinau str. Uzinelor 104

