

SPECIFICATII TEHNICE

Licitatia nr.: ocds-b3wdp1-MD-1669705627018

Data: 15.12.2022

Către: Banca Națională a RM

Lot: 1,2

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1: Benzină fără plumb Premium A95 și motorină pentru alimentarea autovehiculelor						
Benzină Premium 95 (carduri valorice)		România	Petrotel-Lukoil SA	Cifra octanică, min. 95 Aspect limpede și transparent Densitate la 15°C, max. 775,0 kg/m ³	- Cifra octanică research, COR - 95,7; - Aspect limpede și transparent - Densitate la 15°C, 754,9 kg/m3	SM EN 228+A1:2017
Benzină ECTO 100 (carduri valorice)		România	Petrotel-Lukoil SA	Cifra octanică, min. 95 Aspect limpede și transparent Densitate la 15°C, max. 775,0 kg/m ³	- Cifra octanică research, COR >100; - Aspect limpede și transparent - Densitate la 15°C, 757,5 kg/m3	SM EN 228+A1:2017
Motorină EURO 5 (carduri valorice)		România	Petrotel-Lukoil SA	Cifra cetanică, min. 46,0 Punct de inflamabilitate, min. 55 °C Densitate la 15°C, max. 845,0 kg/m ³ Viscozitate la 40°C 2,00- 4,50 mm ² /s	- Cifra cetanică: 51,5 - Punct de inflamabilitate în vas închis: 60°C - Densitate la 15°C: 841,2 kg/m ³ - Viscozitate la 40°C: 2,932 mm ² /s	SM EN 590+A1:2017
Motorină ECTO (carduri valorice)		România	Petrotel-Lukoil SA	Cifra cetanică, min. 46,0 Punct de inflamabilitate, min. 55 °C Densitate la 15°C, max. 845,0 kg/m ³ Viscozitate la 40°C 2,00- 4,50 mm ² /s	- Cifra cetanică: 50,0 - Punct de inflamabilitate în vas închis: 57°C - Densitate la 15°C: 841,6 kg/m ³ - Viscozitate la 40°C: 2,721 mm ² /s	SM EN 590+A1:2017
Lotul 2: Motorină pentru cazangerie și stații-generatoare						
Motorină EURO 5 (vrac)		România	Petrotel-Lukoil SA	Cifra cetanică, min. 46,0 Punct de inflamabilitate, min. 55 °C Densitate la 15°C, max. 845,0 kg/m3 Viscozitate la 40°C 2,00- 4,50 mm2/s	- Cifra cetanică: 51,5 - Punct de inflamabilitate în vas închis: 60°C - Densitate la 15°C: 841,2 kg/m3 - Viscozitate la 40°C: 2,932 mm2/s	SM EN 590+A1:2017

Numele, prenumele: Simonov Dumitru

În calitate de: agent vânzări, secția organizării vânzărilor cu amănuntul ale produselor petroliere și gazelor naturale

Ofertantul: ÎCS „LUKOIL-Moldova” SRL

Adresa: Republica Moldova, MD-2012, mun. Chișinău, str. Columna, 92

Semnat:

