

F4.1

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție:	Licitație deschisă ocds-b3wdp1-MD-1772616391366 din 04.03.2026
Obiectul achiziției:	Achiziția de tehnică specială pentru colectarea și transportarea deșeurilor, satul Dominteni r-nul Drochia

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Tractor	Deutz Fahr 4100.4E	Turcia	Deutz Fahr	Stare: nou Descrierea produsului: Putere motor: minim 90 CP 4 cilindri și o capacitate de minim 3800-4200 cc. Cu turbină și intercooler Unghi de bracăj minim: 50 Transmisie sincronizată: minim 12 Fata+12 Spate Greutate minim: 3200 kg. Lungime: 3900-4000 mm Înălțime: 2600 -2700 mm Lățime: 1750 – 1950 mm Greutate față: 300 – 400 kg Sistem de frâne si directie: Sistem de frânare independent complet Hidrostatic pe toate cele 4 roti, discuri de frina imersate in ulei. Directie hidrostatica cu pompa	Stare: nou Descrierea produsului: Putere motor: 95 CP 4 cilindri și o capacitate de 4000 cc. Cu turbină și intercooler Unghi de bracăj: 55 Transmisie sincronizată: 30 Fata+15 Spate Greutate: 3250 kg. Lungime: 3990 mm Înălțime: 2600 mm Lățime: 1773 – 1941 mm Greutate față: 300 kg Sistem de frâne si directie: Sistem de frânare independent complet Hidrostatic pe toate cele 4 roti, discuri de frina imersate in ulei. Directie hidrostatica cu pompa independenta si cilindru cu dublu efect	

				independenta si cilindru cu dublu efect Cabina si aer conditionat: Cabina cu aer conditionat, stergator de parbriz spate si fata, izolata fonic originala, incalzire si ventilare, lumini de lucru minim: 2 fata + 2 spate, iluminare interioara, usi cu deschidere spate, iesire spate pentru cabluri, iluminare interioara , spatiu de depozitare. Afisaj digital: ore lucrate, viteza, turatii priza de putere, distanta parcursa. Capacitate ridicare spate: minim 3400 kg. Dotat cu arbore priză spate: *540/ 540E Cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei Minim 3 perechi hidraulice spate de cuplare rapida Girofar Mecanismul de suspendare CAT II Manual de utilizare Scaun dotat cu reglare pentru comoditatea operatorului Scaun pasager Volan reglabil Buton de activare/dezativare a mecanismului de suspendare spate. Comanda exterioara a mecanismului de suspendare spate. Capacitate rezervor combustil 70-90 litri; Capac rezervor combustibil cu cheie. Cuplare 4WD Garanție minim: 12 luni sau 1000 moto/ore	Cabina si aer conditionat: Cabina cu aer conditionat, stergator de parbriz spate si fata, izolata fonic originala, incalzire si ventilare, lumini de lucru: 2 fata + 2 spate, iluminare interioara, usi cu deschidere spate, iesire spate pentru cabluri, iluminare interioara , spatiu de depozitare. Afisaj digital: ore lucrate, viteza, turatii priza de putere, distanta parcursa. Capacitate ridicare spate: 3500 kg. Dotat cu arbore priză spate: *540/ 540E Cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei 3 perechi hidraulice spate de cuplare rapida Girofar Mecanismul de suspendare CAT II Manual de utilizare Scaun dotat cu reglare pentru comoditatea operatorului Scaun pasager Volan reglabil Buton de activare/dezativare a mecanismului de suspendare spate. Comanda exterioara a mecanismului de suspendare spate. Capacitate rezervor combustil 70 litri; Capac rezervor combustibil cu cheie. Cuplare 4WD Garanție: 12 luni sau 1000 moto/ ore	
Dispozitiv de agatare tomleron	DT500	Moldova	MTC Metals	Stare: nou Descrierea produsului: LUNGIME: 3000 mm LATIME: 600 mm INALTIME: 3200 mm GREUTATE maxim: 400 kg	Stare: nou Descrierea produsului: LUNGIME: 3000 mm LATIME: 600 mm INALTIME: 3200 mm GREUTATE: 405 kg	

				Sistem de functionare: Hidraulic PUTERE hidraulica: 160 bar Latimea de agatare tombero: 360-560 mm Înălțimea de ridicare tomberon: 3300 mm Capacitatea de încărcare min: 400 kg Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus	Sistem de functionare: Hidraulic PUTERE hidraulica: 160 bar Latimea de agatare tombero:360-560 mm Înălțimea de ridicare tomberon:3300 mm Capacitatea de încărcare: 500 kg Garantie: 12 luni Conditii sulimentare: Dispozitivul este compatibil cu remorca și tractorul propus	
Încărcător frontal	MTS-1200	Polonia	Metal-Technik	Stare: nou Descrierea produsului: Capacitatea de ridicare: 1200-1300 kg; Înălțimea de ridicare: 3400-3500 mm; Presiunea de lucru: 190-200 bar; Greutatea: 450-460 kg; Unghi de tragere: 43-45 de grade; Unghi de aruncare: 58-60 de grade; Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic)incorporat în jostik la comoditatea operatorului. Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă; Presiune de lucru: min. 190 bar Putere tractor: 40 CP-120 CP Viteza de lucru (max.): 6-8 km/h Viteza de transport (max.): 10-15 km/h - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor; - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător; - cadru euro - a treia secțiune - joystick - autonivelare - amortizor cu piston Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Încărcător frontal să fie compatibil cu tractor propus	Stare: nou Descrierea produsului: Capacitatea de ridicare: 1200 kg; Înălțimea de ridicare: 3430 mm; Presiunea de lucru: 190 bar; Greutatea: 460 kg; Unghi de tragere: 43 de grade; Unghi de aruncare: 58 de grade; Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic) incorporat în jostik la comoditatea operatorului. DA Distribuitor cu 2 secții+ electrovalvă;DA Presiune de lucru: 190 bar Putere tractor: 40 CP-120 CP Viteza de lucru (max.): 8 km/h Viteza de transport (max.): 15 km/h - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor; DA - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător; DA - cadru euro DA - a treia secțiune DA - joystick DA - autonivelare DA - amortizor cu piston DA Garantie 12 luni Conditii sulimentare: Încărcător frontal este compatibil cu tractor propus	

Căuș cu maxilar	Cupă multifuncțională 0,4 m3	Moldova	MTC Metals	Stare: nou Descrierea produsului: Volum: 0,4 - 0,5 m3 Lungime, mm: 1000 -1100 Lățime, mm: 1900 -2000 Înălțime, mm: 850 -900 Greutate, kg: 370 -410 Puterea necesară: 70/120cp Dotări: Furtunuri hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro; Cuțit de răzuire; Garantie minim 12 luni Condiție obligatorie: Cupa să fie compatibilă cu tractorul și încărcătorul frontal propus.	Stare: nou Descrierea produsului: Volum: 0,4 m3 Lungime, mm: 1000 Lățime, mm: 1900 Înălțime, mm: 850 Greutate, kg: 370 Puterea necesară: 70/120cp Dotări: Furtunuri hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro; Cuțit de răzuire; Garantie: 12 luni Condiție obligatorie: Cupa este compatibilă cu tractorul și încărcătorul frontal propus.	
Lama universală	Lama universală 2,4	Moldova	MTC Metals	Stare: nou Descrierea produsului: Putere necesară CP: minim 70 Lățimea de lucru mm: min 2000/max 2400 Poziții de lucru: 4; Viteza de lucru km/h: 5-8; Greutatea kg: maxim 310 Tipul de reglare a poziției de lucru: Hidraulic; Mod de agățare: Cuplare pe cadrul tractorului; Garantie minim 12 luni Condiții sulimentare: Lama să fie compatibilă cu tractorul din punctul 1 și Încărcătorul frontal punctul 2.	Stare: nou Descrierea produsului: Putere necesară CP: 70/120cp Lățimea de lucru mm: 2400 Poziții de lucru: 4; Viteza de lucru km/h: 8; Greutatea kg: 283 Tipul de reglare a poziției de lucru: Hidraulic; Mod de agățare: Cuplare pe cadrul tractorului; Garantie: 12 luni Condiții sulimentare: Lama este compatibilă cu tractorul din punctul 1 și Încărcătorul frontal punctul 2.	
Tocător lateral	SICMA MLI-140	Italia	Sicma	Stare: nou Descrierea produsului: Putere necesară CP: min 80 -100 Lățimea de lucru mm: min 1400 - max 1600; Lățimea totală mm: min 1500 - max 1600; Numărul organe de lucru:	Stare: nou Descrierea produsului: Putere necesară CP: minim 80 Lățimea de lucru mm: 1400; Lățimea totală mm: 1550; Numărul organe de lucru: Ciocane, buc: 20;	

				Ciocane, buc: minim 20; Cuțite, buc: minim 40; Tipul de transmisie: prin curele cu posibilitate de reglare patinare; Viteză de rotație a arborelui rpm: minim 2200 Diametru arbore cu organe de lucru mm: minim 350 Diametru arbore nivelator mm:minim 120 Distanța de lucru laterală, mm: 2000 - 2100; Unghiul de lucru: minim 50 Dotari: Deplasare laterală hidraulică în paralel; Supapă de reglare a vitezei de înclinare; Reglaj extern al curelelor; Carcasă de protecție a curelelor de transmisie; Placă de copiere a solului; Protecție frontală împotriva petrișului; Greutatea kg: max 460; Mod de agățare: Suspendat în 3 puncte Garanție: minim 12 luni Conditii sulimentare: Tocator lateral compatibil cu tractorul propus	Cuțite, buc: 40; Tipul de transmisie: prin curele cu posibilitate de reglare patinare; Viteză de rotație a arborelui rpm: 2300 Diametru arbore cu organe de lucru mm: 352 Diametru arbore nivelator mm: 140 Distanța de lucru laterală, mm: 2020; Unghiul de lucru: 55 Dotari: Deplasare laterală hidraulică în paralel; DA Supapă de reglare a vitezei de înclinare; DA Reglaj extern al curelelor; DA Carcasă de protecție a curelelor de transmisie; DA Placă de copiere a solului; DA Protecție frontală împotriva petrișului; DA Greutatea kg: 460; Mod de agățare: Suspendat în 3 puncte Garanție: 12 luni Conditii sulimentare: Tocatorul lateral este compatibil cu tractorul propus	
Remorcă pentru tractor	Volkan 5T	Turcia	Volkan	Descrierea produsului: Greutatea incarcaturii transportate min: 5000 kg. Greutate remorcii: 1900 kg -2000 kg. Greutate totala: maxim 7000 kg. Dulap pentru chei din metal; Cuplă spate; Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 4000 mm - 6000 mm; -latime: 2000 mm - 2200 mm; -înălțime: 1500 mm-1600 mm; -inaltime cu placi de extensie: 1900 mm – 2000 mm; Dimensiunile interne ale platformei, mm:	Descrierea produsului: Greutatea incarcaturii transportate: 5000 kg. Greutate remorcii: 1950 kg. Greutate totala: 6950 kg. Dulap pentru chei din metal; DA Cuplă spate; DA Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 5600 mm; -latime: 2100 mm; -înălțime: 1600 mm; -inaltime cu placi de extensie: 1900 mm; Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 3990 mm;	

				-lungime: 3990 mm – 4000 mm; -latime: 2090 mm – 2100 mm; -inaltime cu laturi principale: min 500 mm -inaltime cu obloane de extensie: min 800 mm -descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare: min 35 km/ora -garda la sol: min 380 mm -jante standart: 9,00-10,00/16-17 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm – 50 mm -diametru exterior: min 110 mm Sistem de frânare hidraulic spate; Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare); Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Remorcă compatibilă cu tractorul propus	-latime: 2090 mm; -inaltime cu laturi principale: 600mm -inaltime cu obloane de extensie:900 mm -descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare: 40 km/ora -garda la sol: 380 mm -jante standart: 9,00/16 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm -diametru exterior: 110 mm Sistem de frânare hidraulic spate; DA Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare); DA Garantie: 12 luni Conditii sulimentare: Remorca este compatibilă cu tractorul propus	
Lotul 2						
Tomberon de gunoi 120 litri	Tomberon/Pubela model 120 l. N - standard Verde	Germania	Weber	Tomberon 120 L Stare produsului: NOU. Culoare: Verde Dimensiuni orientantive mm: 480x530x990 Capacitatea de încărcare: minim 46 kg Greutate: 8-10 kg. Material: plastic de înaltă calitate (HDPE), rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ugor manevrabil,prevăzut cu mânere rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul minim 200 mm Ax roti: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001, TS EN 840-1-6, RAL 951/1	Tomberon 120 L Stare produsului: NOU. Culoare: Verde Dimensiuni orientantive mm: 475x545x960 Capacitatea de încărcare: 48 kg Greutate: 8,2 kg. Material: plastic de înaltă calitate (HDPE), rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; - DA Capac: ugor manevrabil,prevăzut cu mânere rezistente; - DA Roti: cauciuc dens, diametrul 200 mm Ax roti: oțel zincat; - DA Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele ISO 14001, - DA ISO 9001, - DA ISO 45001, - DA	

					TS EN 840-1-6, - DA RAL 951/1- DA	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos_____În calitate de: Manager sectie tehnica Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or.Ialoveni , com. Sociteni , sos. Hincesti 35