

### Specificații tehnice (F 4.1)

Numărul procedurii de achiziție	<b>MTenderID ocde-b3wdp1-MD-1654779667223</b>
Obiectul achiziției:	<b>“Echipament medical pentru activitatea științifică (repetat)”</b>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
<b>Bunuri</b>						
Thermomixer de tip MHR13 <b>((poziția nr. 1))</b>	NM100-Pro	China	Nanbei	<p>Utilizare: Pentru analiza conținutului de aminoacizi, glicozaminoglicani, ADN și altor substanțe pentru caracteristica matricelor extracelulare obținute prin inginerie tisulară</p> <p>Caracteristici: Agitator termic ce operează cu un bloc de tip MHR13.</p> <p>Intervalul temperaturi de funcționare: +4 până la +140°C (+- 10°C). Înzestrat cu bloc de 24 tuburi pentru tuburi de 0,5 și 1,5 ml, capac din aluminiu pentru microtuburi și capac izolant pentru microtuburi.</p> <p>Stabilitatea temperaturii: +/- 0,1°C</p> <p>Precizia afișajului temperaturii: 0,1°C</p> <p>Încălzire pe minut: 11,3°C (+- 0,1°C)</p> <p>Frecvența de amestecare: 200 până la 1.500 rpm (+- 100 rpm). Mișcare de amestecare: orbitală (3 mm)</p> <p>Putere de încălzire: 230 - 400 W</p> <p>Alimentare electrică: 240 V, 47-63 Hz</p> <p>Control: program cu cel puțin 28 pași, amestecare scurtă, agitare la intervale</p> <p>Ecran LCD, Împachetare: individuală</p> <p>Livrare: Conform recomandărilor producătorului.</p>	<p>Utilizare: Pentru analiza conținutului de aminoacizi, glicozaminoglicani, ADN și altor substanțe pentru caracteristica matricelor extracelulare obținute prin inginerie tisulară</p> <p>Caracteristici: Agitator termic ce operează cu un bloc de tip MHR13.</p> <p>Intervalul temperaturi de funcționare: +15 până la +100°C (+- 10°C). Înzestrat cu bloc de 24 tuburi pentru tuburi de 0,5 și 1,5 ml, capac pentru microtuburi și capac izolant pentru microtuburi.</p> <p>Stabilitatea temperaturii: +/- 0,5°C</p> <p>Precizia afișajului temperaturii: 0,5°C</p> <p>Încălzire pe minut: 5,5 °C (+- 0,5°C)</p> <p>Frecvența de amestecare: 200 până la 1.500 rpm (+- 100 rpm). Mișcare de amestecare: orbitală (3 mm)</p> <p>Putere de încălzire: 200 W</p> <p>Alimentare electrică: 240 V, 50 Hz</p> <p>Control: 9 programe amestecare scurtă, agitare la intervale</p> <p>Ecran LCD, Împachetare: individuală</p> <p>Livrare: Conform recomandărilor producătorului.</p>	<b>CE, ISO</b>

Semnat: \_\_\_\_\_  
Ofertantul: Ancotec-Sistem SRL

Nume: Andrei MATEI  
Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44 (of. 111)

În calitate de: Administrator