

ООО "Газпромнефть - СМ"

Россия, 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, 14,
корп. 3, каб. 40



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 18010501-ОЗСМ

Масло моторное для автотракторных дизелей М-10ДМ
ГОСТ 8581-78 изм. 1-11 Код ОКПД 2 19.20.29.110

Декларация о соответствии

рег. номер: ЕАЭС № RU Д-РУ.НХ20.В.00668 по 26.10.2020

Система менеджмента компании сертифицирована на соответствие требованиям стандартов
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007

Резервуар: Е-3 Влив, см: 278 Количество, т: 150,0

Партия №: 30019 Канистра 5,0 л, шт.: 1701 вес, тонн: 7,6255

Дата изготовления продукта: 02.11.2018

Дата отбора пробы: 03.11.2018

Наименование показателя	Метод испытаний	Норма ТР ТС	Норма НД	Факт. значение
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с (сСт), не менее	ГОСТ 33	-	11,40	15,39
Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371	-	90	93
Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370	0,03	0,025	0,010
Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477	-	Следы	Следы
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333	135	220	246
Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287	-	-18	-18
Коррозионность на пластинках из свинца, г/м ² , не более	ГОСТ 20502	-	Отсутствие	Отсутствие
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее	ГОСТ 11362	-	8,2	8,3
Зольность сульфатная, %, не более	ГОСТ 12417	-	1,50	1,24
Стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО) в течение 60 ч	ГОСТ 11063	-	Выдерживает	Выдерживает
Цвет на колориметре ЦНТ с разбавлением в соотношении 15:85, единицы ЦНТ, не более	ГОСТ 20284	-	3,5	2,0
Плотность при 20 °С, г/см ³ , не более	ГОСТ 3900	-	0,9050	0,9002
Плотность при 15 °С, г/см ³	ГОСТ Р 51069	-	-	0,9036
Массовая доля активных элементов, %, не менее:				
кальция	ГОСТ 13538	-	0,30	0,38
цинка	-	-	0,090	0,103
Температура самовоспламенения, °С, не ниже	ГОСТ 12.1.044	165	-	378

Заключение: Масло моторное для автотракторных дизелей М-10ДМ соответствует:

- Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям"

- ГОСТ 8581-78 изм. 1-11

Срок годности (срок хранения) - 5 лет с даты изготовления

Условия отбора пробы - по ГОСТ 2517 - 2012

Условия хранения продукции - в крытых складских помещениях или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков (по ГОСТ 1510-84)

Изготовитель: ООО "Газпромнефть - СМ", Россия, 644040, г. Омск, пр. Губкина, 1

Начальник смены:

Зинкова В.И.

Паспорт выдан: 03.11.2018 12:56:10



КОПИЯ ВЕРНА