


## Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1564488151415	Data: „19” 08. 2019	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	MINISTERUL AFACERILOR INTERNE	Lot: _____	Pagina: __ din __

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produsul-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bunuri/Servicii:</b>						
	Lotul 1						
18000000-0	Costum de serviciu albastru-închis (scurtă, pantaloni)	Aprobat	MOLDOVA	SIMCOMTEX SRL	<p>Țesătură semiîlnă</p> <p>Densitatea - 248 gr/m<sup>2</sup></p> <p>Compoziție fibroasă:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lână: 33%,</li> <li>• poliester:67%.</li> </ul> <p>Modificarea dimensiunilor după înmuiere, max:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• urzeală 2,5%;</li> <li>• bătătură 2,5%.</li> </ul> <p>Sarcina de rupere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• urzeală 1150N;</li> </ul> <p>bătătură 1000N.</p>	<p>Țesătură semiîlnă</p> <p>Densitatea - 248 gr/m<sup>2</sup></p> <p>Compoziție fibroasă:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lână: 33%,</li> <li>• poliester:67%.</li> </ul> <p>Modificarea dimensiunilor după înmuiere, max:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• urzeală 2,5%;</li> <li>• bătătură 2,5%.</li> </ul> <p>Sarcina de rupere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• urzeală 1150N;</li> </ul> <p>bătătură 1000N.</p>	<p>GOST 28000-2004</p> <p>GOST 27541-87</p>
18000000-0	Cămașă albă cu mâneca lungă de 35 mm	Aprobat			<p>Compoziția fibroasă:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• poliester -65%,</li> <li>• viscoza- 35%</li> </ul> <p>Densitatea 160 g/m<sup>2</sup>.</p> <p>Finețe fir Nm 70/1(urzeala și bătătura), desimea în urzeală</p>	<p>Compoziția fibroasă:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• poliester -65%,</li> <li>• viscoza- 35%</li> </ul> <p>Densitatea 160 g/m<sup>2</sup>.</p> <p>Finețe fir Nm 70/1(urzeala și bătătura), desimea în</p>	<p>GOST 28000-2004</p> <p>GOST 27541-87</p>



				<p>500±25 fire/10cm., desimea în bătătura 280±14 fire/10cm, sarcina de rupere-în urzeală min.450N-în bătătura min.250N, capacitatea de revenire din șifonare în urzeala și bătătura 140 grade min., modificări dimensionale la spălat (în urzeala și bătătură) ± 2% max., legătura pânza., rezistente minime ale vopsirii (la transpiratie, la spalare la 40 grade, la lumina, la frecare)-nota 4-5. La guler, foran (fenta), manșete și capacele buzunarilor inserția termoadezivă se aplică cu presa electrică, la temperatura de 150°C-160°C, presiunea de 2-3N/cm.2. Durata de lipire este de 15-18 secunde.</p> <p>Tratat antișifonare.</p>	<p>urzeală 500±25 fire/10cm., desimea în bătătura 280±14 fire/10cm, sarcina de rupere-în urzeală min.450N-în bătătura min.250N, capacitatea de revenire din șifonare în urzeala și bătătura 140 grade min., modificări dimensionale la spălat (în urzeala și bătătură) ± 2% max., legătura pânza., rezistente minime ale vopsirii (la transpiratie, la spalare la 40 grade, la lumina, la frecare)-nota 4-5. La guler, foran (fenta), manșete și capacele buzunarilor inserția termoadezivă se aplică cu presa electrică, la temperatura de 150°C-160°C, presiunea de 2-3N/cm.2. Durata de lipire este de 15-18 secunde.</p> <p>Tratat antișifonare.</p>	
18000000-0	Cămașă albă cu mânică scurtă	Aprobat	 <p>MOLDOVA SIMCOMTEX SRL</p>	<p>Compoziția fibroasă:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• poliester -65%,</li> <li>• viscoza- 35%</li> </ul> <p>Densitatea 160 g/m<sup>2</sup>.</p> <p>Finete fir Nm 70/1(urzeala și bătătura), desimea în urzeală 500±25 fire/10cm., desimea în bătătura 280±14 fire/10cm, sarcina de rupere-în urzeală min.450N-în bătătura min.250N, capacitatea de revenire din șifonare în urzeala și bătătura 140 grade</p>	<p>Compoziție fibroasă:</p> <p>Compoziția fibroasă:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• poliester -65%,</li> <li>• viscoza- 35%</li> </ul> <p>Densitatea 160 g/m<sup>2</sup>.</p> <p>Finete fir Nm 70/1(urzeala și bătătura), desimea în urzeală 500±25 fire/10cm., desimea în bătătura 280±14 fire/10cm, sarcina de rupere-în urzeală min.450N-în bătătura min.250N, capacitatea de revenire din</p>	<p>GOST 28000-2004 GOST 27541-87</p>

					<p>min., modificări dimensionale la spălat (în urzeala și bătătură) ± 2% max., legătura pânza., rezistente minime ale vopsirii (la transpiratie, la spalare la 40 grade, la lumina, la frecare)-nota 4-5 .</p> <p>La gulter, foran (fenta), manșete și capacele buzunarelor inserția termoadezivă se aplică cu presa electrică, la temperatura de 150°C-160°C, presiunea de 2-3N/cm.2.</p> <p>Durata de lipire este de 15-18 secunde.</p> <p>Tratat antișifonare.</p>	<p>șifonare în urzeala și bătătura 140 grade min., modificări dimensionale la spălat (în urzeala și bătătură) ± 2% max., legătura pânza., rezistente minime ale vopsirii (la transpiratie, la spalare la 40 grade, la lumina, la frecare)-nota 4-5 .</p> <p>La gulter, foran (fenta), manșete și capacele buzunarelor inserția termoadezivă se aplică cu presa electrică, la temperatura de 150°C-160°C, presiunea de 2-3N/cm.2. Durata de lipire este de 15-18 secunde.</p> <p>Tratat antișifonare.</p>	
18000000-0	Cămașă cenușie/gri cu minică lungă	Aprobat	MOLDOVA	SIMCOMTEX SRL	<p>Compozitia fibroasa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• poliester -65%,</li> <li>• viscoza- 35%</li> </ul> <p>Densitatea 160 g/m<sup>2</sup>.</p> <p>Finete fir Nm 70/1(urzeala și bătătura), desimea în urzeală 500±25 fire/10cm., desimea în bătătura 280±14 fire/10cm, sarcina de rupere-în urzeală min.450N-în bătătura min.250N, capacitatea de revenire din șifonare în urzeala și bătătura 140 grade min., modificări dimensionale la spălat (în urzeala și bătătură) ± 2% max., legătura pânza., rezistente minime ale vopsirii (la transpiratie, la spalare la</p>	<p>Compozitia fibroasa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• poliester -65%,</li> <li>• viscoza- 35%</li> </ul> <p>Densitatea 160 g/m<sup>2</sup>.</p> <p>Finete fir Nm 70/1(urzeala și bătătura), desimea în urzeală 500±25 fire/10cm., desimea în bătătura 280±14 fire/10cm, sarcina de rupere-în urzeală min.450N-în bătătura min.250N, capacitatea de revenire din șifonare în urzeala și bătătura 140 grade min., modificări dimensionale la spălat (în urzeala și bătătură) ± 2% max., legătura pânza., rezistente minime ale vopsirii (la transpiratie, la</p>	<p>GOST 28000-2004 GOST 27541-87</p>



					40 grade, la lumina, la frecare)-nota 4-5 . La guler, foran (fenta), manșete și capacele buzunarelor inserția termoadezivă se aplică cu presa electrică, la temperatura de 150°C-160°C, presiunea de 2-3N/cm.2. Durata de lipire este de 15-18 secunde. Tratat antișifonare.	spalare la 40 grade, la lumina, la frecare)-nota 4-5 . La guler, foran (fenta), manșete și capacele buzunarelor inserția termoadezivă se aplică cu presa electrică, la temperatura de 150°C-160°C, presiunea de 2-3N/cm.2. Durata de lipire este de 15-18 secunde. Tratat antișifonare.	
1800000-0	Boneta	Aprobat	MOLDOVA SIMCOMTEX SRL	<p>Tesătură semiîlnă Densitatea - 248 gr/m<sup>2</sup> Compoziție fibroasă:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lână: 33%,</li> <li>• poliester:67%.</li> </ul> <p>Modificarea dimensiunilor după înmuiere, max:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• urzeală 2,5%;</li> <li>• bătătură 2,5%.</li> </ul> <p>Sarcina de rupere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• urzeală 1150N;</li> <li>• bătătură 1000N.</li> </ul>	<p>Tesătură semiîlnă Densitatea - 248 gr/m<sup>2</sup> Compoziție fibroasă:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lână: 33%,</li> <li>• poliester:67%.</li> </ul> <p>Modificarea dimensiunilor după înmuiere, max:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• urzeală 2,5%;</li> <li>• bătătură 2,5%.</li> </ul> <p>Sarcina de rupere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• urzeală 1150N;</li> <li>• bătătură 1000N.</li> </ul>	<p>GOST 28000-2004 GOST 27541-87</p>	
1800000-0	Papion	Aprobat	MOLDOVA SIMCOMTEX SRL	<p>Tesătură semiîlnă Densitatea - 248 gr/m<sup>2</sup> Compoziție fibroasă:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lână: 33%,</li> <li>• poliester:67%.</li> </ul> <p>Modificarea dimensiunilor după înmuiere, max:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• urzeală 2,5%;</li> <li>• bătătură 2,5%.</li> </ul> <p>Sarcina de rupere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• urzeală 1150N;</li> </ul>	<p>Tesătură semiîlnă Densitatea - 248 gr/m<sup>2</sup> Compoziție fibroasă:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lână: 33%,</li> <li>• poliester:67%.</li> </ul> <p>Modificarea dimensiunilor după înmuiere, max:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• urzeală 2,5%;</li> <li>• bătătură 2,5%.</li> </ul> <p>Sarcina de rupere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• urzeală 1150N;</li> </ul>	<p>GOST 28000-2004 GOST 27541-87</p>	



