

Formularul ofertei (F3.1)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucțiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum și nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.]

Data depunerii ofertei: "18" martie 2021

Procedura de achiziție Nr.: [ocds-b3wdp1-MD-1615848882099](#)

Anunț de participare Nr.: [ocds-b3wdp1-MD-1615848882099](#)

Către: Dendrariu IM

[numele deplin al autorității contractante]

_____ **Alex Garden SRL** _____ declară că:

[denumirea ofertantului]

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. Nu au avut loc _____.
[introduceți numărul și data fiecărei modificări, dacă au avut loc]
- b) _____ **Alex Garden SRL** _____ se angajează să
[denumirea ofertantului]
furnizeze în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri/servicii: **Articole pentru Irigare**
[introduceți o descriere succintă a bunurilor]
- c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:
__575 590.83 lei (cinci sute șaptezeci și cinci mii cinci sute nouăzeci și trei lei, 83 bani) _____
[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]
- d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:
_____ 690 709.00 lei _____
[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]
- e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
- f) În cazul acceptării prezentei oferte, _____ **Alex Garden SRL**.
[denumirea ofertantului]
se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
- h) Compania semnată, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat: _____

[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]

Nume: __Ciobanu Alexandru _____

În calitate de: _____ director _____
[funcția oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei]

Ofertantul: _____ **Alex Garden SRL** _____

Adresa: __mun. Chisinau, str. Mircea cel Batrin 44/1, ap.48 _____

Data: "23" martie 2021

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție 21037259 din 18.03.2021
Denumirea procedurii de achiziție: Articole pentru irigare Cererea ofertelor de prețuri

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii						
Lotul 1 Articole pentru irigare						ASAE S398.1
Aspersor telescopic static - 15 cm	Aspersor telescopic static - 15 cm	SUA	Rain Bird	Aspersor telescopic static 1804, fara duza; înaltime corp aspersor : 15 cm; ridicare : 10 cm; diametru expus : 5,7 cm ,impredica intrarea pamantului in timpul instalarii , rezistent la presiune, coroziune, șocuri si ultraviolete .	Aspersor telescopic static 1804, fara duza; înaltime corp aspersor : 15 cm; ridicare : 10 cm; diametru expus : 5,7 cm ,impredica intrarea pamantului in timpul instalarii , rezistent la presiune, coroziune, șocuri si ultraviolete .	
Aspersor telescopic static 30 cm	Aspersor telescopic static 30 cm	SUA	Rain Bird	Aspersor telescopic static 1812, fara duza; înaltime corp aspersor: 30 cm; ridicare : 10 cm; diametru expus: 5,7 cm ,impredica intrarea pamantului in timpul instalarii , rezistent la presiune, coroziune, șocuri si ultraviolete .	Aspersor telescopic static 1812, fara duza; înaltime corp aspersor: 30 cm; ridicare : 10 cm; diametru expus: 5,7 cm ,impredica intrarea pamantului in timpul instalarii , rezistent la presiune, coroziune, șocuri si ultraviolete .	
Duză reglabilă	Duză reglabilă	SUA	Rain Bird	Duză reglabilă pentru aspersoare telescopice statice; duză serie 18-VAN	Duză reglabilă pentru aspersoare telescopice statice; duză serie 18-VAN	

Aspersor cu turbină reglabil, înălțime 30 cm	Aspersor cu turbină reglabil, înălțime 30 cm	SUA	Rain Bird	Aspersor cu turbina reglabil (5000 PC (SAM,PRS), înălțime 30 cm (40-360°); filet 3/4" F; cu debit control, reductor de presiune și supapa sens integrate. Posibilitate de alimentare laterală, cu filet interior de 3/4; rază de udare: 7,6 m – 15,2 m (în funcție de duza instalată); presiune de lucru: 1,7 – 4,5 bari; debit : 0,17 – 2,19 m3/h; reglarea arcului: 40°-360°; disponibil cu filet interior de 3/4 pentru conexiunea la instalație.	Aspersor cu turbina reglabil (5000 PC (SAM,PRS), înălțime 30 cm (40-360°); filet 3/4" F; cu debit control, reductor de presiune și supapa sens integrate. Posibilitate de alimentare laterală, cu filet interior de 3/4; rază de udare: 7,6 m – 15,2 m (în funcție de duza instalată); presiune de lucru: 1,7 – 4,5 bari; debit : 0,17 – 2,19 m3/h; reglarea arcului: 40°-360°; disponibil cu filet interior de 3/4 pentru conexiunea la instalație.
Aspersor rotativ	Aspersor rotativ	SUA	Rain Bird	Aspersor rotativ 3504 PC , duza n.2 integrata , reglabil 40 grade - 360 grade, radius 4.6-10.7 m, presiune de lucru 1.7-3,8 bar, volumul debitului 0.12-1.04 m3/h, filet 1/2"(15/21) F; Inaltime de lucru. 10.2 cm, inaltime totala de 16.8 cm, Duze disponibile: 0.75; 1; 1.5; 2; 3; 4.(se livreaza cu duze)	Aspersor rotativ 3504 PC , duza n.2 integrata , reglabil 40 grade - 360 grade, radius 4.6-10.7 m, presiune de lucru 1.7-3,8 bar, volumul debitului 0.12-1.04 m3/h, filet 1/2"(15/21) F; Inaltime de lucru. 10.2 cm, inaltime totala de 16.8 cm, Duze disponibile: 0.75; 1; 1.5; 2; 3; 4.(se livreaza cu duze)
Aspersor rotativ cu ridicare 10 cm	Aspersor rotativ cu ridicare 10 cm	SUA	Rain Bird	Aspersor rotativ 5004 PC, cu ridicare 10 cm; (40-360°); filet 3/4" F.Cu debit control , reductor de presiune si supapa sens integrate. Posibilitate de alimentare laterală, cu filet interior de 3/4 . Rază de udare : 7,6 m – 15,2 m – în funcție de duza instalată; Presiune de lucru : 1,7 – 4,5 bari Debit : 0,17 – 2,19 m3/h; Reglarea arcului : 40°-360°; Disponibil cu filet interior de 3/4 pentru conexiunea la instalație. Presiune de lucru: 1.7bar - 4.5bar. Conexiune: 3/4" FI - Filet Interior. uniformitate superioara a udarii; raza se poate reduce cu pana la 25% cu ajutorul surubelnitei de reglaj , au arcu unghiului de stropire ajustabila intre 40° - 360°. Posibilitate de utilizare si in combinatie cu duze MPR (Matched Precipitation Rates).	Aspersor rotativ 5004 PC, cu ridicare 10 cm; (40-360°); filet 3/4" F.Cu debit control , reductor de presiune si supapa sens integrate. Posibilitate de alimentare laterală, cu filet interior de 3/4 . Rază de udare : 7,6 m – 15,2 m – în funcție de duza instalată; Presiune de lucru : 1,7 – 4,5 bari Debit : 0,17 – 2,19 m3/h; Reglarea arcului : 40°-360°; Disponibil cu filet interior de 3/4 pentru conexiunea la instalație. Presiune de lucru: 1.7bar - 4.5bar. Conexiune: 3/4" FI - Filet Interior. uniformitate superioara a udarii; raza se poate reduce cu pana la 25% cu ajutorul surubelnitei de reglaj , au arcu unghiului de stropire ajustabila intre 40° - 360°. Posibilitate de utilizare si in combinatie cu duze MPR (Matched Precipitation Rates).

Electrovalvă 200-PGA, 2" F	Electrovalvă 200-PGA, 2" F	SUA	Rain Bird	Electrovalva 200-PGA: 2" F,Flow: 0,5 to 34.05 m3/h. Debit volumic de curgere: 0,5 to 34.05 m3/h; Presiune: 1.0 to 10.4 bar (23° C); Temperatura: panala 43°C Specificatii electrice: Solenoid: 24 VAC - 50 Hz; current pornire: 0.41 A (9.9 VA); current detinere: 0.23 A (5.5 VA) Inaltime: 25.4 cm; Lungime: 19.7 cm; Latime: 12.7 cm	Electrovalva 200-PGA: 2" F,Flow: 0,5 to 34.05 m3/h. Debit volumic de curgere: 0,5 to 34.05 m3/h; Presiune: 1.0 to 10.4 bar (23° C); Temperatura: panala 43°C Specificatii electrice: Solenoid: 24 VAC - 50 Hz; current pornire: 0.41 A (9.9 VA); current detinere: 0.23 A (5.5 VA) Inaltime: 25.4 cm; Lungime: 19.7 cm; Latime: 12.7 cm	
Decoder	Decoder	SUA	Rain Bird	Decoder puls p/u electrovalvă 24 vac cu o adresă pentru lolenoid, 4 fire (temperatura de lucru 0 panî la 50 grade C; temperatura de conservare de la 20 panî la 70 grade C; Rezistență la apă; Cu tensiunea nominală 33VAC; tensiunea minimală 21 VAC; Rezistență 3 ohmi,	Decoder puls p/u electrovalvă 24 vac cu o adresă pentru lolenoid, 4 fire (temperatura de lucru 0 panî la 50 grade C; temperatura de conservare de la 20 panî la 70 grade C; Rezistență la apă; Cu tensiunea nominală 33VAC; tensiunea minimală 21 VAC; Rezistență 3 ohmi,	
Modul de protectie la supratensiune pentru sistema decodere puls	Modul de protectie la supratensiune pentru sistema decodere puls	SUA	Rain Bird	Modul de protectie la supratensiune pentru sistema decodere puls	Modul de protectie la supratensiune pentru sistema decodere puls	
Decoder controler	Decoder controler	SUA	Rain Bird	Decoder controler (ESP-LXD), include modul cu 50 stații și cu funcția de largire până la 200 stații; 230 VAC +- 10%; 50 hz; lățimea de 36,4 cm, 32,cm; adâncimea de 14 cm	Decoder controler (ESP-LXD), include modul cu 50 stații și cu funcția de largire până la 200 stații; 230 VAC +- 10%; 50 hz; lățimea de 36,4 cm, 32,cm; adâncimea de 14 cm	
Cutie PP	Cutie PP	Italia	Rain	Cutie PP cu maner și șurub antivandal; PZRM 113, 12In: 520x400x330 mm pentru electrovană	Cutie PP cu maner și șurub antivandal; PZRM 113, 12In: 520x400x330 mm pentru electrovană	
Cot PVC SBE – 07S de ¾ "M	Cot PVC SBE – 07S de ¾ "M	SUA	Rain Bird	Cot PVC SBE – 07S de ¾ "M pentru furtun SPX-Flex ca prelungitor spesor; presiune de operare 5,5 bar,	Cot PVC SBE – 07S de ¾ "M pentru furtun SPX-Flex ca prelungitor spesor; presiune de operare 5,5 bar,	
Cot PVC SBE – 050 de ½ "M	Cot PVC SBE – 050 de ½ "M	SUA	Rain Bird	Cot PVC SBE – 050 de ½ "M pentru furtun SPX-Flex ca prelungitor spesor; presiune de operare 5,5 bar,	Cot PVC SBE – 050 de ½ "M pentru furtun SPX-Flex ca prelungitor spesor; presiune de operare 5,5 bar,	
Valvă drenaj PE, cu filet ¾ și	Valvă drenaj PE, cu filet ¾ și	SUA	Rain Bird	Valvă drenaj PE, cu filet ¾ și plasăintegrată acoperităcu material	Valvă drenaj PE, cu filet ¾ și plasăintegrată acoperităcu material	

Colier de bransare	Colier de bransare	Cipru	Elysse	Colier de bransare cu compresiune, D 50 mmx3/4 "F	Colier de bransare cu compresiune, D 50 mmx3/4 "F	
Dop DN 50	Dop DN 50	Cipru	Elysse	Dop DN 50, PE PN 16 atm	Dop DN 50, PE PN 16 atm	
Teu 50x50x50	Teu 50x50x50	Cipru	Elysse	Teu 50x50x50, PE PN 16 atm	Teu 50x50x50, PE PN 16 atm	
Cot cu filet50x2"M,	Cot cu filet50x2"M,	Cipru	Elysse	Cot cu filet50x2"M, PE PN 16 atm	Cot cu filet50x2"M, PE PN 16 atm	
Teu 63x2"Mx63	Teu 63x2"Mx63	Cipru	Elysse	Teu 63x2"Mx63, PE PN 16 atm	Teu 63x2"Mx63, PE PN 16 atm	
Dop DN 63	Dop DN 63	Cipru	Elysse	Dop DN 63, PE PN 16 atm	Dop DN 63, PE PN 16 atm	
Conector	Conector	SUA	Rain Bird	Conector rezistent la apă cu silicon DBRY 20, pentru cablu Segment de utilizare 24V, până la 600 V	Conector rezistent la apă cu silicon DBRY 20, pentru cablu Segment de utilizare 24V, până la 600 V	
Reductor de presiune	Reductor de presiune	SUA	Rain Bird	Reductor de presiune PRS – Dial pentru electrovana; Presiune până la 6,9 bar; reglaj 1,04 până la 6.90 bar, cu precizie de minim +- 0,21 bar	Reductor de presiune PRS – Dial pentru electrovana; Presiune până la 6,9 bar; reglaj 1,04 până la 6.90 bar, cu precizie de minim +- 0,21 bar	
Mufă cu filet 63x2"M	Mufă cu filet 63x2"M	Cipru	Elysse	Mufă cu filet 63x2"M, PE PN 16 atm	Mufă cu filet 63x2"M, PE PN 16 atm	
Cot egal 63x63	Cot egal 63x63	Cipru	Elysse	Cot egal 63x63, PE PN 16 atm	Cot egal 63x63, PE PN 16 atm	
Teu egal 63x63x63	Teu egal 63x63x63	Cipru	Elysse	Teu egal 63x63x63, PE PN 16 atm	Teu egal 63x63x63, PE PN 16 atm	
Robinet cu bilă	Robinet cu bilă	Italia	Rastelli	Robinet cu bilă în PP, filet 2"Fx2"F, pentru apă rece	Robinet cu bilă în PP, filet 2"Fx2"F, pentru apă rece	
Flagulet	Flagulet	SUA	Rain Bird	Flagulet pentru marcaj (verde)	Flagulet pentru marcaj (verde)	
Teavă D 63x3,8 mm	Teavă D 63x3,8 mm	România	Valrom	Teavă polietilenă apă PE100 D 63x3,8 mm SDR17 PN10, m	Teavă polietilenă apă PE100 D 63x3,8 mm SDR17 PN10, m	
Teavă D 50x3,0 mm	Teavă D 50x3,0 mm	România	Valrom	Teavă polietilenă apă PE100, D 50x3,0mm, SDR17 PN10, m	Teavă polietilenă apă PE100, D 50x3,0mm, SDR17 PN10, m	
Supapa sens alarmă	Supapa sens alarmă	Italia	Rastelli	Supapa sens alarmă, 2"Fx2"F	Supapa sens alarmă, 2"Fx2"F	
Senzor telemetric	Senzor telemetric	SUA	Rain Bird	Senzor telemetric WR2-RFC e umiditate și îngheț, ajustabil de la 3 la 13 mm (pentru controler 24 VAC și electrovalve 24 VACc7VA, până la 6 unități plusmaster valvă), Temperatura reglabilă – 0,5-5 grade; Distanță de comunicare 90 m; Mini programator și 76 cm calblu conectie	Senzor telemetric WR2-RFC e umiditate și îngheț, ajustabil de la 3 la 13 mm (pentru controler 24 VAC și electrovalve 24 VACc7VA, până la 6 unități plusmaster valvă), Temperatura reglabilă – 0,5-5 grade; Distanță de comunicare 90 m; Mini programator și 76 cm calblu conectie	

Furtun	Furtun	SUA	Rain Bird	Furtun SPX-Flex pentru prelungitor aspersoare, DN -12.5 mm, minimum grosime pereti 2.5 mm, maximum presiune de operare și temperatura 5.5 bar si 43 grade C (la m liniar),	Furtun SPX-Flex pentru prelungitor aspersoare, DN -12.5 mm, minimum grosime pereti 2.5 mm, maximum presiune de operare și temperatura 5.5 bar si 43 grade C (la m liniar),	
Badă de teflon pentru etanjarea fittingurilor, lațime 19 mm, grosime 0,1 mm, lungime 15 m.	Badă de teflon pentru etanjarea fittingurilor, lațime 19 mm, grosime 0,1 mm, lungime 15 m.	SUA	Rain Bird	Badă de teflon pentru etanjarea fittingurilor, lațime 19 mm, grosime 0,1 mm, lungime 15 mm.	Badă de teflon pentru etanjarea fittingurilor, lațime 19 mm, grosime 0,1 mm, lungime 15 mm.	
Mufă egal 63x63	Mufă egal 63x63	Cipru	Elysse	Mufă egal 63x63, PE PN 16 atm	Mufă egal 63x63, PE PN 16 atm	
Cablu electric	Cablu electric	SUA	Rain Bird	Cablu electric bifilar 2x1,5 mm, cu dublă protecție PVC-PE, penru sistema de	Cablu electric bifilar 2x1,5 mm, cu dublă protecție PVC-PE, penru sistema de	
Total lot 1						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ciobanu Alexandru In calitate de: administrator
Ofertantul: Alex Garden SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Mircea cel Batran 44/1, ap.48

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție 21037259 din 18.03.2021
Denumirea procedurii de achiziție: Articole pentru irigare Cererea ofertelor de prețuri

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44160000-9	Lotul 1 Articole pentru irigare								MD70ML000000002251313196
44160000-9	Aspersor telescopic static - 15 cm	buc	72	191.67	230.00	13800.00	16560.00		
44160000-9	Aspersor telescopic static 30 cm	buc	12	325.00	390.00	3900.00	4680.00		
44160000-9	Duză reglabilă	buc	84	41.67	50.00	3500.00	4200.00		
44160000-9	Aspersor cu turbină reglabil, înălțime 30 cm	buc	80	933.33	1120.00	74666.67	89600.00		
44160000-9	Aspersor rotativ	buc	48	262.50	315.00	12600.00	15120.00		
44160000-9	Aspersor rotativ cu ridicare 10 cm	buc	160	391.67	470.00	62666.67	75200.00		
44160000-9	Electrovalvă 200-PGA, 2" F	buc	31	2083.33	2500.00	64583.33	77500.00		
44160000-9	Decoder	buc	31	1680.00	2016.00	52080.00	62496.00		
44160000-9	Modul de protecție la supratensiune pentru sistemul de decodare puls	buc	6	1191.67	1430.00	7150.00	8580.00		
44160000-9	Decoder controler	buc	1	31900.00	38280.00	31900.00	38280.00		
44160000-9	Cutie PP	buc	31	250.00	300.00	7750.00	9300.00		
44160000-9	Cot PVC SBE – 07S de ¾ "M	buc	660	6.67	8.00	4400.00	5280.00		

	Total lot 1					575590.83	690709.00		
	Lotul 2								
	TOTAL					575590.83	690709.00		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ciobanu Alexandru In calitate de: administrator
Ofertantul: Alex Garden SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Mircea cel Batran 44/1, ap.48