							Ventilatoare: n° 1 Temperatura aer introdus: [°C] 24.0 R.H:. 50% Temperatura iesire aer:: [°C] 15.1 Umeditatea la iesire:83 % Shimbator :Baterie cu aripioare Debit aer: 1.56[m^3/s] ESP Tip Pa 20÷170 Filtru aer 1 Tip M5 Putere nominala absorbita motor :2.50[kW] Curent nominal absorbit de motor A 5.00 Linie refulare ø mm- 22.0 Linie lichid ø mm 16 Evacuare condens ø mm- DN 20 Productie:kg/h- 4.0 Putere maxima absorbita[kW]- 3.0 Racorduri apa alimentare/evacuare:"G 3/4"F / 20 mm Putere totala: [kW] -7.50 Curent absorbit:A -11.0 Trepte de putere n° -2,0 Latime x Lungime x Inaltime 675X875X1980 mm Masa 291 kg Shimbator:Baterie cu ariioare Ventilatoare:2 n° Temperatura ambient: 35 [°C] Debit aer: 4 m^3/s Presiune sonora masurata in camp liber la 10m de unitate:49.0 O 3744) Tensiune de alimentare: V/Ph/Hz 230/1/50 Putere absorbita la pornire:1.36 [kW] Curent absorbit:6.0A	
		Lotul 2						