

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1763643758185</u>							
Obiectul achiziției: <u>Remorcă pentru tractor MTZ 82.1</u>							
	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producă-torul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standa rde de referinț ă
	1	2	3	4	5	6	7
1	Remorcă	OR 06D	Turcia	Oruc Karoser	Caracteristicile minime. Numărul axelor: 2 Basculare: 3 părți (spate, stânga, dreapta) Capacitatea de încărcare: minim 6000 kg Volumul caroseriei: minim 10 m3 Suprafața caroseriei: minim 10,8 m2 Înălțimea obloanelor: minim 530 mm Înălțimea obloanelor suplimentare: minim 530 mm Obloane suplimentare: din plasă metalică; Grosimea la pereții obloanelor: minim 3 mm Înălțimea internă totală: minim 1060 mm Grosimea la pereții obloanelor suplimentare: minim 3 mm Grosimea podelei: minim 3 mm Axe speciale cu rezistența sporită: minim 83x12 mm Dimensiunea anvelopelor: minim 11,5/80-15,3 Greutatea remorcii: min 1500 kg Lungimea: de la 4700 mm Lățimea: de la 2300 mm Înălțimea: de la 1820 mm	Caracteristicile propuse: Numărul axelor: 2 Basculare: 3 părți (spate, stânga, dreapta) Capacitatea de încărcare: 6000 kg Volumul caroseriei: 11,88 m3 Suprafața caroseriei: 9,9 m2 Înălțimea obloanelor: 600 mm Înălțimea obloanelor suplimentare: 600 mm Obloane suplimentare: din plasă metalică sau din metal (la alegere) Grosimea la pereții obloanelor: 3 mm Înălțimea internă totală: 1200 mm Grosimea la pereții obloanelor suplimentare: 3 mm Grosimea podelei: 4 mm Axe speciale cu rezistența sporită: 120x80 mm Dimensiunea anvelopelor: 12,5/80-15,3 Greutatea remorcii: 2460 kg Lungimea: 6300 mm Lățimea: 2320 mm	

					Ecartamentul: de la 1800 mm Dotații: Placa rotative cu rezistența sporită pentru minim 8000 kg Arcuri lamelare speciale cu rezistența sporită cu minim 9 lamele Jante speciale cu rezistența sporită cu 6 prizoane Sistem de frânare: hidraulic/pneumatic Frână de parcare Mânere de închidere/deschidere cu blocare Saboți de parcare metalici: 2 Anul fabricării: 2023-2025, remorcă nouă. Termenul de garanție – 12 luni	Înălțimea: 2500 mm Ecartamentul: 1820 mm Dimensiuni interioare benă: 4420 mm x 2240 mm x 1200 mm Dimensiuni exterioare benă: 4500 mm x 2320 mm x 1200mm Dotații: Placa rotative cu rezistența sporită pentru minim 8000 kg: Da , 8460 kg Arcuri lamelare speciale cu rezistența sporită cu 20 lamele Jante speciale cu rezistența sporită cu 6 prizoane Sistem de frânare: hidraulic Frână de parcare :Da Mânere de închidere/deschidere cu blocare: Da Saboți de parcare metalici: 2 Anul fabricării: 2025, remorcă nouă. Termenul de garanție – 12 luni	

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Marcov Mădălina

În calitate de: Biochimist

Ofertantul: OZONTEH IMPEX S.R.L.

Adresa: MD3702, sos. Chișinău, nr. 69, E58, Republica Moldova