

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a rețelelor termice din incinta Școlii Primare nr. 101 din s. Băcioi, com.

Băcioi, mun. Chișinău”,

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025	...	Anul (n)			
		Luna					
		1	2	3	.. N		
1.	Organizare de șantier	1-2 Zile					

2.	Obiect 01 1. Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m- grupa F2A- de pe teren, in auto categoria 1 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km Radiatoare din otel, Radik Klasik. Korado Tip 22/500-800 Radiatoare din otel, Radik Klasik. Korado Tip 22/500-1200 Radiatoare din otel, Radik Klasik. Korado Tip 22/500-1400 Radiatoare din otel, Radik Klasik. Korado Tip 22/500-1600 Radiatoare din otel, Radik Klasik. Korado Tip 22/500-1800 Radiatoare din otel, Radik Klasik. Korado Tip 22/500-2000 Radiatoare din otel, Radik Klasik. Korado Tip 33/500-1000 Radiatoare din otel, Radik Klasik. Korado Tip 33/500-1200 Radiatoare din otel, Radik Klasik. Korado Tip 33/500-1600 Radiatoare din otel, Radik Klasik. Korado Tip 33/500-1800 Radiatoare din otel, Radik Klasik. Korado Tip 33/500-2000 Radiatoare din otel, Radik Klasik. Korado Tip 33/500-2200 Radiatoare din otel, Radik Klasik. Korado Tip 33/500-2400 Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2" Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Cap termostatic Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Dezaerator automat/manual tip CALEFFI 1/2"	18-22 Zile			
----	---	------------	--	--	--

3.	Obiect 02 Categoria de lucrări, Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50mm (Filet otel 2") Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" Teava din polietilena armata cu fibre de bazal OXY, T=90°C, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0X 10,5 mm. (k=2 p/u fittinguri) Teava din polietilena armata cu fibre de bazal OXY, T=90°C, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0X8,3 mm. (k=2 p/u fittinguri) Teava din polietilena armata cu fibre de bazal OXY, T=90°C, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0x6,7 mm. (k=2 p/u fittinguri) Teava din polietilena armata cu fibre de bazal OXY, T=90°C, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0X5,4 mm. (k=2 p/u fittinguri) Teava din polietilena armata cu fibre de bazal OXY, T=90°C, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul 25,0X4,2 mm. (k=2 p/u fittinguri) Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm Clipse pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de d40", pe dibluri din PVC pe zid de caramida Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de d 50", pe dibluri din PVC pe zid de caramida Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de d63, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	8-12 Zile	18-22 Zile		
----	---	-----------	------------	--	--

...	Obiect 03 Categoria de lucrări: Radiatoare din oțel, Radik Klasik. Korado Tip 22/500-500 Radiatoare din oțel, Radik Klasik. Korado Tip 22/500-1000 Radiatoare din oțel, Radik Klasik. Korado Tip 22/500-1200 Radiatoare din oțel, Radik Klasik. Korado Tip 22/500-1400 Radiatoare din oțel, Radik Klasik. Korado Tip 33/500-1600 Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 1/2" Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalații de încălzire centrală, având diametrul nominal de 1/2" Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalații de încălzire centrală, Cap termostatic Robinet de aerisire cu cheie mobilă pentru instalații de încălzire centrală, Dezaerator automat/manual tip CALEFFI 1/2" Teava din polietilenă armată cu fibre de bază OXY, T=90°C, montată în coloane la instalații de încălzire centrală, având diametrul exterior de 40,0x6,7 mm. (k=2 p/u fittinguri) Teava din polietilenă armată cu fibre de bază OXY, T=90°C, montată, la legătura corpurilor sau aparatelor de încălzire, în instalații de încălzire centrală, având diametrul exterior de 32,0x5,4 mm. (k=2 p/u fittinguri) Teava din polietilenă armată cu fibre de bază OXY, T=90°C, montată, la legătura corpurilor sau aparatelor de încălzire, în instalații de încălzire centrală, având diametrul 25,0x4,2 mm. (k=2 p/u fittinguri) Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plintă, etc.) având diametrul de 3/8" ... 1" Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plintă, etc.) având diametrul de 1 1/4" ... 2" Efectuarea probei de dilatare-contractare și de funcționare, a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plintă, etc.) având diametrul de 3/8" ... 1" Efectuarea probei de dilatare-contractare și de funcționare, a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plintă, etc.) având diametrul de 1 1/4" ... 2" Clipse pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri până la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane Grunduirea suprafețelor interioare sau exterioare cu grund cu patrundere adâncă de tip "Tuffunhgpuht" Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despartitori, preparare mecanică a mortarului. Aplicarea manuală a chitului pentru lucrări la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor Grunduirea suprafețelor interioare sau exterioare cu grund cu patrundere adâncă de tip "Tuffunhgpuht" Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	8-12 Zile				
-----	--	-----------	--	--	--	--

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _Director_____

Denumirea firmei și sigiliu: _SC„Elinatcons”SRL_