

Specificații tehnice (anexa nr.22)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4,5]

Numărul procedurii de achiziție: Nr. [ocds-b3wdp1-MD-1729581935699/21300980](#) conform SIA RSAP M-Tender

Denumirea procedurii de achiziție: « **Echipament de stingere a incendiilor** »

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5
35111000-5	1.Stingător de incendiu cu pulbere	Masa încărcăturii 5-6 kg. Dipozitiv de refulare: furtun cu duză de evacuare. Dotat cu manometru. Lungimea emisiei: nu mai mică de 2m. Timp de funcționare: nu mai puțin de 10 sec. Presiunea de lucru: nu mai mică de 1,4 Mpa. Termen de exploatare: minimum 5 ani.	<p>Specificații tehnice: Extinctor cu pulbere OII-6 (P6)</p> <p>Extinctorul cu pulbere OII-6 (P6) este utilizat pentru dotarea autoturismelor și a spațiilor de mici dimensiuni. Acest extinctor este încărcat cu pulbere de stingere a incendiilor și presurizat cu gaz de propulsie până la 16 atmosfere. Este destinat pentru stingerea focarelor de incendiu de clasele A, B, C, E:</p> <p>A – materiale solide; B – lichide inflamabile; C – gaze combustibile; E – echipamente electrice aflate sub tensiune de până la 1000V.</p> <p>Întreținere și reîncărcare: Extinctorul trebuie reîncărcat imediat după utilizare sau la un interval de maximum 5 ani. Dacă extinctorul este utilizat în vehicule, reîncărcarea este obligatorie cel puțin o dată pe an.</p> <p>Informații suplimentare:</p> <p>Brand: NANJING JIAYI FIRE TECHNOLOGY CO LTD Tip: Extinctor cu pulbere OII-6 (P6) Masă agent de stingere: 6,0±0,3 kg Masă brută, max: 7,9±0,4 kg Lungime jet minim: 3,0 m Clasificare clasa B: 183 B Clasificare clasa A: 43 A Presiunea de lucru: 1,4 BAR +-0.2 Culoare: Roșu Cu manometru in complet.</p>	EN 9809-1:2019 EN 3-8:2006 – Stingator EN 615:2009-08 - Dry Powder
35111000-5	3.Stingător de incendiu cu pulbere	Masa încărcăturii 2-3 kg. Dipozitiv de refulare: furtun cu duză de evacuare. Dotat cu manometru. Lungimea emisiei: nu mai mică de 2m. Timp de funcționare: nu	<p>Specificații tehnice: Extinctor cu pulbere OII-3 (21 A/70 B/C/E)</p>	EN 9809-1:2019 EN 3-8:2006 – Stingator

