

din “ ____ ” _____ 20 ____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

	Procedura de achiziție: __ ocde-b3wdp1-MD-1741181986189__ din __ 05.03.2025__
	Obiectul achiziției: Achiziționarea materialelor de construcție diverse

	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	Lot 1 Materiale de construcție diverse						
1.1	Amestec uscat pe bază de ipsos - tencuială(timpul de lucru cu mortarul preparat de cel puțin 40 minute)				Pulberi pentru prepararea tencuielilor la pereți și tavane, Marca la compresie M40, SM 262:2005, SM GOST 31377:2010 SM GOST 31386:2010 SM GOST 31387:2010 RNI nr.06.5.3.35-2001		
1.2	Amestec uscat pe bază de ipsos - glet				Pulberi pentru gletuirea pereților și tavanelor, finețe 99 % sub 315 μm; Ambalaj în saci 20-30 kg.		
1.3	Amestec uscat pe bază de ipsos - glet				Cu polimeri		
1.4	Amestec uscat pe baza de ciment				Rezistență la compresie – 7,5 N/mm ² Ambalat în saci 20-30 kg.		
1.5	Ghips carton 2500x1250x12 mm				2500x1250x12 mm		

1.6	Ghips carton 2500x1250x8 mm				2500x1250x9 mm		
1.7	Polistiren Extrudat				Grosime 3 cm Densitate – 30 kg/m3		
1.8	Elemente de fixare				Pentru plăci de polistiren extrudat, grosimea 3 cm		
1.9	Profil de ghidaj				Pentru tencuieli la pereți; Grosime – 10 mm; Din otel zincat; Lungime – 3 m.		
1.10	Linoleum (pentru încăperi industriale), Lățime 3 m, grosime 3 mm				Lățime 3 m, grosime 3 mm		
1.11	Linoleum (pentru încăperi industriale), Lățime 4 m, grosime 3 mm				Lățime 4 m, grosime 3 mm		
1.12	Parchet laminat, Grosime 10 mm				Grosime 10 mm; culoare–imitarea lemnului de stejar; clasa de abraziune 33 (culoarea la alegerea beneficiarului)		
1.13	Parchet laminat, Grosime 12 mm				Grosime 12 mm; culoare–imitarea lemnului de stejar; clasa de abraziune 33 (culoarea la alegerea beneficiarului)		
1.14	Strat suport pentru laminat				Grosimea de 5 mm		
1.15	Accesorii pentru pardoseli din laminat (din PVC) Cornier interior				Cornier interior		
1.16	Accesorii pentru pardoseli din laminat (din PVC) Cornier exterior				Cornier exterior		
1.17	Accesorii pentru pardoseli din laminat (din PVC) Mufă de îmbinare				Mufă de îmbinare		
1.18	Accesorii pentru pardoseli din laminat (din PVC) Capac de stânga				Capac de stânga		
1.19	Accesorii pentru pardoseli din laminat (din PVC) Capac de dreapta				Capac de dreapta		
1.20	Plintă				Din PVC; Înălțime – 56 mm; Pentru pardoseală.		
1.21	Pigment pentru beton				Pentru colorarea amestecului de beton; Ambalaj 3÷5 kg		
1.22	Blocuri BCA				Dimensiunile se vor concretiza la faza de livrare (625x240x75 mm)		
1.23	Cărămidă, plină; Dimensiuni 240x115x63 mm.				Cărămidă roșie, plină; Dimensiuni 240x115x63 mm.		

1.24	Cărămidă, Cu goluri verticale; Dimensiuni 250x120x88 mm.				Cu goluri verticale; Dimensiuni 250x120x88 mm		
1.25	Saci din polietilenă, Dimensiuni 50x80 cm				Saci din polietilenă, Dimensiuni 50x80 cm		
1.26	Saci din polietilenă, Dimensiuni 75x120 cm				Saci din polietilenă, Dimensiuni 75x120 cm		
1.27	Peliculă polietilenă Grosime 150 mμ;În două rânduri;Fâșie lățime 3 m.				Peliculă polietilenă Grosime 150 mμ;În două rânduri;Fâșie lățime 3 m.		
1.28	Șurub autocolant Cu cap plat si șaibă pentru metal WSPC 4.2x13 mm				Șurub autocolant Cu cap plat si șaibă pentru metal WSPC 4.2x13 mm		
1.29	Diblu cu șurub cu cap hexagonal KKK				10x60/6x60		
1.30	Tablă cutată grosime 0,6 mm				Grosime - 0.6 mm; Înălțimea cutei 20÷40 mm; Acoperire din zinc; Dimensiunile se vor stabili după necesitate;		
1.31	Tablă zincată				Grosime 0,45 mm, sub formă de foi 1x2 m		
1.32	Gresie porțelanată				30 x 30 cm, grosime-10mm		
1.33	Teracotă				30 x 30 cm, grosime- 8 mm		
1.34	Faianță				25 x 35 cm, grosime- 8 mm		
1.35	Adeziv pentru teracotă				Pentru montarea teracotei și faianței; Pentru lucrări executate la interior și exterior.		
1.36	Chit pentru teracotă				Culoare alb		
1.37	Lăcate de uși , Lăcata suspendata, Lungime – 70 mm, In complet cu 4 chei				Lăcate de uși , Lăcata suspendata, Lungime – 70 mm, In complet cu 4 chei		
1.38	Lăcate de uși, Incorporata , Pentru uși din lemn, In complet cu mânere din metal vopsit lucios.				Lăcate de uși, Incorporata , Pentru uși din lemn, In complet cu mânere din metal vopsit lucios.		
1.39	Cilindru pentru lăcata, 60 mm				60 mm		
1.40	Cilindru pentru lăcata, 90 mm				90 mm		
1.41	Miner de mobila, Tip decoris 128 mm				Tip decoris 128 mm		

1.42	Cârlig pentru mobila, Din metal 4 x 5				Din metal 4 x 5		
1.43	Spumă poliuretanică , Volum – 750 ml				Volum – 750 ml		
1.44	Sticlă sodică lichidă, Capacitatea ambalajului – 1 kg; 5 kg (conform cererii)				Sticlă sodică lichidă, Capacitatea ambalajului – 1 kg; 5 kg (conform cererii)		
1.45	Lambriu din plastic, Din plastic;Culoare – alb, Lăţime – 250 mm, Grosimea minima – 7 mm				Lambriu din plastic, Din plastic;Culoare – alb, Lăţime – 250 mm, Grosimea minima – 7 mm		
1.46	Penetron admix				Penetron admix		
1.47	PENETRON				PENETRON		
1.48	peneplug				peneplug		
1.49	Plăci „Armstrong”, Grosime 12 mm, Dimensiuni ~600x600 mm				Grosime 12 mm, Dimensiuni ~600x600 mm		
1.50	Plasă din fibre de sticlă(110 g/m2)				Plasă pentru armarea tencuielilor (110 g/m2)		
1.51	Plasă din oţel sudată pentru armare VR-1 150x150x3 mm				Plasă pentru armarea tencuielilor VR-1 150x150x3 mm		
1.52	Plasă din oţel sudată pentru armare VR-1 100x100x3 mm				Plasă pentru armarea tencuielilor VR-1 100x100x3 mm		
1.53	Plasă zincată rabiţă 40x40				Diametru sârmei – 2 mm, înălţime – 1,5 m		
1.54	Plasă zincată rabiţă 20x20				Diametru sârmei – 1,6 mm, înălţime – 1,5 m		
1.55	Plasă zincată rabiţă 35x35				Diametru sârmei – 1,8 mm, înălţime – 1,5 m		
1.56	Plasă zincată rabiţă 65x65				Diametru sârmei – 1,8 mm, înălţime – 1,5 m		
1.57	Plăci din pavaj color				Grosime 4 cm (diverse configuraţii), vibropresat		
1.58	Plăci din pavaj sur				Grosime 4 cm (diverse configuraţii), vibropresat		
1.59	Bordură Grosime 7 cm				lungime 100 cm		
1.60	Clei PVA sau echivalentul				Ambalaj 1÷10 kg		
1.61	Sticla pentru geam, Grosime 4 mm				Grosime 4 mm		
1.62	Clei 88 sau echivalentul				Pentru utilizare universala; Pentru încheierea articolelor din beton, sticla, lemn etc;		

					Ambalaj 0,9÷1 litri.		
1.63	Rășină epoxidică				Rășină epoxidică, ambalaj 1000 ml		
1.64	Rășină epoxidică (Întăritor)				Întăritor p/u rășină epoxidică, ambalaj 1000 ml		
1.65	Amortizor uși PVC				<i>Amortizor hidraulic</i>		
1.66	Colier pentru fixarea țevilor din PVC				Ø 15 mm		
1.67	Colier pentru fixarea țevilor din PVC				Ø 20 mm		
	Lot 2 Vopsele, grunduri. (Emailuri)						
2.1	Vopsea Email,Culoare maro	Vopsea,Culoare maro	Belgia	PPG	Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg.	Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 9 -10m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 45minute; intre straturi: 4 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 390 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 20 kg.	
2.2	Vopsea Email, Culoare sur	Vopsea, Culoare sur	Belgia	PPG	Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de	Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 9 -10m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 45minute; intre straturi: 4 ore , complet in	

					periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg.	max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 390 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 20 kg.	
2.3	Vopsea Email, Culoare roșie	Vopsea, Culoare roșie	Belgia	PPG	Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg.	Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 9 -10m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 45minute; intre straturi: 4 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 390 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 20 kg.	

2.4	Vopsea Email, Culoare alba	Vopsea, Culoare alba	Belgia	PPG	Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 - 13m²/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător). fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg.	Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 9 -10m²/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 45minute; între straturi: 4 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 390 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 20 kg.	
2.5	Vopsea Email,Culoare neagră	Vopsea,Culoare neagră	Belgia	PPG	Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 - 13m²/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg.	Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 9 -10m²/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 45minute; între straturi: 4 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 390 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 20 kg.	

2.6	Vopsea Email,Culoare albastră	Vopsea,Culoare albastră	Belgia	PPG	Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 - 13m²/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg.	Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 9 -10m²/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 45minute; între straturi: 4 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 390 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 20 kg.	
2.7	Vopsea Email, Culoare galbenă	Vopsea, Culoare galbenă	Belgia	PPG	Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 - 13m²/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător); fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg.	Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 9 -10m²/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 45minute; între straturi: 4 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 390 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 20 kg.	

2.8	Vopsea Email, Culoare verde	Vopsea, Culoare verde	Belgia	PPG	Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 - 13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg.	Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 9 -10m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 45minute; între straturi: 4 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 390 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 20 kg.	
2.9	Vopsea spray,	Vopsea spray	Bulgaria	Valconi SRL	Culoare neagră , fluorescent.Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzură, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml.	Culoare neagră .Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzură, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 ml.	
2.10	Vopsea spray,	Vopsea spray	Bulgaria	Valconi SRL	Culoare galbenă , fluorescent.Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzură, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml.	Culoare galbenă .Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzură, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 ml.	
2.11	Vopsea spray,	Vopsea spray	Bulgaria	Valconi SRL	Culoare roșie , fluorescent.Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzură, intemperii și acțiuni	Culoare roșie .Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzură, intemperii și acțiuni	

					chimice. Butelie – 400 - 500 ml	chimice. Butelie – 400 ml.	
2.12	Vopsea spray,	Vopsea spray	Bulgaria	Valconi SRL	Culoare sură , fluorescent.Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml	Culoare sură .Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 ml.	
2.13	Vopsea spray,	Vopsea spray	Bulgaria	Valconi SRL	Culoare argintie , fluorescent.Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml.	Culoare argintie .Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 ml.	
2.14	Vopsea spray,	Vopsea spray	Bulgaria	Valconi SRL	Culoare albă , fluorescent.Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml	Culoare albă .Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 ml.	
2.15	Lac	Lac	R.Moldova	Supraten SA	Pentru lemn; Color (alun)Lac Alchidic Lucios pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafețelor din lemn (garduri, balustrade ,banci de gradina) rezistent la factorii atmosferici. COV Produs, max.g/l: 400 (intr-un volum de 1 litru de lac sa nu depaseasca Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,75 - 3,5 kg/l.	Pentru lemn; Color (Incolor)Lac Alchidic Lucios pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafețelor din lemn (garduri, balustrade ,banci de gradina) rezistent la factorii atmosferici. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 10 kg/l.	
2.16	Lac	Lac	R.Moldova	Supraten SA	Pentru lemn; Color (stejar)Lac Alchidic Lucios pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafețelor din lemn (garduri, balustrade ,banci de gradina) rezistent la factorii atmosferici.	Pentru lemn; Color (Incolor)Lac Alchidic Lucios pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafețelor din lemn (garduri, balustrade ,banci de	

					COV Produs, max.g/l: 400 (intr-un volum de 1 litru de lac sa nu depaseasca . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,75 - 3,5 kg/l.	gradina) rezistent la factorii atmosferici. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 10 kg/l.	
2.17	Grund Alchidic pentru metal	Grund Alchidic pentru metal	Belgia	PPG	Culoare sură. Grund Alchidic, pentru protecția anticorrosivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Pentru utilizarea în calitate de strat suport a vopselei pe confecții metalice. Nu reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110° C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)-500 g/l. Ambalaj 0,9÷5 kg.	Culoare sură. Grund Alchidic, pentru protecția anticorrosivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Pentru utilizarea în calitate de strat suport a vopselei pe confecții metalice. Nu reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110° C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)-382 g/l. Ambalaj 10kg.	
2.18	Spray WD-40 sau echivalentul	Spray WD-40	China	Profmet SRL	Domeniul de utilizare: curata și protejează, lubrefiază ansamblurilor ruginite din metal; înlătură depunerile de calcar pe a armaturilor sanitare; Curata si protejează elementele metalice de distrugere de oxidare; Ambalaj 500÷700 ml .	Domeniul de utilizare: curata și protejează, lubrefiază ansamblurilor ruginite din metal; înlătură depunerile de calcar pe a armaturilor sanitare; Curata si protejează elementele metalice de distrugere de oxidare; Ambalaj 450ml .	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cornievschi Sergiu În calitate de: _____ Director _____
Ofertantul: S.C. „Torconst” S.R.L Adresa: str. Uzinelor 90