

VIDANJA 4 tone «TD-SGD-4T»

Destinația:

- destinată pentru gestionarea direcției locative-comunale, evacuarea și curățirea rețelelor de canalizare

Avantajele:

- ☒ Rezervor din foi de oțel (grosimea 4 mm) și acoperit cu vopsea;
- ☒ Frână pneumatică;
- ☒ Autoumplere;
- ☒ Cadru ranforsat

CARACTERISTICA TEHNICĂ:

Volumul rezervorului de apă, litri	4000
Marimile de gabarit, mm, nu mai mult de:	
- Lungime	4900
- Lățime	1800
- Înălțime	2600
Marimile de gabarit ale benei, mm, nu mai mult de:	
- Lungime	2500
- Lățime	1380
- Înălțime	1600
Grosimea pereților cisternei, mm	4
Debitul de apă la pompă, m.cub./oră	36
Dimensiunea anvelopei	11.5/80-15.3
Masa, kg	1500
Sistem de amortizare	Foi de arcuri parabolice
Puterea necesară, CP	40-50





tinaz
Tarım ve Sanayi Makinaları



Agropiese-TGR

Adresa: MD 2002, MOLDOVA, mun. Chișinău, șos. Muncești 271/7

Tel: 022 505 275

022 505 255

Fax: 022 528 122

E-mail: s.balerca@agro.md

gurgurov@agro.md

Web: www.agro.md

Completerea

Cu arbore cardanic, pompă, furtun de absorbție 7 m, diam. 100 mm cu sorb, furtun de refulare 5 m, diam. 100 mm, frână de parcare, ladă pentru instrumente, picior de sprijin cu trolu, cârlig cu ochi de remorcare rotativ, pene de blocare a roților





tinaaz
Tarım ve Sanayi Makinaları



Agropiese-TGR

Adresa: MD 2002, MOLDOVA, mun. Chişinău, şos. Munceşti 271/7

Tel: 022 505 275

022 505 255

Fax: 022 528 122

E-mail: s.balerca@agro.md

gurgurov@agro.md

Web: www.agro.md

