

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1680597921507** din **28.04.2023**Obiectul de achiziție: **Camere video de monitorizare**

Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/ Servicii:						
Lotul 1						
Camera video cu microfon	IPC3615LE-ADF28K-G1	China	Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.	Date generale Camera IP de tip Eyeball cu microfon Codecuri H.265, H.264, MJPEG Dimensiuni Linza lentila fixa min. 2.7mm, Tip linza Linza fixa Rezolutie Min 5MP Tehnologie IP Distanța IR Min 30 m Formatul senzorului de imagine 1/2.7" CMOS Alimentare 12VDC/PoE, Microfon incorporat Protectie IP67, detectie miscare si sabotare, network disconnection; IP conflict; illegal access, video tampering, audio detection; Temperatura de functionare -30°C~+55°C Management soft Milestone XProtect Componente Kit de montare(Junction Box) pe Pod	Videocamera IP, semisfera IPC3615LE-ADF28K-G1, 5 Mpix Codecuri: H.265, H.264, MJPEG Dimensiuni: Linza lentila fixa: 2.8mm, 120dB WDR, Tip linza: Linza fixa Rezolutie: 5MP Tehnologie: IP Distanța IR: 30 m, 0.003Lux Formatul senzorului de imagine: 1/2.7" CMOS Alimentare: 12VDC/PoE, Microfon: incorporat Protectie: IP67, detectie miscare si sabotare, Tripwire/Perimeter, network disconnection; IP conflict; illegal access, video tampering, audio detection; Temperatura de functionare: -30°C~+60°C Management soft: Milestone XProtect Kit de montare pe pod	

Lotul 2					
Camera video fixă	IPC-B315-APKZ	China	Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.	Date generale Camera bullet IP de exterior Codecuri H.265, H.264, MJPEG Dimensiuni Linza lentila fixa min. 8 mm, Tip linza Linza fixa Rezolutie Min 4MP Tehnologie IP Memorie RAM/ROM Min. 128/128 Distanța IR Min 50 m Formatul senzorului de imagine Min 1/3" CMOS Inteligenta Detectie intrus, detectare precisa om/vehicul Alimentare 12VDC/PoE, Managemet soft Milestone XProtect Componente Kit de montare pe perete, kit montare pe pod, Kit montare pe pilon Protectie IP67, detectie miscare si sabotare Temperatura de functionare -30°C~+55°C Alte functionalitati BLC, HLC, WDR 120dB , suport card SD, Min. DORI Distance detectie- 150m. , observare – 60m., recunoastere – 30 m., identificare -15m.	Videocamera IP, externa IPC-B315-APKZ, 5 Mpix Date generale: Camera bullet IP de exterior Codecuri: H.265, H.264, MJPEG Dimensiuni: Linza lentila Variofocal: 2,8 - 12mm Tip linza: Linza variofocal Rezolutie: 5MP, 2880x1620 Distanța IR: 50 m Formatul senzorului de imagine: 1/2,7" CMOS Inteligenta: Detectie intrus, detectare precisa om/vehicul Alimentare: 12VDC/PoE, Managemet soft: Milestone XProtect Protectie IP67, detectie miscare si sabotare Temperatura de functionare: -30°C~+60°C Alte functionalitati: BLC, HLC, WDR 120dB , suport card SD Min. DORI Distance: detectie- 150m. , observare – 60m., recunoastere – 30 m., identificare -15m. Kit de montare pe pod, perete, pilon

Semnat:  Numele, prenumele: **Bodrug Andrei** În calitate de: **Manager**

Ofertantul: **"Xpert PC" SRL** Adresa: **Str. 31 August 1989, nr.98**

