



BITAHON
PROTECT SOLUTIONS

office@bitahon.md
www.bitahon.md

MD - 2020, R.Moldova, mun.Chisinau,
str. Calea Orheiului, 103, oficiul (ap.) 6

tel.: +373 22 880 671
fax: +373 22 602 901
mob.: +373 78 444 446
mob.: +373 79 444 446

fb.com/bitahonmd

Specificatii Tehnice F4.1

Numarul procedurii de achiziție: Nr. 21182862 / MTender ID ocds-b3wdp1-MD-170975316505							
Denumirea procedurii de achiziție: Sistem de supraveghere video conform caietului de sarcini							
COD CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producatorul	Specificatia tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta	Specificatia tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referinta
1	2	3	4	5	6	7	8
	NVR-32 canale	TRASSIR DuoStation RE Hik 32	Rusia	Trassir	Conform anexei la anuntul de participare	TRASSIR DuoStation RE este un înregistrator video de rețea pentru camere video IP care rulează TRASSIR OS (Linux). Înregistrarea și redarea a până la 32 de camere video IP (lista echipamentelor testate pe site, flux total de până la 512 Mbit/sec), dacă DualStream este disponibil. Nu este inclus HDD. Instalarea a până la 4 HDD/SSD 3.5 de orice capacitate. 1xHDMI, 1xVGA intrare, 2xGigabit LAN, 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0. Client de rețea gratuit (inclusiv aplicații mobile), ActiveSearch, HeatMap, Teleport. Opțiune (vândut separat): TRASSIR ActivePOS, TRASSIR ActiveDome, analize de descărcare etc.	-
	Camera Video IP exterioara 4MP	IPC-B149H	China	Hikvision	Conform anexei la anuntul de participare	Camără IP de exterior cilindrică de 4 MP cu imagine color 24/7! Rezoluție: 2560x1440, 20 fps (25 fps 1080P), Lux 0,001 Lux (F1.0). Inteligență: detectarea mișcării, sabotaj video, Rol. Matrix 1/3 Progressive Scan CMOS. Codec de compresie video: H.265+/H.265 / H.264+/H.264. Flux dublu. 3D DNR, WDR 120db, BLC, HLC, Lentila 2.8 mm (unghi de vizualizare 96°). Iluminare LED de fundal până la 30 de metri. Protocolul ONVIF: Control prin HiLookVision PC Client, HiLookVision App. Alimentare DC12V±25% (consum 5W), PoE 802.3af (consum 6.5W). Materiale carcasa: aliaj de aluminiu. Dimensiuni: Ø 77x164mm. Protecție la praf și umiditate IP67. Interval de funcționare de la -30°C până la +60°C. 2 ani garanție!	-
	Camera Video IP exterioara 2MP	DS-2CD2621G0-IZS	China	Hikvision	Conform anexei la anuntul de participare	Camără IP de exterior de 2 megapixeli cu lentile varifocale motorizate. Rezoluție: 1920x1080, 25fps. Full HD-Ready în timp real! Inteligență: detectarea mișcării, trecerea liniei, detectarea intruziunilor, sabotaj (schimbarea camerei, acoperirea lentilelor, defocalizarea), zona de interes ROI. Matrix 1/2.7 Progressive Scan CMOS. Codec de compresie H.265+/H.265/H.264+/H.264, flux dublu. 120 dB WDR, 3D DNR, BLC. Lentila 2,8-12mm, motorizat (unghi de vizualizare 94°-36°). Suportă carduri microSD de până la 256 GB. I/O audio și alarmă - 1/1. Coduri audio: MP2L2, PCM, AAC, filtru de zgomot ambiental. Iluminare IR până la 60 de metri. Alimentare DC12V±25%, PoE (consum 12.9W). Protecție IP67. Interval de	-
	Camera IP 2MP, lentila 2.8mm cu microfon	DS-1253L (C)	China	Hikvision	Conform anexei la anuntul de participare	Camără IP de exterior cu dom de 2 megapixeli cu imagine color 24/7! Rezoluție: 1920x1080 (25 fps 1080P). Full HD în timp real! Sensibilitate 0,001 Lux (F1.0, AGC activat). Inteligență: Motion Detection 2.0: detectarea întregii umane/auto, detectarea sabotajului, Rol (zona de interes). Matrix 1/2.8 Progressive Scan CMOS. Codec de compresie video: H.265+/H.265/H.264+/H.264. Flux dublu. 3D DNR, WDR digital, BLC, HLC. Lentila 2.8 (unghi de vizualizare 106°). Iluminare LED de fundal până la 30 de metri. Microfon încorporat cu anulare a zgomotului. Slot pentru carduri microSD de până la 256 GB. Protocolul ONVIF. Înclinată până la 75°. Control prin iVMS-4200, Hik-Connect. Alimentare DC12V±25% (consum 5W), PoE 802.3af (consum 6,5W). Materiale carcasi: metal și plastic. Dimensiuni: Ø110x104mm. Protecție la praf și	-
	Switch de rețea 8-port, PoE	DS-3E0310HP-E	China	Hikvision	Conform anexei la anuntul de participare	Comutator PoE+ pentru desktop. Transmiterea de putere și semnal peste 250m. 8 porturi 10/100 Mbps (8 porturi PoE) + 2 porturi 10/100/1000 Mbps. Sarcina maximă pe port este de 30W. Sarcina totală pe PoE este de 110 Watt. Protecție la trăsnet 6kV. Lățime de bandă 3,6 Gbps. Suport IEEE802.3af și IEEE802.3at. Alimentare DC 48V. Portul 1-2 este prioritar. Proiectat special pentru sistemele de supraveghere video. 3 ani garanție!	-
	Switch 4-Port, PoE	DS-3E0106HP-E	China	Hikvision	Conform anexei la anuntul de participare	Comutator PoE+ pentru desktop. Transmiterea de putere și semnal peste 250m. Posibil la putere camera de-a lungul a 4 fire. 4 porturi 10/100 Mbps (4 porturi PoE) + 2 porturi 10/100 Mbps. Sarcina maximă pe port este de 30W. Sarcina totală pe PoE este de 60 Watt. Protecție la trăsnet 6kV. Lățime de bandă 1,2 Gbps. Suporta IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt. Alimentare DC 48V. Portul 1-2 este prioritar. Proiectat special pentru sistemele de supraveghere video. 3 ani garanție!	-
	Wireless	RBSXTsq2nD	Mikrotik	Latvia	Conform anexei la anuntul de participare	Mikrotik RBSXTsq2nD este un punct de acces mic și ușor pentru utilizare în aer liber. Are o antenă încorporată. Punctul de acces este proiectat pentru legături punct la punct, 2,4 GHz cu antenă încorporată. CPU QCA9533 650 MHz / RAM 64 MB / Flash 16 MB / 30 dBm / 10 dBi / Ethernet 100 / PoE In. Particularități: Funcționare în banda de 2,4 GHz Port Ethernet 10/100 Mbps Puterea de ieșire a transmisiștorului crescută Poate fi folosit ca dispozitiv CPE. Dimensiuni 129 x 129 x 34 mm.	-
	Adaptor	quickMOUNT PRO	Mikrotik	Latvia	Conform anexei la anuntul de participare	quickMOUNT Pro - крепление для точек доступа Sxt, OmniTik серий максимальный вес которых не более 1,5 кг. Крепление позволяет развернуть антенну на угол 140°	-
	Hard disk	WD80PURX	Western Digital	China	Conform anexei la anuntul de participare	HDD din seria specializată WD Purple, conceput pentru a funcționa în sisteme de supraveghere video 24/7: capacitate 8TB, factor de formă 3,5", interfață SATA 6 Gb/s, AllFrame și Advanced Format Technology, consum de energie 6,40 W (max.), dimensiuni 101,6 x 26,1 x 147 mm, greutate 750 g. 2 ani garanție!	-
	Materiale de montare dupa necesitate (cablu de alimentare, dulap, materiale auxiliare de montaj, teava, canal cablu consumabile, etc.)	Accesorii, materiale de fixare si unitati de conectare (inclusiv Cablul ethernet, gofra, canal plastic, boxe 100*100, Rj-45, etc)	Diferite	Diferite	Conform anexei la anuntul de participare	Accesorii, materiale de fixare si unitati de conectare (inclusiv Cablul ethernet, gofra, canal plastic, boxe 100*100, Rj-45, etc)	-

Produsele indicate in oferta nu sunt EOL, sunt in productie si in ziua de astazi cu suport tehnic oferit de producator si vinzator.

Executor Numele, Prenumele: **Climenco Vladimir** in calitate de: **Sef Serviciu**

Ofertantul: **Bitahon Company SRL**. Adresa: **mun. Chisinau, Calea Orheiului 103, of. 6**