

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: *ocds-b3wdp1-MD-1675764629880 din 13.02.2023*Obiectul achiziției: *Surse de alimentare electrică continuă (UPS)*

Cod CPV	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lotul nr.1 Sursă de alimentare electrică continuă (UPS 1500 VA)						
31154 000-0	NPR-1700-RT	China	SOCOME GROUP	1. Tip montare – RACK IT 19”, 2U, Kit de montare 2. Topologie UPS, Line Interactive 3. Capacitate putere active: minim 1.5 kVA (1 500 VA) 4. Capacitate putere actuală: minim 1.2 kW 5. Tensiunea de intrare: 230 V 6. Majorarea de tensiune reglabilă la intrare: 170 - 280 V 7. Tensiunea de ieșire: 230 V 8. Frecvență: 50 Hz 9. Acumulatori fără întreținere 10. Durata de viață a acumulatorilor: minim 5 ani 11. Timpul de Backup la sarcina de 50%: minim 15 minute 12. Timpul de Backup la sarcina de 100% minim: 5 minute 13. Prize de intrare C20 sau C14, 16A: minim 1 14. Prize de ieșire C13, 10A: minim 6 15. Cablu de alimentare cu lungimea: minim 1,5 m 16. Dotarea UPS cu interfață de monitorizare de la distanță – Conectarea LAN RJ45, TCP/IP, HTTPS, SNMP, SMTP, notificare prin e-mail, SNMP trap, telnet, ssh, etc. 17. Dotarea UPS cu interfață de monitorizare local – display LCD pentru informare statut și configurare 18. Versiunea de firmware actualizată la data livrării 19. Termen de garanție: minim 24 luni	1. Tip montare: RACK IT 19”, 2U, Kit de montare 2. Topologie UPS: Line Interactive 3. Capacitate putere active: 1.7 kVA (1 700 VA) 4. Capacitate putere actuală: 1.35 kW 5. Tensiunea de intrare: 230 V 6. Majorarea de tensiune reglabilă la intrare: 155-287V (161 -276 V+/-4%) 7. Tensiunea de ieșire: 230 V 8. Frecvență: 50 Hz 9. Acumulatori fără întreținere 10. Durata de viață a acumulatorilor: 5 ani 11. Timpul de Backup la sarcina de 50%: 12 minute (la sarcina 600W) 12. Timpul de Backup la sarcina de 100% : 4,5 minute (la sarcina 1200W) 13. Prize de intrare: 1xC14 IEC 320 14. Prize de ieșire: 8xC13 IEC 320 15. Cablu de alimentare cu lungimea: 1,5 m 16. Dotarea UPS cu interfață de monitorizare de la distanță: NETVISION card. Conectarea LAN RJ45, TCP/IP, HTTPS, SNMP, SMTP, notificare prin e-mail, SNMP trap, telnet, ssh, etc. 17. Dotarea UPS cu interfață de monitorizare local: display LCD pentru informare statut și configurare 18. Versiunea de firmware actualizată la data livrării 19. Termen de garanție: 24 luni	
Lotul nr. 2 Sursă de alimentare electrică continuă (UPS 2000 - 2200 VA)						
31154 000-0	NPR-2200-RT	China	SOCOME GROUP	1. Tip montare – RACK IT 19”, 2U, Kit de montare 2. Topologie UPS, Line Interactive 3. Capacitate putere active: minim 2,0 kVA (2 000 VA)	1. Tip montare – RACK IT 19”, 2U, Kit de montare 2. Topologie UPS, Line Interactive 3. Capacitate putere active: 2,2 kVA (2 200 VA) 4. Capacitate putere actuală: 1,8 kW	

			4. Capacitate putere actuală: minim 1,9 kW 5. Tensiunea de intrare: 230 V 6. Majorarea de tensiune reglabilă la intrare: 170 - 280 V 7. Tensiunea de ieșire: 230 V 8. Frecvență: 50 Hz 9. Acumulatori fără întreținere 10. Durata de viață a acumulatorilor: minim 5 ani 11. Timpul de Backup la sarcina de 50%: minim 10 minute 12. Timpul de Backup la sarcina de 100%: minim 3 minute 13. Prize de intrare C20, 16A: minim 1 14. Prize de ieșire C13, 10A: minim 8 15. Prize de ieșire C19, 16A: minim 1 16. Cablu de alimentare cu lungimea: minim 1,5 m 17. Dotarea UPS cu interfață de monitorizare de la distanță – Conectarea LAN RJ45, TCP/IP, HTTPS, SNMP, SMTP, notificare prin e-mail, SNMP trap, telnet, ssh, etc. 18. Dotarea UPS cu interfață de monitorizare local – display LCD pentru informare statut și configurare 19. Versiunea de firmware actualizată la data livrării 20. Termen de garanție: minim 24 luni	5. Tensiunea de intrare: 230 V 6. Majorarea de tensiune reglabilă la intrare: 155-287V (161 -276 V+/-4%) 7. Tensiunea de ieșire: 230 V 8. Frecvență: 50 Hz 9. Acumulatori fără întreținere 10. Durata de viață a acumulatorilor: 5 ani 11. Timpul de Backup la sarcina de 50%: 14 minute la 900W 12. Timpul de Backup la sarcina de 100%: 5 minute la 1800W 13. Prize de intrare C20, 16A: 1 14. Prize de ieșire C13, 10A: 8 15. Cablu de alimentare cu lungimea: minim 1,5 m 16. Dotarea UPS cu interfață de monitorizare de la distanță – NETVISION card. Conectarea LAN RJ45, TCP/IP, HTTPS, SNMP, SMTP, notificare prin e-mail, SNMP trap, telnet, ssh, etc. 17. Dotarea UPS cu interfață de monitorizare local – display LCD pentru informare statut și configurare 18. Versiunea de firmware actualizată la data livrării 19. Termen de garanție: 24 luni	
--	--	--	--	---	--

Semnat: _____

Nume: **Voloșin Grigori** În calitate de: **director**

Ofertantul: **"VEC" SRL**

Adresa: **MD2001, Chisinau, str. Bulgara 19, ap.3**