



ORGANISMUL DE CERTIFICARE CERTMATCON

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

13 C002736-25

Data emiterii: 22 decembrie 2025

Valabil pînă la: 21 decembrie 2026

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001, e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Email, diluant și grund dispersiv în mediu neapos, marca comercială STICKY:
Vopsea Alchidica Practic -0.6 L, 2.5 L; EMAIL Uscare Rapida, Lac Alchidic Int/Ext-0.75 L, 2.5 L; Diluant Nitro 209-0.9 L; Diluant Universal 509 -0.5 L, 0.9 L;
Grund Grundal-0.9 KG, 5 KG.

Livrările se vor realiza conform condițiilor satabilite cu SC "Evolor" SRL, România.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN:

SM GOST R 51691.2011, p.5.3, tab.1, ind. 1, 3, 4, 6, p.5.5, tab.3, ind. 1 - 5; RNI 06-5.3.35:2001 pct.2.2.

PRODUCĂTOR

SC "Evolor" SRL, România.

SOLICITANT

"NANU MARKET" S.R.L.,
str. Constructorilor, 1, mun. Chișinău, Republica Moldova.

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Raportului de evaluare final Nr. 844 din 22.12.2025, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 45/2 din 18.12.2025, eliberat de LÎ al "Aschim CÎ" SRL, mun. Chișinău, or. Durești, str. T. Vladimirescu, 70, MD 2003; Raportului de încercări Nr. 102/1 din 15.12.2025, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul "CERTMATCON" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil pînă la 11.07.2029, eliberat de CNA "MOLDAC", Aviz sanitar Nr. P-23165/2025 din 17.12.2025, eliberat de Agenția Națională Pentru Sănătate Publică, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67A, MD 2028.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Scema de certificare tip 2, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Certificatul a fost emis în mod voluntar la cererea solicitantului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile contractuale. Certificatul este valabil doar în cazul condițiilor asigurate la certificarea inițială. Supravegherea se va realiza cel puțin o dată pentru perioada de valabilitate a certificatului.
Contract de certificare nr. 120/2023 din 01.06.2023.



Director General

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

EVOLOR SRL, Comuna Mihăești, Sat Buleta, Str. Depozitelor Nr. 5, jud. Vâlcea,
CIF RO4701754, Nr. Reg. Com. J38/999/1993, Capital Social 103.560 RON
www.sticky.ro, e-mail: office@sticky.ro
Banca Transilvania Suc. Vâlcea Cont nr. RO89BTRLRONCRT0277274301
Tel./Fax: 0250 772 562 / 0250 772 547

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE (pentru agremente tehnice în construcții)

Nr.147/ 26.07.2024

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

STICKY PRACTIC – email universal pe bază de rășini alchidice

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții - dacă este cazul: Numarul lotului este inscripționat pe ambalaj

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții: Protecția și decorarea suprafețelor din metal, lemn sau zidarie la interiorul și exteriorul construcțiilor.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului :

SC EVOLOR S.R.L. Sat Buleta, Comuna Mihaesti, Strada Depozitelor nr. 5, jud. Valcea, Tel: 0250 772562, e-mail: office@evolor.ro

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat: Nu este cazul

6.Conformitatea este demonstrata avand ca referinta:

AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR. 002-04/1678-2024

7. Performanta produsului:

Caracteristici	Standardul de încercări	Specificatia tehnica de referinta	Valori declarate (rezultate incercari)
Densitatea	SR EN ISO 2811-1:2016	1,40– 1,55 g/cm ³	1,42 g/cm ³
Conținut de substanțe nevolatile	SR EN ISO 3251:2019	-	63,556 %
Uscare aparent completă	SR EN ISO 9117:2012	24 ore	24 ore
Incercarea la caroiaj, grilă 1 mm	SR EN ISO 2409:2020	Maxim 1	Clasificare 1
Rezistența la îndoire pe dorn cilindric	SR EN ISO 1519:2011	Ø 2 mm	Ø 2 mm
Rezistența la caderea unei mase (1000g)	SR EN ISO 6272-1:2012	-	100 cm fără deteriorări
Clasa de reacție la foc	performanță nedeterminată		

8.Denumirea si adresa laboratoarelor care au efectuat incercarile:

S.C. LABORATORUL CENTRAL S.A. - București, str. Barbu Văcărescu nr. 162, sector 2.

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

SC EVOLOR SRL
MIHAESTI – VALC EA
26.07.2024

DIRECTOR CERCETARE DEZVOLTARE,
CHIMIST RASBITA ANISOARA



F-86-01.00

Data rev.: 23.05.2024

FIȘĂ TEHNICĂ

STICKY PRACTIC

EMAIL UNIVERSAL PE BAZA DE RASINI ALCHIDICE

1. Descriere produs

Email alchidic semilucios pe baza de rasini alchidice, pigmenti, aditivi, solventi organici.

2. Domeniul de utilizare

Se recomanda pentru protectia si decorarea structurilor metalice, a suprafetelor din lemn sau a zidariei. Se poate aplica atat la interior cat si la exterior.

3. Caracteristici principale:

- aderența excelentă la suportul pregătit corespunzător;
- putere bună de acoperire.

Culori disponibile: ALB, CREM, GRI, VERNIL, BLEU, VERDE, GALBEN,
ALBASTRU, ROSU, ROSU OXID, MARO, OCRU, NEGRU

4. Caracteristici tehnice:

Nr. crt	CARACTERISTICA	CONDIȚII DE ADMISIBILITATE	METODA DE ÎNCERCARE
0	1	2	3
A	Caracteristicile produsului		
1.	Aspect	lichid omogen, vascos	Vizual
2.	Densitate, g/cm ³	1,40 – 1,55	SR EN ISO 2811-1:2016
3.	Timp de scurgere cupa Ø 6, 20 ± 0,5°C, sec.	70 - 200	SR EN ISO 2431-:2019
4.	Finețe de frecare, microni, max	20	SR EN ISO 1524-2020
5.	Continut de substante nevolatile, %	60 ± 5	SR EN ISO 3251-2019
B	Caracteristicile peliculei		
1.	Aspect	pelicula uniformă, semilucioasă	Vizual
2.	Culoare	conform etalon	Vizual
3.	Încercarea la uscare aparentă completă	24	SR EN ISO 9117:2012
4.	Încercarea la carioaj, grilă 1 mm	1	SR EN ISO 2409:2020
5.	Rezistența la îndoire pe dorn cilindric	Ø 2 mm	SR EN ISO 1519:2011
6.	Rezistența la caderea unei mase (1000g)	100 fără deteriorări	SR EN ISO 6272-1:2012
7.	Clasa de reacție la foc	performanță nedeterminată	

5. Mod de utilizare

Pregătirea produsului

Produsul se omogenizează bine înainte de utilizare. Produsul este compatibil cu Sticky Diluant universal 509.

Pregătirea suprafețelor:

Suporturile pe care se aplică produsul trebuie să fie, curate, desprăfuite, uscate și degresate.

Suprafețele metalice noi: se curată, se îndepărtează eficient rugina și eventualul tundar se degresează cu Sticky Diluant Universal 509, se lasă să se usuce apoi se grunduiesc cu grund alchidic Sticky Grundal.

Suprafețele metalice vopsite în prealabil: se îndepărtează vopseaua veche neaderentă și rugina. Dacă vopseaua veche este în condiții bune, suprafața de vopsit se slefuieste pentru mărirea rugozității. Suprafețele se desprăfuiesc prin aspirare, periere sau stergere cu o lavetă din bumbac. Zonele curățate până la suportul metalic se grunduiesc cu Sticky Grundal.

Suprafețe metalice ruginite

Pentru îndepărtarea ruginii și a tundrei de pe suprafețele metalice slab sau puternic ruginite, în vederea vopsirii, se folosește Sticky Deruginol - soluție pentru îndepărtarea ruginii

Suprafețe metalice slab ruginite: se aplică un strat continuu de Sticky Deruginol. După o oră se umezește cu apă, pentru a favoriza patrunderea deruginolului în stratul de rugina și a asigura durată și umiditatea necesară unei conversii complete.

Înainte de aplicarea stratului de grund, se spală bine cu apă suprafața tratată, urmărindu-se îndepărtarea sarurilor neaderente. Grundul se aplică numai după uscarea completă a suprafeței. Nu se recomandă aplicarea stratului de email direct pe suprafața tratată cu deruginol, ci numai după aplicarea a minim un strat de grund – Sticky Grundal.

Suprafețe puternic ruginite: se aplică un prim strat mai diluat de Sticky Deruginol (2 părți deruginol + 1 parte apă). După 3-4 ore se aplică al doilea strat de deruginol nediluat iar după 1-2 ore se umezește suprafața cu apă. Dacă stratul de rugina a fost prea gros, se poate aplica al treilea strat de deruginol în aceleași condiții ca la stratul al doilea.

Conversia se consideră completă când suprafața tratată devine uniformă, de culoare neagră-albastruie (după 12-24 ore).

Înainte de aplicarea stratului de grund, se spală bine cu apă suprafața tratată, urmărindu-se îndepărtarea sarurilor neaderente. Grundul se aplică numai după uscarea completă a suprafeței. Nu se recomandă aplicarea stratului de email direct pe suprafața tratată cu deruginol, ci numai după aplicarea a minim un strat de grund – Sticky Grundal.

Suprafețele noi din lemn: se curăță, se șlefuiesc în lungul fibrei cu hârtie abrazivă cu granulație medie, se desprăfuiesc, se degresează apoi se grunduiesc cu Sticky Grund de impregnare.

În cazul în care suprafețele prezintă defecte (denivelări, fisuri, alte imperfecțiuni) acestea se nivelează folosind Sticky Polistick – chit de cutit pentru lemn, zidarie și rigips. Zonele remediate se lasă să se usuce, apoi se slefuiesc local pentru egalizare, se desprăfuiesc și se grunduiesc cu Sticky Grund de impregnare.

Nu se recomandă aplicarea produsului pe suporturi din lemn deja tratate/impregnate, fără a se testa în prealabil.

Suprafețele din lemn vopsite în prealabil: se îndepărtează vopseaua sau lacul vechi neaderent. Se remediază fisurile și alte imperfecțiuni ale suprafeței folosind Sticky Polistick – chit de cutit pentru lemn, zidarie și rigips. Zonele remediate se lasă să se usuce, apoi se slefuiesc local pentru egalizare, se desprăfuiesc și se grunduiesc cu Sticky Grund de impregnare.

Suprafețele noi din zidarie, beton și tencuieli: se lasă suprafața să se usuce și să se matureze (minim 28 de zile), se îndepărtează eventuala eflorescență, până la stoparea ei, apoi se grunduiesc cu Sticky TiefGrund) sau Sticky Amorsa perete.

Suprafetele din zidarie vopsite în prealabil: se îndepărtează pelicula veche până se obține un suport adecvat, se remediază fisurile și alte imperfecțiuni ale suprafeței folosind Sticky Polistick – chit de cutit pentru lemn, zidarie și rigips, se usucă, se îndepărtează praful și apoi se grunduiesc cu Sticky TiefGrund) sau Sticky Amorsa perete.

Mod de aplicare: se aplica cu rola sau pensula în 2 straturi.

Se recomanda aplicarea produsului prin pulverizare cu aer doar în condiții profesionale.

Curatarea echipamentelor de lucru se face imediat după întrebuințare cu Sticky Diluant Universal 509.

Condiții de aplicare:

- temperatura ambiantă: minim 10°C, maxim 30°C;
- temperatura suprafață: minim 10°C, maxim 30°C;
- temperatura produs: minim 10°C, maxim 30°C;
- umiditate mediu: maxim 70%;

Indicație: Nu se aplica în condiții de expunere directă la radiațiile solare, vânt, ploaie, ceață.

Uscare: pentru reacoperire 12 ore, uscare finală 24 ore, uscare totală 3 zile.

Timpii de uscare depind de temperatura și grosimea filmului fiind prelungiți de scăderea temperaturii și creșterea grosimii filmului. O slabă circulație a aerului, umiditatea excesivă, influențează negativ procesul de uscare ducând astfel la deteriorarea peliculei.

6. Consum estimat: 8 - 10 m²/ l/strat, funcție de metoda de aplicare și natura suportului.

Pierderile de material în cursul preparării și aplicării produsului trebuie luate în calcul separat.

7. Ambalare, transport și depozitare

Produsul se pastrează în ambalaje închise etanș, în spații sigure și bine ventilate, departe de sursele de căldură, neexpuse la radiațiile solare, la temperaturi între 5 - 30 °C.

Ambalarea se realizează în:

- ambalaje metalice de: 0.6 l, 2,5 l și 20 kg.

Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite, cu respectarea reglementărilor privind transportul substanțelor inflamabile și nocive.

Depozitarea produsului se face în spații uscate, aerisite, fără surse de căldură, acoperite, la temperaturi între 5 - 30 °C.

8. Termen de valabilitate: 36 luni de la data fabricației, în ambalajul original închis erans, în condițiile respectării regulilor de transport și depozitare.

9. Reglementări legale

Natura riscurilor și recomandări de prudență:

Stingerea incendiilor: spuma, nisip, praf CO₂

Agenti de stingere interzisi: apă (jet compact, jet pulverizat)

Toate operațiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor face aplicând cu strictete normele de prevenire a incendiilor, normele de protecția muncii și igiena sanitară. Se interzice: utilizarea echipamentelor electrice și uneltelor neconforme normelor referitoare la medii cu risc de explozie; prezenta oricărui surse de foc deschis (scanteie, flacăra, fumat); contactul prelungit sau frecvent cu pielea și mucoasele; inhalarea prelungită sau frecventă a vaporilor. Personalul va purta echipament de protecție corespunzător și se vor respecta normele de igiena muncii. Se va asigura o ventilație și sisteme de stingere a incendiilor eficiente, în cursul operațiilor de utilizare. Dacă produsul este utilizat în spații închise este obligatorie asigurarea unei circulații continue, adecvate, de aer proaspăt în cursul aplicării și uscării.

Deșeur: Reziduurile de produs și ambalaj constituie deșeur și se tratează conform legislației în vigoare

După golire ambalajele rețin vapori de diluant și în consecință sunt periculoase în ceea ce privește riscul de incendiu, explozie și nocivitate.

Fisa cu date de securitate a produsului disponibilă la cerere.

COV limită UE g/l: cat A/d: 300

COV maxim în produs gata pentru utilizare, g/l: 300



EVOLOR SRL, Comuna Mihăești, Sat Buleta, Str. Depozitelor Nr. 5, jud. Vâlcea,
CIF RO4701754, Nr. Reg. Com. J38/999/1993, Capital Social 103.560 RON
www.evolor.ro, e-mail: office@evolor.ro
Banca Transilvania Suc. Vâlcea Cont nr. RO89BTRLRONCRT0277274301
Tel./Fax: 0250 772 562 / 0250 772 547



Nota: Toate aceste date au caracter general privind performantele de utilizare a produsului, de aceea se recomanda testarea produsului in conditiile propriei tehnologii de aplicare.

Lucrul cu personal nespecializat, pregatirea necorespunzatoare a suprafetei, utilizarea uneltelor de aplicare neadequate sau aplicarea in alte conditii decat cele recomandate nu implica responsabilitatea producatorului. Pentru lamuriri suplimentare va recomandam sa consultati producatorul.