

Specificatii Tehnice F4.1

Numarul procedurii de achizitie: Nr. 21061485 / MTender ID ocds-h3wdp1-MD-1660283598680							
Denumirea procedurii de achizitie: Utilaj și echipamente necesare pentru instalarea pazei tehnice la obiectivele Î.M. „Termogaz Bălți”, urmare a fuzionării la „CET-Nord” SA (REPETAT)							
COD CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producatorul	Specificatia tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta	Specificatia tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referinta
1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul nr. 1							
Sistem tehnic de înregistrare a datelor video pentru CM Chișinău, str. Decebal 6 și serviciilor de montare, reglare, pornire și conectare la sistemul de monitorizare video ASP							
35125000-6	Camera video	DS-2CD2346G2-ISU/SL	China	Hikvision	Conform anexei la anuntul de participare	Cameră de învâțare profundă Acusense de 5 megapixeli cu stroboscop, sirenă și sunet bidirecțional pentru protecție activă a perimetrului. Inteligență: detectarea intruziunii unei persoane, a unei mașini într-o zonă protejată, o zonă de interes (control sport). Apăsăți notificarea alarmei pe telefon. Analiza comportamentului obiectului: trecerea liniei, intruziunea regiunii, intrarea în regiune, ieșirea regiunii, capturarea feței. Filtru de alarmă falsă încorporat de la: lumină, ploaie, zăpadă, frunze, păsări și alte animale. Rezoluție: 2592x1944, 5MP - 20 fps, (2688x1520, 4MP - 25 fps). Matrix 1/2.7" 0,003 Lux. WDR 120 dB, BLC, HLC, 3D DNR. Lentilă 2,8 mm (unghi de vizualizare 103°). Codcări de compresie H.265+/H.265/H.264+/H.264, MJPEG (in sub-stream) Flux triplu Stroboscop și sirenă încorporate Audio bidirecțional (microfon + difuzor) Interfețe: intrare/ieșire audio 1/1, intrare/ieșire audio 1/1 Slot pentru card MicroSD de până la 256 GB cu ANR Funcție IR până la 30m seria DarkFighter Alimentare 12 VDC ± 25% (7,8 W), PoE 802.3af (8,8 W) Protecție la praf și umiditate IP66 Interval de temperatură de la -30°C la + 60°C Dimensiuni: 0138 × 125mm. 3 ani garanție! SPECIFICATII TEHNICE DEPLINE in FILE atasat: DS-2CD2346G2-ISU_SL-C_Datasheet	-
	Camera video	DS-2CD2463G2-I	China	Hikvision	Conform anexei la anuntul de participare	Cameră de învâțare profundă Cube Acusense de 6 megapixeli pentru protecție activă a interiorului. Inteligență: detectarea intruziunii unei persoane, a unei mașini într-o zonă protejată, o zonă de interes (control sport). Apăsăți notificarea alarmei pe telefon. Analiza comportamentului obiectului: trecerea liniei, detectarea intruziunilor, detectarea sabotajului (schimbarea camerei, capacul obiectivului, defocalizarea), detectarea feței. Filtru încorporat de alarme false de la: schimbări de lumină, animale, insecte. Rezoluție: 3200x1800, 12,5 fps (2688x1520 - 4MP 25fps). Full HD in timp real! Microfon și difuzor cu filtrare a zgomotului încorporate pentru comunicare în două sensuri. Codec audio MP3/AAC îmbunătățit de până la 320 Kbps. Matrix 1 / 2.8 Progressive Scan CMOS, scriabilitate 0.008 Lux. Codcări de compresie: H.265+/H.265 Triple Stream. 3D DNR, 120 dB WDR, BLC, HLC. Lentilă 2,8 mm, unghi de vizualizare 107,8°. (True Z/Noapte ICR). Senzor PIR (până la 8m). Iluminare IR până la 10 metri. Suport carduri SD de până la 256 GB. Alimentare DC12V ± 25%, PoE (consum 6.9W). Interval de temperatură de la -10°C până la +40°C. 3 ani garanție! SPECIFICATII TEHNICE DEPLINE in FILE atasat: DS-2CD2463G2-I_Datasheet	-
	Camera video	DS-2CD1053G0-I	China	Hikvision	Conform anexei la anuntul de participare	Cameră IP de exterior CMOS H.265+ de 5 megapixeli, generație următoare Rezoluție: 2560x1920@15fps (25fps@1080P) 1920x1080. Full HD in timp real! Inteligență: sabotaj, zonă de interes (control sport). Matrix 1/2.7 Progressive Scan CMOS, H.265+/H.265/H.264+/H.264 flux dublu. 3D DNR, 120dB WDR, BLC. Lentilă: 2,8 mm (unghi de vedere 100°). Filtru IR (True Day/Night ICR), iluminare IR până la 30 de metri. Alimentare DC12V ± 25% (5W), PoE (6.5W). Standard de protecție la praf și umiditate IP67. Interval de temperatură de la -30°C până la +60°C. Folosit cu suportul DS-1280ZJ-XS (19166). 3 ani garanție! SPECIFICATII TEHNICE DEPLINE in FILE atasat: DS-2CD1053G0-IUF-C_Datasheet	-
	Acces point pentru banda de 5 GHz	DS-3WF02C-5N/O	China	Hikvision	Conform anexei la anuntul de participare	Podul wireless poate fi aplicat în domenii precum supravegherea video wireless în lift, macarale turn, ateliere de producție, parcuri și ferme. Raza de transmisie wireless de până la 5 km. Tehnologia TDMA pentru a îmbunătăți fluiditatea video. Frecvența de transmisie 5180-5825MHz. Standard IEEE 802.11a/n, viteză de transmisie de până la 300 Mbps. Antenă MIMO de mare câștig de 10 dBi 2x2 încorporată. Moduri de operare: punct la punct, punct la multipunct. Indicația nivelului semnalului LED. Direcția antenei orizontală 60° verticală 16°. Interfețe: LAN 10/100 Mbps, PoE, buton de resetare. Alimentat de PSU inclus până la 60 m prin cablu UTP pentru o instalare ușoară. Interval de temperatură -30°C până la 75°C. Dimensiuni: 200x99x46mm. Pretul este pentru 1 bucată. 3 ani garanție! SPECIFICATII TEHNICE DEPLINE in FILE atasat: Datasheet-of-DS-3WF02C-5NO	-
	Comutator	DS-3E0106HP-E	China	Hikvision	Conform anexei la anuntul de participare	Comutator PoE+ pentru desktop. Transmisia de putere și semnal la 250m. Este posibil să se alimenteze camera de-a lungul a 4 miezuri. 4 porturi 10/100 Mbps (4 porturi PoE) + 2 porturi 10/100 Mbps. Sarcina maximă per port este de 30 W. Sarcina totală POE - 60W. Protecție la trăsnet 6kV. Lățime de bandă 1,2 Gbps. Suport IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3br. Alimentare DC 48V. 1-2 port - prioritate. Proiectat special pentru sistemele de supraveghere video. 3 ani garanție! SPECIFICATII TEHNICE DEPLINE in FILE atasat: Datasheet-of-DS-3E0106HP-E	-
	Comutator	DS-3E0310P-E/M	China	Hikvision	Conform anexei la anuntul de participare	Comutator PoE+ pentru desktop. Transmisie de putere și semnal până la 300 m. 8 porturi 10/100 Mbps (8 porturi PoE) + 2 porturi 10/100/1000 Mbps. Sarcina maximă per port este de 30 W. Sarcina totală pe POE - 60W. Protecție la trăsnet 6kV. Lățime de bandă 5,6 Gbps. Suport IEEE802.3af și IEEE802.3at. Porturile 1-4 acceptă transmisie cu 4 fire. Moduri standard și extins. Design fără ventilator, carcasă metalică. Dimensiuni: 218x103x28 mm. Interval de temperatură -10°C până la 40°C. Alimentare 48 VDC, 1,35 A. Proiectat special pentru sistemele de supraveghere video. 3 ani garanție! SPECIFICATII TEHNICE DEPLINE in FILE atasat: Baseline_Datasheet-of-DS-3E0310P-E	-
	UPS	UPS SVEN Pro 1500	China	Sven	Conform anexei la anuntul de participare	UPS SVEN Pro 1500, 1500VA/900W, Line Interactive, AVR, LCD, USB, RJ-45, 3xShuko Sockets	-
	Box din metal cu placa de montare	Dulap	Ucraina		Conform anexei la anuntul de participare	Dulap pentru telecomunicații Hipro 19 9U Wall Mounted cabinet, AP6409, 600x450x500	-

Produsele indicate în oferta nu sunt EOL, sunt în producere și în ziua de astăzi cu suport tehnic oferit de producător și vânzător.

Executor Numele, Prenumele: **Climenco Vladimir** în calitate de: **Sef Serviciu**

Ofertantul: **Bitahon Company SRL** Adresa: **mun. Chișinău, Calea Orheiului 103, of. 6**