

FORMULAR OFERTĂ.

Cantitățile sunt estimative, acestea se vor livra după necesitate în funcție de comenzile primite

Nº d/o	Uleiuri și lubrifianti, lichizi auto	Necesitatea pe parcursul anului 2025	Preț lei/ litru, un kg, fără TVA	Denumirea producătorului
1	Lot 1			
1.1	Ulei motor MG10G2K	1000	24,60	ALCO LLC
1.2	SAE 10W 40 (diesel)	1500	42,00	Wolver Lab GmbH
1.3	Ulei hidraulic I-40	1000	23,20	ALCO LLC
1.4	Ulei de transmisie 85W140	500	33,60	ALCO LLC
1.5	Ulei de transmisie ATF	200	39,00	ALCO LLC
1.6	Ulei de transmisie TAD-17/TAP-15	800	31,00	ALCO LLC
1.7	Ulei 2 tacte	100	32,00	ALCO LLC
1.8	Unguent solidol	200	32,90	ALCO LLC
1.9	Unguent litol	200	55,00	Yukoil LLC
1.10	Nigrol	400	24,00	Yukoil LLC
Lot 2				
2.1	Lichizi frână DOT-4	50	42,20	Черкасский Завод Автохимии
2.2	Antifreeze G 12	1500	15,80	Черкасский Завод Автохимии
2.3	Lichid sistem răcire (Тосол)	500	15,80	Черкасский Завод Автохимии

Semnat: _____

Nume: Filonenco Alexandr

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SAVACOM-TRANS SRL





WOLVER SERVICE LINE

HIGHLY EFFECTIVE DIESEL SEMISYNTHETIC ENGINE OIL
Turbo Evolution SAE 10W-40

API CJ-4/SL • ACEA A3/B4, E7 • MB-Approval 228.3; MB 229.1 • Volvo VDS-3 • Mack EO-M Plus/EO-N • RENAULT VI, RLD-2 • MAN M 3275 • Cummins CES 200/1, -02, -05 • 76-97-98 • MTU 2 • IVECO • Caterpillar ECF-1-a, ECF-2 • ALLISON C-4 • VDS

Retarder Type A

OPS
WOLVES QUALITY ASSURED OILS
MONITOR CHECK www.wolverlub.de

BATCH No: 6781024029/03/01
EXP. 02 2029

20 L

www.wolverlub.de

LUBRICANTS





AVTOIL 85W140 API GL-5 **AVTOIL**

AVTOIL 85W140 GL-5 is a versatile gear oil engineered to meet demanding performance standards, including API GL-5 specifications. Tailored explicitly for robust drivetrains, it caters to gear lubrication needs requiring high viscosity and exceptional load-bearing capacity, ideal for environments with extreme pressures and shock loading.

Produced:
27.02.2024

Expiry:
27.02.2029

Batch No:
2402314

Manufactured by ALCO LLC under PL for AVTOIL™
1, Khrystichar st, SCP A25002, Sumgait, Azerbaijan
www.alco.com

NET: 200L







high performance

MULTI-PURPOSE

GREASE
SOLIDOL

AVTOIL

Manufactured by ALGO LLC under PL for AVTOIL
1. Kamyshlar St., SCP AZ5662, Sumgait, Azerbaijan
www.avtoil.com

SOLIDOL



BENEFITS

- Has superior viscosity-temperature properties
- Less compacted during storage
- High colloidal, chemical and mechanical stability
- Good anti-wear and extreme pressure properties
- Variety of packing types, package volumes

Harmful to aquatic life with long lasting effects. Avoid release to the environment. Do not ingest. Dispose of container in accordance with applicable regulations. If inhaled, move the exposed person to fresh air. If in contact with eyes, wash immediately with water. If in contact with skin, wash off immediately with plenty of soap and water. If ingested, do not induce vomiting. Rinse mouth with water. If symptoms persist, seek medical attention.



MADE IN AZERBAIJAN

18 KG

DESCRIPTION

EN Avtoil™ Solidol used for lubrication of high speed units in machines and mechanisms of vehicles, agricultural equipment, manual and other tools, saws and chains, drives, low-speed gear reducers etc.

DE Avtoil™ Solidol zur Schmierung von Hochgeschwindigkeitseinheiten in Maschinen und Mechanismen von Fahrzeugen, landwirtschaftlichen Geräten, manuellen und anderen Werkzeugen, Sägen und Ketten, Getrieben, Unterwetzungsgetrieben, etc. niedrige Drehgeschwindigkeit.

RU Avtoil™ Solidol применяется для смазки высокоскоростных агрегатов в машинах и механизмах транспортных средств, сельскохозяйственной техники, ручных и других инструментов, пил и цепей, приводов, редукторов низкоскоростных передач.

YUKO

premium lubricants

MULTI-PURPOSE GREASE • МАСТИЛО ПЛАСТИЧНЕ

ЛІТОЛ-24

NLG1 3

KZK-40, ISO-L-XDCEA3

EN • Multi-purpose lithium based grease. Use in flexible joints of cars, trucks, tractors, industrial equipment and various parts of vessel equipment. Temperature range: -40°C ... +120°C • UA • Застосовують для змащування рухомих частин транспортних засобів, промислового обладнання і суднових механізмів, що працюють при температурі від -40°C до +120°C.

Відповідає на ТУ У 20.5-91452454-122-2023
Розроблено за ТУ У 23.2-1852954-027-2004 • Вогнебезпечно.



13086.29.03.24.02.00139

LOTCHY • ПАРТІЯ №
13086.29.03.24.02.



PROD. APPROVED BY 03.24
EXP. LIMITATION 20.12.2024
NET WEIGHT 17 kg
GROSS WEIGHT 18.4 kg

17 kg

YUKO



YUKO

ORIGINAL QUALITY



TRANSMISSION OIL • ОЛИВА ТРАНСМІСІЙНА

08074.19.02.25.01.

НІГРОЛ-Л (GL-1, SAE 140)

API GL-1, SAE 140

EN • Used in the summer for lubricating lightly loaded components of industrial equipment, open gears, reducers and other mechanisms. • UA • Застосовується влітку для змащування легконавантажених вузлів промислового обладнання, відкритих зубчастих передач, редукторів та інших механізмів. •

PROD./ВИРОБЛЕНО: 19.02.25
EXP./ПРИДАТНИЙ ДО: 02.2030
NET/НЕТТО: 17,5 kg / кг
GROSS/БРУТТО: 18,25 kg / кг

06030

Вироблено за ТУ У 22.2-01652:2004-010.2021
Розфасовано за ТУ У 22.2-01652:2004-027.2008 • Вогнебезпечно.



08074.19.02.25.01.00166

20 L

YUKO.UA



YUKO







