

**Izolarea termica peretilor
exteriori a gradinitei de copii din
com.Chetris r-nul Falesti.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Caiet de sarcini

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Inlocuirea timplareiei din lemn.				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) (F1,F2,U2)	m2	43,25		
	7422010060100	Timplari	h-om	9,082		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,082		
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) (Desfaceri de tencuieli exterioare la glafuri F1-F5.)	m2	24,95		
	7122050013400	Zidar	h-om	2,994		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,742		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,248		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,25		
3	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua sanaturi (Установка оконных блоков из ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с	m2	3,11		

1	2	3	4	5	6	7
		площадью проема до 2м2) (F2-2buc. Profil clasa A cu 6 camere, grosimea peretilor exteriori de min.3mm. Rama cu valoarea U totala maxima de 2.2 W/m2 KU, din PVC nereciclat, consolidate cu profile de metal de grosimea 1,2 mm. Sticla Low-E, Dimensiunile ferestrelor conform datelor din proiect vezi foaia 8 A23-03 SAC)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,395		
	2030112931108	Ferestre Profil clasa A cu 6 camere, grosimea peretilor exteriori de min.3mm, rigidizari din otel zincat. Sticla Low-E, Deschiderea cercevelii in 2 pozitii	m2	3,11		
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	20,215		
	2513736621482	Banda izolanta	m	7,837		
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	8,21		
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	1,99		
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,594		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,092		
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,508		
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,33		
4	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua sanaturi (Установка оконных блоков из ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2) (F1-17buc. Profil clasa A cu 6 camere, grosimea peretilor exteriori de min.3mm. Rama cu valoarea U totala maxima de 2.2 W/m2 KU, din PVC nereciclat, consolidate cu profile de metal de grosimea 1,2 mm. Sticla Low-E, Deschiderea cercevelii in 2 pozitii Dimensiunile ferestrelor conform datelor din proiect vezi foaia 8 A23-03 SAC) .	m2	38,25		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	31,231		
	2030112931108	Ferestre Profil clasa A cu 6 camere, grosimea peretilor exteriori de min.3mm, rigidizari din otel zincat. Sticla Low-E, Deschiderea cercevelii in 2 pozitiidin	m2	38,25		
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	248,625		
	2513736621482	Banda izolanta	m	58,905		
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	61,583		
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	19,89		
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	4,437		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,136		
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	5,355		
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	3,477		
5	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) (Usi din profiluri din mase plastice cu 5 camere de aer, consolidate cu orifile din metal 1.2 mm acoperite cu un strat de material plastic fara puncte termice, grosimea fetelor vazute din interiorul profilului si exterior >2.6mm, grosimea fetelor structurale (prin interiorul carora trec elemente de ancorare a ramei) >2.5 mm Dimensiunile conform datelor din proiect vezi foaia 8 A23-03 SAC)	m2	1,89		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,38		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,151		
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice cu	m2	1,89		

1	2	3	4	5	6	7
		5 camere de aer, consolidate cu orifle din metal 1.2 mm acoperite cu un strat de material plastic fara punti termice, grosimea fetelor vazute din interiorul profilului si exterior > 2.6mm, grosimea fetelor structurale (prin interiorul carora trec elemente de ancorare a ramei) > 2.5 mm				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	7,56		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,945		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,331		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,134		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,89		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,038		
6	CK26B	Glafuri exterioare montate la ferestre din aluminiu sau tabla protejata anticoroziv culoare alb cu latimea min. 250 mm	m	27,20		
	7422010060100	Timplar	h-om	8,704		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,176		
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	27,20		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	108,80		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,272		
7	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей) Glafuri interioare latimea 200mm	m	27,20		
	7422010060100	Timplar	h-om	7,616		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,176		
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre imterioare b=300mm	m	27,744		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	110,976		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,272		
8	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка))	m2	15,30		

1	2	3	4	5	6	7
		ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: оконных и дверных откосов плоских) (Glafuri interioare)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	22,736		
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	4,59		
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	223,533		
	4100126202818	Apa	m3	0,171		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,209		
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,453		
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,30		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	6,885		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,53		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	16,14		
	4100126202818	Apa	m3	0,015		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015		
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,30		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,459		
	2416586105303	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	2,295		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,765		
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,30		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,415		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	6,12		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,918		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	7,65		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,765		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,031		
12	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala	m2	24,95		

1	2	3	4	5	6	7
		(Наружная теплоизоляция откосов зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: противопожарными минераловатными плитами) Placi ignifudate din vata minerala Rockwool Fasad MW 30mm parametrii tehnici conform datelor din proiect f.13 A23-03 SAC)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	59,73		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13,199		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	100,798		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	125,998		
	2521302602910	Placi ignifudate din vata minerala Rockwool Fasad MW 30mm.	m2	26,963		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	32,003		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	201,596		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,624		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,085		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	7,485		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,524		
13	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка поверхностей)	m2	24,95		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,994		
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	10,354		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,248		
14	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских) (Glafuri exterioare)	m2	24,95		
	9310060019930	Muncitor	h-om	37,076		
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	7,485		

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	364,519		
	4100126202818	Apa	m3	0,279		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,971		
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,739		
15	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Грунтовка поверхностей)	m2	24,95		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,994		
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	10,354		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,248		
16	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Окраска поверхностей)	m2	24,95		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,227		
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici Nic 15 Supraten	kg	15,968		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,248		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	12,475		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,248		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,075		
Total Inlocuirea timplareiei din lemn.						
Inclusiv salariu						
		2. Termoizolarea fasadei				
17	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade (Ручная мойка специальной фасадной штукатурки)	m2	290,21		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	130,594		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,981		
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) Grund "Betoncontact"	m2	290,21		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,706		
	2416586105303	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	43,531		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	14,511		

1	2	3	4	5	6	7
19	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами) Placi vata minerala "Rockwool" ФАСАД БАТТС 100mm. clasa incendiara A. parametrii tehnici conform datelor din proiect f.13 A23-03 SAC Cornier din aluminiu - 240m.l.	m2	290,21		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	549,077		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	121,308		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 172,448		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 465,56		
	2682162611373	Placi vata minerala #Rockwool# ФАСАД БАТТС 100mm. clasa incendiara A	m2	313,63		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	322,423		
	2710703501057	Cornier din aluminiu	m	240,352		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	2 344,897		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	7,255		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,987		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	8,706		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,094		
20	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	290,21		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	34,825		
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	120,437		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	14,511		
21	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu	m2	290,21		

1	2	3	4	5	6	7
		amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	354,056		
	26531021008311	Tink	kg	667,483		
	4100126202818	Apa	m3	1,161		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	1,741		
22	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Наружная окраска фасадов полимер- акриловыми вододисперсионными красками в 3 слоя, по существующей окончательной отделке) (Solutiile cromatice conform proiectului de executie A23-03 SAC f.7-8)	m2	290,21		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	130,594		
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici Nic 15 Supraten	kg	185,734		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	14,511		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	145,105		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	14,511		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,871		
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) Grund "Betoncontact" (soclu)	m2	42,71		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,281		
	2416586105303	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	6,407		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,135		
24	CI12A	Placaje din piatra artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor (Облицовка искусственным мрамором толщиной до 5 см включительно, на клею, по вертикальным поверхностям,	m2	42,71		

1	2	3	4	5	6	7
		включая шпатлевку швов)				
	7122050013400	Zidar	h-om	170,84		
	7122030012940	Pietrar	h-om	128,13		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34,168		
	2670112202050	Placi din piatra artificiala decorativa	m2	45,725		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	34,51		
	2462106120000	Adeziv pentru placaje	kg	181,176		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	862,742		
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	17,255		
	2681116002696	Disc diamantat	buc	0,324		
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	43,137		
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	42,71		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,135		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,513		
25	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	181,20		
	7124010010700	Dulgher	h-om	135,90		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,054		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,018		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,054		
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,022		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,544		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	815,40		
Total Termoizolarea fasadei						
Inclusiv salariu						
		3. Termoizolarea planseului.				
26	RpCE05G	Bariera de vapori la terase sau balcoane, peste plansee cu carton bitumat CA 400, lipit cu bitum cald pe intreaga suprafata (Пароизоляция терас или балконов, по перекрытию из битумного картона CA 400,	m2	350,00		

1	2	3	4	5	6	7
		приклеенная горячим битумом по всей поверхности)				
	7134030012200	<i>Izolator hidrofug</i>	<i>h-om</i>	49,00		
	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	<i>h-om</i>	24,50		
	2320322600103	<i>Bitum de izolatie tip H-68/75</i>	<i>kg</i>	1 225,70		
	2320116200573	<i>Benzina auto tip CO/R 75</i>	<i>l</i>	108,15		
	2320166200975	<i>Combustibil lichid usor</i>	<i>kg</i>	288,40		
	2682132600933	<i>Carton bitumat tip CA 400</i>	<i>m2</i>	403,76		
	2653102100880	<i>Filer de calcar saci S 539</i>	<i>kg</i>	252,35		
	2952270004029	<i>Topitor bitum de 500 l</i>	<i>h-ut</i>	10,50		
	2922140006702	<i>Macara de fereastra</i>	<i>h-ut</i>	7,70		
27	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий минераловатными плитами, наклеенными на битумную мастику по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям) Placi vata minerala bazaltica MW 100mm. clasa incendiara A Densitatea - 35 kg/m3 (GOST EN 1602), Conductivitatea termică - 0.044 W/mk (SM SR EN 12667), Clasa incendiară (stins de sine stătător) - Clasa A (SM SR EN 13501-1+A1)	m2	350,00		
	7134030012200	<i>Izolator hidrofug</i>	<i>h-om</i>	31,50		
	2682162611370	<i>Placi vata minerala bazaltica MW 100mm. clasa incendiara A</i>	<i>m2</i>	353,50		
	2052152959010	<i>Lemne de foc de rasinoase (deseuri)</i>	<i>t</i>	0,175		
	2922140006703	<i>Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)</i>	<i>h-ut</i>	1,05		
	2952270004029	<i>Topitor bitum de 500 l</i>	<i>h-ut</i>	3,50		
28	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz	m2	14,40		

1	2	3	4	5	6	7
		intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Полы из одного ряда строганных хвойных досок со шпунтом и пазом, прибитые на дубовые лаги, пропитанные лигнолинеумом в 2 слоя, на слой строительного мусора толщиной 3 см, с заполнением строительным мусором между ними, в помещениях площадью более 16 м2) (Ходовая доска b=400mm - 36м.п.se exclude Lignolineum)				
	7124010010700	Dulgher	h-om	12,24		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,44		
	2010102915200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,36		
	2010102913200	Rigle de stejar	m3	0,187		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,44		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,432		
Total Termoizolarea planseului.						
Inclusiv salariu						
Cheltuieli directe			lei			
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %			
Transport			10,00 %			
TOTAL			100,00 +			
Cheltuieli de regie			14,50 %			
TOTAL			100,00 +			
Beneficiu de deviz			6,00 %			
TOTAL			100,00 +			
TVA			20,00 %			