

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]

Numărul procedurii de achiziție: 21048561 din 18.01.2022					
Denumirea licitației: achiziționarea autoturnelor					
Cod CPV	Denumirea bunului	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2	3	4	5	
Lot 1					
34144000-8	Autoturne PMT-4560AT	Destinația	Pentru montarea, deservirea și reparația rețelelor de contact a troleibuzelor și tramvaielor aflate sub tensiune	Destinația	Pentru montarea, deservirea și reparația rețelelor de contact a troleibuzelor și tramvaielor aflate sub tensiune
		Tipul motorului	Turbodiesel, min. EURO 5, capacitatea cilindrică 4000 – 5000 cm ³ , putere min. 150 c. p.	Tipul motorului	Turbodiesel, min. EURO 5, capacitatea cilindrică 4430 cm ³ , putere min. 168.9 c. p.
		Configurația punților	4x4	Configurația punților	4x2
		Numărul de locuri în cabină	Min. 5 locuri	Numărul de locuri în cabină	6+1 locuri
		Platforma de lucru:	Amplasată deasupra acoperișului caroseriei. Tipul platformei: platforma-ascensor, cu deplasare față de axa longitudinală. Capacitatea de ridicare: min. 500 kg. Înălțimea maximă de ridicare (nivelul podelei platformei)	Platforma de lucru:	Amplasată deasupra acoperișului caroseriei. Tipul platformei: platforma-ascensor, cu deplasare față de axa longitudinală. Capacitatea de ridicare: min. 500 kg. Înălțimea maximă de ridicare (nivelul podelei platformei)

			<p>față de nivelul drumului min. 6000 mm.</p> <p>Tipul de acționare a mecanismului de ridicare a platformei: Hidraulic.</p> <p>Acționarea sistemului hidraulic: de la motorul de bază.</p> <p>Deplasarea laterală maximă a platformei min.1200 mm.</p> <p>Dimensiunile generale de gabarit: Lungimea: min. 2300 mm; Lățimea: min. 2400 mm; Înălțimea balustradelor (de la nivelul platformei): 1000 mm.</p> <p>Balustradele platformei: Pliabile, coborâte pe podeaua platformei, în poziție ridicată – fixate.</p> <p>Aparatele de comandă: Pupitru de comandă rabatabil pentru manipulare de la sol.</p> <p>Distanțarea pupitrului rabatabil: nu mai puțin de 3,5 m.</p> <p>Platforma de lucru dotată cu funcții și</p>		<p>față de nivelul drumului min. 6000 mm.</p> <p>Tipul de acționare a mecanismului de ridicare a platformei: Hidraulic.</p> <p>Acționarea sistemului hidraulic: de la motorul de bază.</p> <p>Deplasarea laterală maximă a platformei min.1200 mm.</p> <p>Dimensiunile generale de gabarit: Lungimea: min. 2300 mm; Lățimea: min. 2400 mm; Înălțimea balustradelor (de la nivelul platformei): 1000 mm.</p> <p>Balustradele platformei: Pliabile, coborâte pe podeaua platformei, în poziție ridicată – fixate.</p> <p>Aparatele de comandă: Pupitru de comandă rabatabil pentru manipulare de la sol.</p> <p>Distanțarea pupitrului rabatabil: nu mai puțin de 3,5 m.</p> <p>Platforma de lucru dotată cu funcții și</p>	
--	--	--	---	--	---	--

			<p>dispozitive pentru asigurarea securității de exploatare: Limitarea încărcăturii maxime; Dispozitiv de coborâre a platformei în caz de oprire sau defectare a sistemului hidraulic; Limitarea mișcărilor bruște sau rapide a platformei de lucru în caz de cădere a presiunii în oricare circuit al sistemului hidraulic; Dispozitiv de comunicare.</p>		<p>dispozitive pentru asigurarea securității de exploatare: Limitarea încărcăturii maxime; Dispozitiv de coborâre a platformei în caz de oprire sau defectare a sistemului hidraulic; Limitarea mișcărilor bruște sau rapide a platformei de lucru în caz de cădere a presiunii în oricare circuit al sistemului hidraulic; Dispozitiv de comunicare.</p>	
		Caroserie-furgon	<p>Montată pe șasiu și servește ca loc de păstrare a materialelor, utilajului și sculelor de lucru. Dotată cu scară pentru urcarea pe platforma de lucru. Izolare termică, confecționată din panouri sandwich cu două compartimente: -pentru persoane; -tehologic. Compartimentul pentru persoane (destinat transportării</p>	Caroserie-furgon	<p>Montată pe șasiu și servește ca loc de păstrare a materialelor, utilajului și sculelor de lucru. Dotată cu scară pentru urcarea pe platforma de lucru. Izolare termică, confecționată din panouri sandwich cu două compartimente: -pentru persoane; -tehologic. Compartimentul pentru persoane (destinat transportării</p>	

			muncitorilor) dotat cu: -Pentru intrarea și ieșirea persoanelor, pe partea dreaptă a caroserie are ușă cu geam orb (înfundat); -Pe partea stângă a caroseriei are geam ce se deschide; -Iluminare LED; -Încălzitor autonom.		muncitorilor) dotat cu: -Pentru intrarea și ieșirea persoanelor, pe partea dreaptă a caroserie are ușă cu geam orb (înfundat); -Pe partea stângă a caroseriei are geam ce se deschide; -Iluminare LED; -Încălzitor autonom.	
		Mijlocul de transport trebuie să fie nou, anul producerii 2020-2021			Mijlocul de transport trebuie să fie nou, anul producerii 2022	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Stankevich Viktor** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **„TRANSPORT SYSTEMS” S.R.L.** Adresa: **MD-2001, mun. Chișinău, str. Lev Tolstoi,24/1 ap.296**

E-mail: **transportsystems2021@mail.ru** Telefon (fix și mobil): **+37360100250**