

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul COP:	ocds-b3wdp1-MD-1551100468487	Data: „ 04 ” martie 2019	Alternativa nr.: –
Denumirea COP:	Procurarea tractorului	Lot: 1	Pagina: 1 din 1

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 3						
34138000-3	Tractor	Belarus (MTZ) 82.1	Rep. Belarus	ОАО “Минский тракторный завод”	MOTORUL: diesel, puterea - min.CP (kW) 81 (59,6), turația nominală, rot/min -min. 2200 Consumul specific - gr/kW*oră 229 TRANSMISIA: cutia de viteze - mecanică, cu reductor de coborîre, nr.transmisiilor - min. 18/4 Vitezele de deplasare, km/oră: înainte/înapoi: 1,94 — 34,3/ 4,09 — 9,22; APP spate, rot/min Independent, 2 viteze (540 & 1000), sincron. DIMENSIUNILE & GREUTATEA Dimensiunile de gabarit, mm: Lungimea: 3800-4200 Lățimea: 1900-2100 Înălțimea: max.2900 Greutatea, kg 3700 - 4000 Dimensiunile anvelopelor: Roților față: 11.2-20 Roților spate: 15.5R38 SISTEMUL HIDRAULIC DE SUSPENDARE SPATE: capacitatea de ridicare, kg min. - 3200, presiunea max. - 20MPa PUNTEA DIN FAȚĂ - portal, cu reductoare conice CAPACITĂȚILE REZERVOARELOR de combustibil, litri - min.130 – 150; hidraulic, litri - min 25- 30 CABINA: ROPS, OESD COMPLETAREA: ZIP, Bară transversală de remorcare.	MOTORUL: diesel, puterea -CP (kW) 81 (59,6), turația nominală, rot/min - 2200 Consumul specific - gr/kW*oră 229 TRANSMISIA: cutia de viteze - mecanică, nr.transmisiilor - 18/4; Vitezele de deplasare, km/oră: înainte/ înapoi: 1,94 — 34,3/ 4,09 — 9,22; APP spate, rot/min Independent, 2 viteze (540 & 1000), sincron. DIMENSIUNILE & GREUTATEA Dimensiunile de gabarit, mm: Lungimea: 3840 Lățimea: 1970 Înălțimea: 2780 Greutatea, kg 3700 - 4000 Dimensiunile anvelopelor: Roților față: 11.2-20; Roților spate: 15.5R38 SISTEMUL HIDRAULIC DE SUSPENDARE SPATE: capacitatea de ridicare, kg - 3200, presiunea - 20MPa PUNTEA DIN FAȚĂ - portal, cu reductoare conice CAPACITĂȚILE REZERVOARELOR de combustibil, litri – 130; hidraulic, litri - 21 CABINA: ROPS, OESD COMPLETAREA: ZIP, Bară transversală de remorcare.	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari Vladimir

În calitate de: Director General

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL

Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7