

SPECIFICAȚII TEHNICE

Licitația nr.: ocds-b3wdp1-MD-1730441036134

Data: 22.11.2024

Către: Banca Națională a RM

Lot: 1

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Benzină Premium 95 (carduri valorice)		România	Petrotel-Lukoil SA	- Cifra octanică, COR, min. 95 - Aspect limpede și transparent - Densitate la 15°C, max. 775,0 kg/m ³	- Cifra octanică research, COR - 96,1; - Aspect limpede și transparent - Densitate la 15°C, max. 737,3 kg/m ³	SM EN 228+A1:2017
Benzină ECTO 100 (carduri valorice)		România	Petrotel-Lukoil SA	- Cifra octanică, COR, min. 95 - Aspect limpede și transparent - Densitate la 15°C, max. 775,0 kg/m ³	- Cifra octanică research, COR - 100,5; - Aspect limpede și transparent - Densitate la 15°C, max. 751,4 kg/m ³	SM EN 228+A1:2017
Motorină EURO 5 (carduri valorice)		România	Petrotel-Lukoil SA	- Cifra cetanică, min. 46,0 - Punct de inflamabilitate, min. 55°C - Densitate la 15°C, max. 860,0 kg/m ³ - Viscositate la 40°C 2,00-4,50 mm ² /s	- Cifra cetanică: 51,0 - Punct de inflamabilitate: 57,0°C - Densitate la 15°C: 842,3 kg/m ³ - Viscositate la 40°C: 2,560 mm ² /s	SM EN 590+A1:2017
Motorină ECTO (carduri valorice)		România	Petrotel-Lukoil SA	- Cifra cetanică, min. 46,0 - Punct de inflamabilitate, min. 55°C - Densitate la 15°C, max. 860,0 kg/m ³ - Viscositate la 40°C 2,00-4,50 mm ² /s	- Cifra cetanică: 51,0 - Punct de inflamabilitate: 57,0°C - Densitate la 15°C: 842,4 kg/m ³ - Viscositate la 40°C: 2,570 mm ² /s	SM EN 590+A1:2017

Numele, prenumele: Simonov Dumitru

În calitate de: agent vânzări, secția organizării vânzărilor cu amănuntul ale produselor petroliere și gazelor naturale

Ofertantul: ÎCS „LUKOIL-Moldova” SRL

Adresa: Republica Moldova, MD-2012, mun. Chișinău, str. Columna, 92

Semnat:

