

Denumire	Sistem de impregnare în parafină		
Model	Tissue-Tek TEC 6		
Producător	Sakura Finetek		
Țara	Japonia		
Parametru	Cerință	Oferta	Sursa
Caracteristică generală			
Amplasare	Pe masă	Da	Broșura
Mod de operare	Manual	Da	Broșura
Tip suprafață	Anticorozivă	Da	Broșura
Material de impregnare a probei	Parafină	Da	Broșura
Construcția dispozitivului	Modular	Da	Broșura
Sistemul de parafinare			
Rezervor de parafină	Minimum 4 litri, cu ajustare a temperaturii	Da	Broșura
Interval de temperatură a rezervorului de parafină	50 – 70 °C	Da, 50-75	Broșura
Compartiment de depozitare a matricilor	Da, cu ajustare a temperaturii	Da	Broșura
Interval de temperatură a compartimentului pentru matrici	50 – 70 °C	Da, 50-75	Broșura
Compartiment de depozitare a casetelor cu țesut	Da, cu ajustare a temperaturii	Da	Broșura
Interval de temperatură a compartimentului	50 – 70 °C	Da	Broșura



pentru caste cu țesut			
Suprafața de lucru	Încălzită	Da, 50-75	Broșura
Zonă de răcire a matricei	Da	Da	Broșura
Sursă de lumină	Da, integrată în dispensor	Da, Led	Broșura
Mod de turnare	Cu pedală/ buton funcțional comod	Da	Broșura
Ajustarea fluxului de parafină	Da	Da	Broșura
Interfața cu utilizator	Ecran	Da	Broșura
Sistemul de răcire a blocurilor de parafină			
Modalitate de răcire	Automat sau ajustat de utilizator	Ajustat	Broșura
Suprafața efectivă	Pentru minimum 60 blocuri	Da, 60	Broșura
Temperatura minimă de răcire	Maximum -6 °C	0 -10 °C	Broșura
Funcționalități speciale			
Setarea timpului de lucru	Da	Da	Broșura
Setarea temperaturii	Da, pentru rezervorul de parafină, zona caldă a dispensului, zona de răcire a blocurilor, compartimentul de depozitare a casetelor cu țesut, compartimentul de depozitare a matricilor	Da	Broșura
Posibilitate de conectare a pencetelor încălzite electric	Da	Da, implicit	Broșura



Sursa de alimentare			
Tensiunea de alimentare	220 V, 50 Hz	Da	Broșura
Cablu de alimentare	Tip Schuko	Da	Broșura
UPS	Minimum o oră de funcționare	Da	Suplimentar
Accesorii și consumabile			
Parafină în granule	15 kg	Da	
Pencetă încălzită electric	1 buc	Da, implicit	
Pencete din metal	3 buc	Da	
Matrice din oțel inoxidabil para free, adâncime de 11-14 mm, dimensiuni laterale 22 x 22 mm ± 2 mm	20 buc	Da	
Matrice din oțel inoxidabil para free, adâncime de 11-14 mm, dimensiuni laterale 32 x 25 mm ± 2 mm	10 buc	Da	
Matrice din oțel inoxidabil para free, adâncime de 11-14 mm, dimensiuni laterale 38 x 25 mm ± 2 mm	20 buc	Da	
Pedală de comandă	1 buc	Da	
Rezervor pentru evacuarea reziduurilor de parafină din sistem	1 buc	Da	
Cerințe față de producător și furnizor			



Garanție	Minimum 5 ani	Da	
Certificate	CE certificat european	Da	
Standarte	ISO 9001, ISO 13485	Da	
Logistică			
Manuale de utilizare	Da, în limba română sau rusă	Da	
Manual de service	Da, engleză	Da	
Transportare la locul necesar	Da	Da	
Instalare	Da	Da	
Testare	Da	Da	
Training pentru utilizatori	Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică	Da	
Training pentru personal tehnic	Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defectiunilor minore, parole de acces	Da	

