

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1704467832799 din 05.01.2024

Obiectul achiziției: Echipament multimedia – Proiect Erasmus+ ”Strengthening the Quality of Online Education in HEIs in Moldova and Armenia (MEDIA) nr. 101082889

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Microfon de tip Shotgun	NTG5 Kit	Australia	RODE	Principiul acustic Condensator RF-polarizare Electronică activă Demodularea RF-bias Pușcă supercardioidă Raspuns în frecvență 20 Hz - 20 kHz Raspuns în frecvență 80 Hz - 20 kHz ± 3 dB Impedanța de ieșire 25 Ω Raportul semnal-zgomot 84 dB Zgomot echivalent 10 dB SPL (ponderat A, conform IEC651) SPL de intrare @ 1% THD 130 dB SPL (1 kHz @ 1% THD, sarcină de 600 Ω) Cerințe de putere 2 mA @ 48V alimentare fantomă Sensibilitate -23,5 dB re. 1 Volt/Pascal sau mai bun (66 mV @ 94 dB SPL @ 1 kHz) Tehnologie de conectivitate XLR Tip conector XLR cu 3 pini tată (pe microfon) Garanție 24 luni.	Principiul acustic Condensator RF-polarizare Electronică activă Demodularea RF-bias Pușcă supercardioidă Raspuns în frecvență 20 Hz - 20 kHz Raspuns în frecvență 80 Hz - 20 kHz ± 3 dB Impedanța de ieșire 25 Ω Raportul semnal-zgomot 84 dB Zgomot echivalent 10 dB SPL (ponderat A, conform IEC651) SPL de intrare @ 1% THD 130 dB SPL (1 kHz @ 1% THD, sarcină de 600 Ω) Cerințe de putere 2 mA @ 48V alimentare fantomă Sensibilitate -23,5 dB re. 1 Volt/Pascal sau mai bun (66 mV @ 94 dB SPL @ 1 kHz) Tehnologie de conectivitate XLR Tip conector XLR cu 3 pini tată (pe microfon) Garanție 24 luni.	
Microfon portabil	Lavalier Go	Australia	RODE	Tip Lavalier Câmp de sunet Mono Principiul de funcționare Performanță Gama de frecvențe 20 Hz până la 20 kHz SPL maxim 110 dB SPL Sensibilitate -35 dB Interval dinamic 83 dB Raportul semnal-zgomot 67 dB Garanție 24 luni.	Tip Lavalier Câmp de sunet Mono Principiul de funcționare Performanță Gama de frecvențe 20 Hz până la 20 kHz SPL maxim 110 dB SPL Sensibilitate -35 dB Interval dinamic 83 dB Raportul semnal-zgomot 67 dB Garanție 24 luni.	

Stativ pentru cinel	BC-830	China	Pearl	Stativ cinel cu brat sistem de prindere Multi-Step Boom Tilter constructie Dual-Tube picioare cu brate duble picioruse din cauciuc Material: Oțel Garanție 24 luni.	Stativ cinel cu brat sistem de prindere Multi-Step Boom Tilter constructie Dual-Tube picioare cu brate duble picioruse din cauciuc Material: Oțel Garanție 24 luni.	-
----------------------------	--------	-------	-------	--	--	---

Semnat: Semnat electronic, Numele, Prenumele: Carabut Vladislav, În calitate de: Director

Ofertantul: SC “Muzic-Prod” S.R.L. Adresa: Moldova, Chisinau, Durlesti, str-la II Vovinteni 15