

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ



OCpr-049

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: \_\_\_\_\_
- Amestec de beton C16/20 CEM II A-LL 42,5R D16 S3
2. Tipul, lotul sau numărul de serie: \_\_\_\_\_
- C16/20 CEM II A-LL 42,5R Prundis 5mm-20mm
3. Tip aditiv și specificații: \_\_\_\_\_
- o Rheocon I28 , ,
4. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă: \_\_\_\_\_
- Amestec de beton destinat.
5. Numele, denumirea social sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului: \_\_\_\_\_
- K1 BETON SRL, mun.Chîșinău, sec.Ciocana, str. Meșterul Manole 5
6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții: \_\_\_\_\_
- Schema 3
7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat: \_\_\_\_\_
- OC CERTMATCOM a efectuat în cadrul schemei 3, controlul producției în fabrică și a emis Certificatul Nr. \_\_\_\_\_
- CC-068-2021

8. Performanța declarată \_\_\_\_\_
9. Obiectul declarației: \_\_\_\_\_
- declaram conformitatea produsului Amestec de beton C16/20 CEM II A-LL 42,5R D16 S3 Prundis 5mm-20mm cu specificația de referință menționată în certificatele de conformitate al controlului producției și producției în fabrică, pentru produsul livrat cumpărătorului Mostra pentru Achiziții Publice în data menționată în aviz, și cu rezistența garantată minim 20MPa și caracteristicile solicitate de client prin comanda de beton care se regăsesc în prezentul aviz de însoțire.
- Caracteristicile amestecului de beton comandat se regăsesc în prezentul aviz de însoțire a mărfii.
- Adausul de apa la șantier este interzis conform CP H.04.04:2018
- Am adăugat pe propria răspundere, la șantier, \_\_\_\_\_ litri aditiv, la ora \_\_\_\_\_ ,
- după care durata de malaxare a fost de \_\_\_\_\_ min .
- Nume, Prenume: \_\_\_\_\_
- Semnătura/Sigiliu: \_\_\_\_\_

|                           |                       |                                                            |                       |
|---------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Amestec de beton proaspăt |                       | Beton întărit                                              |                       |
| Parametru/Caracteristică  | Performanță declarată | Parametru/Caracteristică                                   | Performanță declarată |
| Clasa de tasare           | S3                    | Rezistența la compresie, MPa                               | 20                    |
| Raport apă/ ciment        | 0,50                  | Substanțe periculoase, conform RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2 |                       |
| Clasă de expunere         | XA1 XC1 XD1 XF1       |                                                            |                       |
| Nu conține                |                       |                                                            |                       |

10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 8. \_\_\_\_\_
- Aceasta declarație de performanță este emisă pe răspunderea inclusivă a fabricantului identificat la punctul 4 \_\_\_\_\_
- Semnata pentru și în numele fabricantului de către: \_\_\_\_\_
- sef LI K1Beton SRL

|                              |                        |                           |                                |                          |
|------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| _____                        | _____                  | _____                     | _____                          | _____                    |
| Ora de încărcare din stație: | Ora sosirii în șantier | Ora începerii descărcării | Ora de terminare a descărcării | Ora de pornire la stație |