

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1644564068004](#) Din 11.02.2022

Obiectul achiziției: **Echipament special**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Masca contra gazelor	CM-6	Cehia	Gumárny Zubří	<p>DENUMIREA PRODUSULUI: Masca contra gazelor</p> <p>DESTINAȚIA: Masca contra gazelor integrală cu vizor panoramic și cartuș filtrant este destinată pentru a fi folosită în domeniul militar și poliție pentru a asigura: - protecția feței, ochilor și a căilor respiratorii împotriva substanțelor toxice de luptă, asigurând o izolare suficientă față de mediul exterior la nivelul feței utilizatorului; - o bună mobilitate și vizibilitate pe timpul utilizării.</p> <p>CERINȚE MINIME IMPUSE: Descrierea/componența produsului: - masca contra gazelor cu vizor panoramic propriu zis; - cartuș filtrant; - husă/sac de protecție și transport.</p> <p>CARACTERISTICI TEHNICE CONSTRUCTIVE: Masca contra gazelor: - Tip mască: "full face" (vizor panoramic), cu racord conform standardului EN 148 – 1 sau echivalent. - Material mască: silicon sau elastomer termoplastice sau analogic. - masca contra gazelor să dispună de vizor panoramic confecționat din poliamidă sau policarbonat sau Triplex sau echivalent, rezistent la căldură, impact și substanțe chimice. - masca să asigure o prindere pe cap în minim 4 puncte. - masa masca contra gazelor: maxim 500g. - Mărime mască: ajustabilă. - Cartuș filtrant: Să asigure protecția împotriva : Substanțelor toxice de luptă gazoase, lichide și solide astfel: - S.T.L. neuoparalitice: sarin; - S.T.L. toxice generale: acid cianhidric;</p>	<p>DENUMIREA PRODUSULUI: Masca contra gazelor</p> <p>DESTINAȚIA: Masca contra gazelor integrală cu vizor panoramic și cartuș filtrant este destinată pentru a fi folosită în domeniul militar și poliție pentru a asigura: - protecția feței, ochilor și a căilor respiratorii împotriva substanțelor toxice de luptă, asigurând o izolare suficientă față de mediul exterior la nivelul feței utilizatorului; - o bună mobilitate și vizibilitate pe timpul utilizării.</p> <p>CERINȚE MINIME IMPUSE: Descrierea/componența produsului: - masca contra gazelor cu vizor panoramic propriu zis; - cartuș filtrant; - husă/sac de protecție și transport.</p> <p>CARACTERISTICI TEHNICE CONSTRUCTIVE: Masca contra gazelor: - Tip mască: "full face" (vizor panoramic), cu racord conform standardului EN 148 – 1 sau echivalent. - Material mască: silicon sau elastomer termoplastice sau analogic. - masca contra gazelor să dispună de vizor panoramic confecționat din poliamidă sau policarbonat sau Triplex sau echivalent, rezistent la căldură, impact și substanțe chimice. - masca să asigure o prindere pe cap în minim 4 puncte. - masa masca contra gazelor: maxim 500g. - Mărime mască: ajustabilă. - Cartuș filtrant: Să asigure protecția împotriva : Substanțelor toxice de luptă gazoase, lichide și solide astfel: - S.T.L. neuoparalitice: sarin;</p>	

				<p>- S.T.L. iritante: CS, CN</p> <p>- Masa cartușului maxim 450g.</p> <p>- Cartușul filtrant să asigure o racordare la mască contra gazelor conform standardului EN 148- 1 sau echivalent.</p> <p>Husă/sac de protecție și transport - confecționată din material textil sau nailon, prevăzută cu sistem de fixare de centură cu lățimea 50 mm și/sau de o vestă modulară multifuncțională prevăzută cu o rețea de chingi transversale cu lățime de 25 mm cusute echidistant la 25 mm una față de cealaltă.</p> <p>CERINȚE DE MEDIU:</p> <p>Funcționarea produsului în următoarele condiții:</p> <ul style="list-style-type: none"> - temperatura ambiantă de lucru: -35°+50°C; - temperatura de depozitare: -40°+50°C; - umiditatea atmosferică relativă: 80% la +20°C. <p>ALTE CERINȚE:</p> <p>Privind compatibilitatea căștii anti vandal sau antiglonț cu vizor de ordine publică și masca contra gazelor: Arhitectura interioară a căștilor cu vizor va permite purtarea măștii contra gazelor.</p> <p>Privind fabricarea produsului: Produsele vor fi noi, fabricate cu cel mult 12 luni înainte de livrarea acestora.</p> <p>Privind culoarea produsului: Masca contra gazelor și husa port mască de culoare - negru.</p> <p>Privind inscripționarea și ambalarea.</p> <p>Masca contra gazelor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - denumirea producătorului; - modelul produsului; - nivelul de protecție; - lotul, luna și anul fabricării. <p>Privind cartușul filtrant:</p> <ul style="list-style-type: none"> - denumirea producătorului; - modelul produsului; - nivelul de protecție; - lotul, luna și anul fabricării și durata de viață a cartușului. <p>Privind garanția și durata de utilizare a produsului.</p> <p>Pentru mască contra gazelor termenul de garanție a produsului păstrat în ambalaj original în depozite (încăperi) neîncălzite prevăzute cu aerisire naturală minim 2 ani. Durata normală de utilizare minim 5 ani.</p> <p>Pentru cartușul filtrant: minim 6 luni de la data de desigilare, minim 4 ani de la data fabricării.</p> <p>Privind producătorul și furnizorul:</p> <p>Producătorul va avea implementat sistemul de management al calității conform standardului internațional ISO 9001.</p> <p>Furnizorul va prezenta odată cu propunerea tehnică o declarație de conformitate dată de producător care să certifice faptul că produsul oferit îndeplinește în totalmente cerințele prezentei specificații tehnice.</p> <p>Furnizorul va prezenta la recepția produsului documente (certIFICATE/buletine de analiză/similar) din care să rezulte că sunt</p>	<p>- S.T.L. toxice generale: acid cianhidric;</p> <p>- S.T.L. iritante: CS, CN</p> <p>- Masa cartușului maxim 450g.</p> <p>- Cartușul filtrant să asigure o racordare la mască contra gazelor conform standardului EN 148- 1 sau echivalent.</p> <p>Husă/sac de protecție și transport - confecționată din material textil sau nailon, prevăzută cu sistem de fixare de centură cu lățimea 50 mm și/sau de o vestă modulară multifuncțională prevăzută cu o rețea de chingi transversale cu lățime de 25 mm cusute echidistant la 25 mm una față de cealaltă.</p> <p>CERINȚE DE MEDIU:</p> <p>Funcționarea produsului în următoarele condiții:</p> <ul style="list-style-type: none"> - temperatura ambiantă de lucru: -35°+50°C; - temperatura de depozitare: -40°+50°C; - umiditatea atmosferică relativă: 80% la +20°C. <p>ALTE CERINȚE:</p> <p>Privind compatibilitatea căștii anti vandal sau antiglonț cu vizor de ordine publică și masca contra gazelor: Arhitectura interioară a căștilor cu vizor va permite purtarea măștii contra gazelor.</p> <p>Privind fabricarea produsului: Produsele vor fi noi, fabricate cu cel mult 12 luni înainte de livrarea acestora.</p> <p>Privind culoarea produsului: Masca contra gazelor și husa port mască de culoare - negru.</p> <p>Privind inscripționarea și ambalarea.</p> <p>Masca contra gazelor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - denumirea producătorului; - modelul produsului; - nivelul de protecție; - lotul, luna și anul fabricării. <p>Privind cartușul filtrant:</p> <ul style="list-style-type: none"> - denumirea producătorului; - modelul produsului; - nivelul de protecție; - lotul, luna și anul fabricării și durata de viață a cartușului. <p>Privind garanția și durata de utilizare a produsului.</p> <p>Pentru mască contra gazelor termenul de garanție a produsului păstrat în ambalaj original în depozite (încăperi) neîncălzite prevăzute cu aerisire naturală minim 2 ani. Durata normală de utilizare minim 5 ani.</p> <p>Pentru cartușul filtrant: minim 6 luni de la data de desigilare, minim 4 ani de la data fabricării.</p> <p>Privind producătorul și furnizorul:</p> <p>Producătorul va avea implementat sistemul de management al calității conform standardului internațional ISO 9001.</p> <p>Furnizorul va prezenta odată cu propunerea tehnică o declarație de conformitate dată de producător care să certifice faptul că produsul oferit îndeplinește în totalmente cerințele prezentei specificații tehnice.</p> <p>Furnizorul va prezenta la recepția produsului documente (certIFICATE/buletine de analiză/similar) din care să rezulte că sunt</p>	
Spray iritant - lacrimogen CS JET, 100 ml .		Germania	KKS Gmbh	<p>DENUMIREA PRODUSULUI: Spray iritant - lacrimogen CS JET, 100 ml</p> <p>DESTINAȚIA: Autoapărare prin dispersia gazului iritant-lacrimogen CS</p>	<p>DENUMIREA PRODUSULUI: Spray iritant - lacrimogen CS JET, 100 ml</p> <p>DESTINAȚIA: Autoapărare prin dispersia gazului iritant-lacrimogen CS</p>	

			<p>JET. Este folosit in dotarea agenților de paza si a serviciilor de forță de stat.</p> <p>CARACTERISTICI MINIME IMPUSE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: Aluminu. - Lungimea totală: 150±5 mm. - Diametru: 45±5 mm. - Conținut efectiv: 100 ml. - Agent iritant: Gaz CS JET (Ortho-Chlorbenzylidenmalononitrile) - Raza de acțiune minim 3 m. - Spray-ul va conține concentrația maxima de gaz admisa. - Gazul nu va avea efecte letale. - Gazul nu va avea efecte secundare. - În scurt timp efectele iritante/lacrimogene neplăcute vor dispărea. <p>Descrierea produsului:</p> <p>Acesta vine prevăzut cu capac de protecție împotriva descărcării accidentale. Pentru a folosi corect acest balonaș, este necesar să se disperseze spre fața si pieptul atacatorului. Gazul este extrem de iritant, lacrimogen pentru ochi, piele si căile respiratorii.</p> <p>CERINȚE DE MEDIU:</p> <p>Funcționarea produsului în următoarele condiții: Temperatura ambiantă de lucru: -25°-+35°C. Temperatura de depozitare: -25°-+35°C.</p> <p>ALTE CERINȚE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - să fie produs în conformitate cu regulile internaționale de sănătate și siguranță. - produsul să fie însoțit de certificat de conformitate, calitate sau un alt document ce confirmă conformitatea sau calitatea produsului. <p><u>Privind termenul de valabilitate:</u> Produsele vor fi fabricate maxim 30 zile anterior datei livrării.</p> <p>Termen de garanție minim 36 luni din ziua fabricării.</p>	<p>JET. Este folosit in dotarea agenților de paza si a serviciilor de forță de stat.</p> <p>CARACTERISTICI MINIME IMPUSE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: Aluminu. - Lungimea totală: 150±5 mm. - Diametru: 45±5 mm. - Conținut efectiv: 100 ml. - Agent iritant: Gaz CS JET (Ortho-Chlorbenzylidenmalononitrile) - Raza de acțiune minim 3 m. - Spray-ul va conține concentrația maxima de gaz admisa. - Gazul nu va avea efecte letale. - Gazul nu va avea efecte secundare. - În scurt timp efectele iritante/lacrimogene neplăcute vor dispărea. <p>Descrierea produsului:</p> <p>Acesta vine prevăzut cu capac de protecție împotriva descărcării accidentale. Pentru a folosi corect acest balonaș, este necesar să se disperseze spre fața si pieptul atacatorului. Gazul este extrem de iritant, lacrimogen pentru ochi, piele si căile respiratorii.</p> <p>CERINȚE DE MEDIU:</p> <p>Funcționarea produsului în următoarele condiții: Temperatura ambiantă de lucru: -25°-+35°C. Temperatura de depozitare: -25°-+35°C.</p> <p>ALTE CERINȚE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - să fie produs în conformitate cu regulile internaționale de sănătate și siguranță. - produsul să fie însoțit de certificat de conformitate, calitate sau un alt document ce confirmă conformitatea sau calitatea produsului. <p><u>Privind termenul de valabilitate:</u> Produsele vor fi fabricate maxim 30 zile anterior datei livrării.</p> <p>Termen de garanție minim 36 luni din ziua fabricării.</p>	
<p>Spray iritant - lacrimogen CS JET, 400 ml .</p>	<p>Germania</p>	<p>KKS Gmbh</p>	<p>DENUMIREA PRODUSULUI: Spray iritant - lacrimogen CS JET, 400 ml .</p> <p>DESTINAȚIA: este un spray de autoapărare prin dispersie a gazului iritant - lacrimogen CS JET. Este folosit in dotarea agenților de paza si a serviciilor de forță de stat.</p> <p>CARACTERISTICI MINIME IMPUSE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material ambalaj: Aluminu. - Conținut efectiv: 400 ml. - agent iritant conținut: Gaz CS JET (Ortho-Chlorbenzylidenmalononitrile) - Spray-ul va avea concentrația maxima de gaz admisa. - Nu va avea efecte letale. - Nu va avea efecte secundare. - În scurt timp efectele iritante/lacrimogene neplăcute vor dispărea. - Raza de acțiune minim 7 m. <p>Descrierea produsului:</p> <p>Acesta vine prevăzut cu capac de protecție împotriva descărcării accidentale. Pentru a folosi corect acest spray, este necesar să se disperseze spre fata si pieptul atacatorului. Acest spray este extrem de iritant, lacrimogen pentru ochi, piele si căile respiratorii.</p>	<p>DENUMIREA PRODUSULUI: Spray iritant - lacrimogen CS JET, 400 ml .</p> <p>DESTINAȚIA: este un spray de autoapărare prin dispersie a gazului iritant - lacrimogen CS JET. Este folosit in dotarea agenților de paza si a serviciilor de forță de stat.</p> <p>CARACTERISTICI MINIME IMPUSE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material ambalaj: Aluminu. - Conținut efectiv: 400 ml. - agent iritant conținut: Gaz CS JET (Ortho-Chlorbenzylidenmalononitrile) - Spray-ul va avea concentrația maxima de gaz admisa. - Nu va avea efecte letale. - Nu va avea efecte secundare. - În scurt timp efectele iritante/lacrimogene neplăcute vor dispărea. - Raza de acțiune minim 7 m. <p>Descrierea produsului:</p> <p>Acesta vine prevăzut cu capac de protecție împotriva descărcării accidentale. Pentru a folosi corect acest spray, este necesar să se</p>	

				<p>CERINȚE DE MEDIU: Funcționarea produsului în următoarele condiții: Temperatura ambiantă de lucru: -25°-+35°C. Temperatura de depozitare: -25°-+35°C.</p> <p>ALTE CERINȚE: ALTE CERINȚE: - să fie produs în conformitate cu regulile internaționale de sănătate și siguranță. - produsul să fie însoțit de certificat de conformitate, calitate sau un alt document ce confirmă conformitatea sau calitatea produsului. <i>Privind termenul de valabilitate:</i> Produsele vor fi fabricate maxim 30 zile anterior datei livrării. Termen de garanție minim 36 luni din ziua fabricării.</p>	<p>disperseze spre fata si pieptul atacatorului. Acest spray este extrem de iritant, lacrimogen pentru ochi, piele si căile respiratorii.</p> <p>CERINȚE DE MEDIU: Funcționarea produsului în următoarele condiții: Temperatura ambiantă de lucru: -25°-+35°C. Temperatura de depozitare: -25°-+35°C.</p> <p>ALTE CERINȚE: ALTE CERINȚE: - să fie produs în conformitate cu regulile internaționale de sănătate și siguranță. - produsul să fie însoțit de certificat de conformitate, calitate sau un alt document ce confirmă conformitatea sau calitatea produsului. <i>Privind termenul de valabilitate:</i> Produsele vor fi fabricate maxim 30 zile anterior datei livrării. Termen de garanție minim 36 luni din ziua fabricării.</p>	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Ciudin Ion** În calitate de: **Manager**

Ofertantul: **SRL „ GEOTER-COM”** Adresa: **mun. Chisinau , str. Gh. Asachi 68/1**

Anexa 2 Specificații de pret

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1644564068004 Din 11.02.2022
Obiectul achiziției: Echipament special

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri									
	Spray iritant - lacrimogen CS JET, 400 ml .	buc	200	375	450	75000	90000			
	Spray iritant - lacrimogen CS JET, 100 ml .	buc	415	108	129.6	44820	53784			
	Masca contra gazelor	buc	295	1950	2340	575250	690300			
	<i>TOTAL</i>									
	SUMA TOTALA					695070	834084			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Ciudin Ion** În calitate de: **Manager**

Ofertantul: **SRL „ GEOTER-COM”** Adresa: **mun. Chisinau , str. Gh. Asachi 68/1**



CERERE DE PARTICIPARE

Către

[Inspectoratul General de Carabinieri al MAI](#)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr [ocds-b3wdp1-MD-1644564068004](#)

din 11.02.2022 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului:

„ Echipament special” noi **SRL „GEOTER-COM”** am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 12.03.2022 Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL „GEOTER-COM”
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 4
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 ____

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către:
[Inspectoratul General de Carabinieri al MAI](#)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea „**
Echipament special” prin procedura de achiziție (Licitație deschisă)
pentru o **durată de 90 (nouazeci) zile**, respectiv **până la data de 20.06.2022** și ea va rămâne
obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de
valabilitate.

Data completării 12.03.2022 Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL „GEOTER-COM”
(semnătura autorizată)

