

ЛЕКО ЗАЩИТЕН ЛАК ЗА КАМЪК



**Еднокомпонентен, транспарентен лак
на базата на акрилна смола**

Външна употреба

Вътрешна употреба

Предназначение: Финишно покритие за защита на повърхности декорирани с камък или декоративни тухли на открито и закрито.

Свойства:

- Висока степен на проникване в основата
- Оптимална адхезия
- Устойчивост на проникване на вода
- Не пожълтява
- Съхне бързо.

Класификация: Съответства на изискванията на българското законодателство.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ

НОРМА

Външен вид на лака след разбъркване:
(визуално)

Хомогенна течност без замърсявания

**Време за изтичане, фуния 4 mm,
(23±0,5)°C:**
(БДС EN ISO 2431)

min 30 s

Плътност, (23±0,5)°C:
(БДС EN ISO 2811-1)

0.92±0.01 g/cm³

Нелетливи вещества (1 g/50mm, 1h, 125°C)
(БДС EN ISO 3251)

min 24 %

Покривност:

Прибл. 10m²/L в зависимост от порьозността на основата.
Загубата на материал по време на подготовка и нанасяне може да варира и трябва допълнително да се вземе под внимание. Разходът зависи от метода на нанасяне и порьозността на основата.

Съхнене (при 23±2°C): (БДС EN 29117)	2 часа (в зависимост от дебелината на слоя, температурата и влажността на въздуха).
Колористика:	Безцветен.
Опаковка:	Метални опаковки вътрешно лакирани с вместимост: 750ml; 2,5L;
Съхранение:	Да се пази от достъп на деца! Съхранява се в закрити, сухи и пожарообезопасени складови помещения при температура от 5 до 25°C, предпазен от преки слънчеви лъчи.
Срок на годност:	36 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.
Разреждане:	Преди употреба продуктът не се разрежда.
Средства за нанасяне:	Четка, валик въздушно пръскане.
Почистване на инструментите:	С Разрежител УР или др.
Условия за нанасяне:	Преди да отворите опаковката почистете от вода, масло или други замърсявания, за да избегнете замърсяване на продукта. Темперирайте при 15-30°C
Подходящи основи:	Камък, тухли и други порьозни строителни материали.
Неподходящи основи:	Всички останали или след консултация с нас.
Подготовка на основата:	Основата трябва да отговаря на следните изисквания: <ul style="list-style-type: none">- Да е суха (влажност под 4%);- Механично устойчива;- Да няма материали, които пречат на адхезията като прах, масло, смола, боя, мазилка и т.н.
Хигиена и безопасна работа:	ЛЕКО ЗАЩИТЕН ЛАК ЗА КАМЪК се класифицира като вреден и опасен за околната среда продукт. При използването му трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него, се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.
