

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1746714243710](#) din 08.05.2025

Obiectul achiziției: **Materiale de construcție și consumabile**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Vopsea email albă	Email alchidic Gama Color	MD	Cheton Grup	Vopsea alchidică- Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 3- 4 ore; intre straturi:10- 13 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de la 0,600 kg pînă la 3,0 kg. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar.	Vopsea alchidică- Rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn,metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 3- 4 ore; intre straturi:10- 13 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Proprietati: hidrorezistent; rezistent la fluctuatiile temperaturii de la - 50 pana la +60 °C.	

					Greutatea- 2.7kg Culoare-Alba Termen de valabilitate-24luni	
Vopsea email roșie	Email alchidic Gama Color	MD	Cheton Grup	Vopsea alchidică- Rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 3- 4 ore; între straturi:10- 13 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de la 0,600 kg până la 3,0 kg. Certificatul de Conformitate sau încercări de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autorității contractate. Aviz sanitar.	Vopsea alchidică- Rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 3- 4 ore; între straturi:10- 13 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Proprietati: hidrorezistent; rezistent la fluctuațiile temperaturii de la - 50 până la +60 °C. Greutatea- 2.7kg Culoare-Rosie Termen de valabilitate-24luni	
Vopsea email sură	Email alchidic Gama Color	MD	Cheton Grup	Vopsea alchidică- Rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 3- 4 ore; între straturi:10- 13 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de la 0,600 kg până la 3,0 kg. Certificatul de Conformitate sau încercări de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autorității contractate. Aviz sanitar.	Vopsea alchidică- Rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 3- 4 ore; între straturi:10- 13 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Proprietati: hidrorezistent; rezistent la fluctuațiile temperaturii de la - 50 până la +60 °C. Greutatea- 2.7kg Culoare-Sura	

					Termen de valabilitate-24luni	
Vopsea email neagră	Email alchidic Gama Color	MD	Cheton Grup	Vopsea alchidică- Rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 3- 4 ore; între straturi:10- 13 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de la 0,600 kg până la 3,0 kg. Certificatul de Conformitate sau încercări de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autorității contractate. Aviz sanitar.	Vopsea alchidică- Rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 3- 4 ore; între straturi:10- 13 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. Proprietăți: hidrorezistent; rezistent la fluctuațiile temperaturii de la - 50 până la +60 °C. Greutatea- 2.7kg Culoare-Negru Termen de valabilitate-24luni	
Vopsea fașad interior	Vopsea Snejana Lav	MD	Supraten	<u>Vopsea lavabilă pentru interior cu estimă antibacteriană estimă. Descrierea produsului</u> – produs peliculogen pe baza de dispersii apoase de copolimeriacrilostirenici, pigmenți cu conținut, biocizi și aditivi speciali. <u>Caracteristici principale</u> – putere mare de acoperire, aderență foarte bună la suport, permeabilitate ridicată la vapori de apă din interior, lavabilitate ridicată rezistentă foarte bună la spălare și alte agresiuni mecanice, să conțină substanțe active care controlează procesul de degradare microbiană și funcția, distrugere microorganismelor de orice natură după suprafețele vopsite: cxele obișnuite, care se dezvoltă în camerele cu umiditate ridicată (mușcăiuri, ciuperci etc.) dar și cele estimate instituțiilor medicale (virusi, bacterii), estimate3 contra specii de ciuperci, virusi și bacterii, estimate3 Staphylococcus Aureus.	COMPOZIȚIE Hidroemulsie acrilică, pigmenți, cretă, caolin, aditivi. AVANTAJE Putere de acoperire sporită; Permeabilitate la vapori; Acoperire elastică; Rezistență prin frecare umedă — clasa 3, conform DIN EN 13300; Gata de utilizare. DOMENIUL DE UTILIZARE Se utilizează pentru acoperirea decorativă a oricăror suprafețe de origine minerală: beton, tencuie din gips sau ciment, plăci din ipsos, plăci de gips-carton și altele. Pentru lucrări la interior. CONSUM NORMAL În funcție de tipul suprafeței, consumul pentru acoperirea într-un singur strat constituie 0,125-0,17 kg/m².	

				Densitatea :1,50-1,60 g/l ISO 2811 Rezistenta excelenta la freca umeda si spalare – clasa 2 conform ISO 11998/EN 13300. Consumuri estimate: 14-16 m.p/litru/strat minim Clasa 2 Conform IS EN 6504/EN 13300. <u>Timp de uscare:</u> Timpul de uscare la atingere 20-25 minute, intre straturi : 2 ore, complet in max 24 ore. COV Produs, max.g/l 30 ISO 11890. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesitatii autoritatii contractate. <u>Ambalaj:</u> 6-14 kg Termen de Valabilitate minim 24 luni. Aviz sanitar.	USCARE Primul strat, la temperatura +20°C — 15-30 minute, definitivă — 4 ore. Greutate-14kg Termen de valabilitate-24luni <u>Densitatea :1,597 g/l ISO 2811</u> USCARE Primul strat, la temperatura +20°C — 15-30 minute, definitivă — 4 ore PH 9,05 FINEȚEA DE DISPERSIE 15-20 MKM COV LIMITĂ UE -CAT. A/A 30 G/L /2010/ COV PRODUS MAX. 10 G/L	
Vopsea fașadă exterior	Vopsea Eurostil	MD	Supraten	Vopsea Acrilica Exterior cu Silicon (emulsie), culoarea alb mat, pe baza de dispersie cu aspect omogen, densitatea 1 litru = 1,55 – 1,65 kg, utilizata pentru tavane si pereti la interior/ exterior , rezistenta la uzura conform ISO 11998/EN 13300 clasa 1 – 2. Aplicarea pe toate tipurile minerale ca tencuieli,gleturi, zidarii, plagi de gips-carton, beton. Uscare la suprafata 10-40 min. Uscare maxim 3-4 ore.Consumul va fi de 180-280gr/m2 clasa 1-2 de acoperire EN 13300. PH 8-9.9. Aderenta Clasa 0-1. COV Max 40g/l Ambalaj 10 – 25 Kg. Produsul trebuie sa respecte legislatia actuala a Republicii Moldova. Aviz sanitar.	DESCRIEREA PRODUSULUI EUROSTIL — vopsea lavabilă mată gata de utilizare pentru vopsirea suprafețelor minerale la exterior. Conține hidroemulsie acrilică cu caolin, cretă și aditivi, culoarea alb mat. PROPRIETĂȚI Rezistentă la intemperii; Rezistentă la razele UV; Bună putere de acoperire; Aderență bună la suport; Lavabilitate sporită; Suprafața vopsită este permeabilă la vapori de apă; Película formată continuă, uniformă, mată, fotostabilă, elastică; Se aplică ușor; Pentru lucrări la interior și exterior. densitatea 1 litru = 1,60 kg DOMENIUL DE UTILIZARE Recomandat pentru utilizare la interior și la exterior pentru vopsirea tuturor tipurilor de suprafețe suport de origine minerală: beton, pietre, cărămizi, tencuieli din ipsos sau ciment, plăci din gips-carton și altele. rezistenta la uzura conform ISO 11998/EN 13300 clasa 2 TIMPUL DE USCARE PÂNĂ LA GRADUL 3 40min	

					TIMPUL DE USCARE DEFINITIVĂ 4-6ore CONSUM NORMAT 0,17-0,25 KG/M2 clasa 2 de acoperire EN 13300 PH 8.5-9.5 COV PRODUS MAX. 20 G/L COV LIMITĂ UE □ CAT. A/C 40 G/L /2010/ Ambalaj-14kg Termen de valabilitate-18luni	
Vopsea pe baza de apa, culoare alba	Email acrilic Aqua Lux Lucios alb pur 2.5L Brilliant	MD	Supraten	Vopsea pe baza de apa, culoare alba (<u>care nu miroase</u>), produs pe baza de grasimi acrilice in dispersie apoasa, pigmenti, material de umlutura, aditivi specifici. <u>Caracteristici</u> Rezistenta foarte buna la uzura si intemperii. Putere mare de acoperire aderenta foarte buna la suporturi metalice, lemn, zidarie si plastic, aderenta exelenta la acoperiri alchidice vechi. Uscare la atingere 20-40 minute, intre straturi3-6 ore. Produsul sa fie iuofensiv conform EN 71.Ph nu mai mult de 8.0. grad de lucru mai mare de 50% COV Produs max.g/l 130. In ambalaj 0,7-2,5 kg Produsul respecta legislatia, HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar.	Email acrilic Aqua Lux Lucios alb pur 2.5L - este un email acrilic, rezistent la intemperice poate fi folosit pentru protejarea suprafetelor exterioare si interioare din: lemn (ferestre, usi, jaluzele din lemn, mobilier de gradina, alte elemente din lemn), metal (tevi, calorifere)sizidarie. Este utilizata pentru acoperirea suprafetelor noi, precum si pentru repararea suprafetelor care au mai fost vopsite, iar tonurile colorate se pot utiliza si pentru acoperirea corpurilor de incalzit (calorifere). Emailul are un aspect lucios elegant. Uscare la atingere 20-40 minute, intre straturi3-6 ore. Ph- 8,0-9,0 baza TR 8,0-9,5 (în funcție de nuanță) Consum normal (ml/m²) 70-80 Volum (L)-2.5 COV limita UE g/l: cat A/d: 80 (2014) COV Produs, max g/l: 80 produs în stare gata de utilizare	
EMAIL argintiu metalizat	Email termorezistent Coloriks aluminiu +300	MD	Cheton Grup	EMAIL argintiu metalizat termorezistent – produs pe baze de rășini alchidice, estimate55 pentru protecția suprafețelor metalice expuse la caldura, lumina si intemperii, avand capacitatea de reflectare a radiatiilor solare ((rezervoare, cisterne,) sau decorarea si protectia suprafetelor interioare si exterioare de tip acoperisuri metalice, balustrade, confectii metalice. Caracteristic: Rezistenta la estimate55e	Vopseaua aluminiu +300 0,75l - este destinată vopsirii suprafețelor metalice, din lemn și beton operate în condiții atmosferice și în interior: structuri metalice, garduri, garduri, porți, rezervoare, conducte, baterii, elemente ale cuptoarelor, stâlpilor, grilelor, conductelor de evacuare a automobilului, gratar și alte suprafețe care necesită reflectarea razelor	

				continua 100Oc,aderență foarte bună la substraturi metalice si nemetalice, excelenta la uzura si intemperii, protecție anticoroziva. COV Max 500 g/l . Aviz sanitar.	ultraviolete și rezistență mare la intemperii. Baza-alchidica Consum normat- 100-180 gr/m² Culoare-argintiu Ingrediente- Lac alchidic, pigmenti, materiale de umplutura, solventi Timp de uscare (ore)-24 Volum (L)-0.75 Rezistenta la estimate66e continua 100Oc,aderență foarte bună la substraturi metalice si nemetalice, excelenta la uzura si intemperii, protecție anticoroziva. COV Max 500 g/l .	
Grunt pentru pereti	Grund Supraton	MD	Supraten	Grunt pentru pereti pe baza de dispersii apoase folosit pentru imbinare si aderenta cu continut de substante biocide si adezivi speciali care protejeaza impotriva mucegaiului, algelor si bacteriilor. <u>Densitate</u> : 1-1,1 ISO 2811, ISO 787. COV 30g/l ISO 11890. <u>Trmen de garantie</u>: minim 30 luni. Certificatul de Conformitate sau incercari de laborator Obligatoriu pentru a demonstra caracteristicile necesare autoritatii contractate. Aviz sanitar.	DESCRIEREA PRODUSULUI SUPRATON — grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi. PROPRIETĂȚI Reglează și reduce capacitatea de absorbție; Aderență bună la suport; Întărește substratul; Asigură aplicarea uniformă a vopselelor; Uscare rapidă; Pentru lucrări la interior. USCARE Timpul de uscare a SUPRATON depinde de absorbția substratului, temperatură, umiditatea aerului și constituie maxim 4 ore. Efectuarea lucrărilor pe preparatul de grunduire umed reduce eficacitatea acestuia. Consum normat- 0,1-0,15 kg/m² Termen de valabilitate (luni)-18 DENSITATE- 1,002±0,005 G/CM³ COV LIMITĂ UE □CAT. A/H- 30 G/L /2010/ pH- 7,7-8,5	

Diluant	Diluant Cheton 646	MD	Cheton Grup	Diluant – soluție incolor pentru diluarea vopselelor alchidică de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. Se estimează și se păstrează în ambalaj original, închis etanș(0,9 L.- 1 st.). Aviz sanitar.	Diluant – soluție incolor pentru diluarea vopselelor alchidică de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice. Se estimează și se păstrează în ambalaj original, închis etanș(0,9 L.- 1 st.).	
Spray vopsea	Spray Vopsea Biodur 9005	Polonia	Biodur	Diferite colori, ambalaj 500 ml Aviz sanitar.	Spray Vopsea 400ml	
Pensulă pentru Vopsit	Pensula pentru vopsit KII			Miner lemn KII-50x150mm(VAR)	Miner lemn KII-50x150mm(VAR)	
Perii pentru vopsea 40	Pensula universala Beorol	Serbia	BEOROL	Din lemn /plastic lățimea 40mm	Din lemn /plastic lățimea 40mm	
Perii pentru vopsea 60	Pensula universala Beorol	Serbia	BEOROL	Din lemn /plastic lățimea 60mm	Din lemn /plastic lățimea 60mm	
Perii pentru vopsea 80	Pensula universala Beorol	Serbia	BEOROL	Din lemn /plastic lățimea 80mm	Din lemn /plastic lățimea 80mm	
Rulou cu mâner 100	Trafalet Blue Line 10cm	China	Total Tools	Pentru vopsea email lățimea 100mm	Pentru vopsea email lățimea 100mm	
Rulou cu mâner 150	Rulou cu miner Smart Color DuoColor	Polonia	DUOCOLOR	Pentru vopsea emulsie lățimea 150mm	Pentru vopsea emulsie lățimea 150mm	
TOTAL						

Semnat: MoldSign Numele, Prenumele: Gavgaș Svetlana În calitate de: administrator

Ofertantul: Maingroup Construct SRL Adresa: rn.Ștefan Vodă s.Volintiri str.Dimitrie Cantemir