

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primăria s. Pelinia, r-nul Drochia**
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primăria s. Pelinia, r-nul Drochia**
 3. Obiectul achizițiilor **Lucrări de reparație a străzii Alexandru cel Bun, s. Pelinia, r-nul Drochia**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Decaparea structurii rutiere existente din piatra sparta Hmed=20 cm.		
1	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	5,000
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	650,000
3	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	5,000
4	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	12,000
5	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	2,400
		2. Rigola de scurgere		
6	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,500
		3. Strat de fundatie		
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra split fr.8-63, LA/30; conform SM EN 13242-A1) H-16 cm,	m3	192,000

1	2	3	4	5
		4. Imbracamintea rutiera de tip rigid din beton de ciment		
8	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului inclusiv sprijinirile	m2	120,000
9	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment C20/25 la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm	m2	1 200,000
10	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	300,000
11	DC07A	Intretinerea imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin stropire cu apa. Nisipul si manopera se exclud	1000 m2	1,200
		5. Consolidarea acostamentului cu piatra sparta de calcar		
12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	550,000

Valoarea estimată fără TVA

899, 063 mii lei

Președintele Grupului de lucru

Liuba Pripa