

Specificații tehnice (F4.1)

Spitalul clinic militar central Licitatie publică ocds-b3wdp1-MD-1582372735137	Data: „_18_” _03_ 2020	Alternativa nr.:
Denumirea licitației: achizitionarea aparatelor de aer conditionat	Lot: _____	Pagina: <u>1</u> din <u>3</u>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/Servicii:						
1. 42512000-8 Instalatii de climatizare (dispozitiv de perete pentru a fi montate in Sali de operatie)Daikin FTXP+RXP25 K3 (identic sau similar), inclusiv montarea si punerea in functiune	Instalatii de climatizare (dispozitiv de perete pentru a fi montate in Sali de operatie) GREE GWH09ACC seria Fairy R32 Gold Strip, inclusiv montarea si punerea in functiune	China	„Gree Electric Appliances”	Date privind eficienta: Capacitatea de racire min/nom/max: 1.3/2.5/ 3.0kW; Capacitatea de racire: min/nom/max 1.3/3.0/4.0; Putere absorbita: racire min/nom/ max 0.31/0.65/0.72kW; incalzire min/ nom/max 0.25/0.69/0.95 kW; Eficienta sezoniera (conformEN 14825): racire Clasa energetica A++pdesign 2.50 kW, SEER 6.92; consum anual de energie 127kWh; Incalzire: Clasa energetia A++; pdesign 2.40kW CSOP/A 4.61; Consum anual de energie 728kWh; Eficienta nominala:EER 3.83 COP 4.36 <i>Date tehnice unitate interioara:</i> Dimensiuni h+1+a 286*770*225 mm; Greutatea 9 kg; Furtun de aer detasabil lavabil fip G4; Ventilator- debit de aer: racire Functionare mare/nom/mica/ silentioasa 10.1/8.1/6.1/4.4m3/min. Incalzire Functionare mare/ nom/ mica/silentioasa 10.3/8.6 /6.7/5.3 m3/min; Nivel de putere sonora: racire 55 dBA; incalzire 55 dBA; nivel de presiune sonora:racire functionare mare/mica/silentioasa 40/26 /20 dBA; incalzire functionare mare/mica / silentioasa 40/28/21 dBA; sistem de contrlo telecomandacu infrarosu. Alimentare electrica: Faza/fregventa/tensiune 1-/50/220-240Hz/V.	Garantie la utilaj si montare – 60 luni, Suprafata deservita 25-30 m2, Clasa de eficienta energetica – A++, Sistem de curatare de aer – antibacterian, Tip split – system - de perete, Functii standard- racire, incalzire, purificare, dezumedificare, ventilare. Agent frigorific – R32 ecologic, Nivel de zgomot -20-40dB, functii speciale : reglarea directiei jetului de aer sus/jos, stinga/dreapta+baleiere. Culoare-alb, are telecomanda, disply, filtru de reimprospatare a aerului. Timer – inverter. productivitate la racire - 9000 BTU , la incalzire – 9000 BTU, Alimentarea electrica – 220V-230V/50Hz. Puterea consumata la incalzire maxim 8000W/h. Putere de racire – 3100 W, putere incalzire – 3150 W. Temperatura minima functionare pe racire - -10C, Temperatura maxima functionare pe racire - +52C, Temperatura minima functionare pe incalzire - + 10C, Temperatura maxima functionare pe incalzire - +25C. Posibilitatea de programare pornire/oprire (timer). Autorestart, pornirea automata in cazul intreruperilor de curent electric.Dezghetarea automata a blocului exterior. În preț este inclusă instalarea condiționerului si materialele necesare pentru montare cât și lungimea cablului pînă la priză. Vezi manualul	

				<p><i>Date tehnice unitate exterioara:</i> Dimensiuni h+1+a 550*765*285 mm; Greutatea 28 kg; Nivel de putere sonora: racire 60 dBA; incalzire 61 dBA; nivel de presiune sonora: racire functionare mare 60 dBA; incalzire functionare mare 47 dBA; Domeniu de functionare: Racire China ambient min-max CDB -10-46; incalzire ambient min-max CDB -15-18; Agent frigorific tip/masa/GWP R- 32/0.70/0.48/675 kg/TCOzeq; Racord conducte: lichid Dext 6.35 mm; Gaz Dext 9.5 mm;Lungimea conducteiUE-UI max 15m;Cantitatea suplimentarade agent frigorific 0.02kg/m (p/u lung de cond. Mai mare de 10m); Diferenta de nivel UI-UE max12m; Alimentare electrica: Faza/fregventa/tensiune 1- /50/220-240Hz/V. Curent – 50Hz Aperaj max pe siguranta</p>	
<p>2. 42512000-8 Instalatii de climatizare (dispozitiv de perete pentru a fi montate in Sali de operatie)Daikin FTXP+RXP35 K3 (identic sau similar), inclusiv montarea si punerea in functiune</p>	<p>Instalatii de climatizare (dispozitiv de perete pentru a fi montate in Sali de operatie) GREE GWH12AAC seria Fairy R32 Gold Strip, inclusiv montarea si punerea in functiune</p>	China	<p>„Gree Electric Appliances”</p>	<p>Date privind eficienta: Capacitatea de racire min/nom/max:1.3/3.5/4.0kW;Capacitatea de racire: min/nom/max 1.3/4.0/4.8; Putere absorbita: racire min/nom/ max 0.29/1.01/1.30 kW; incalzire min/ nom/max 0.29/1.00/1.29 kW; Eficienta sezoniera (conform EN 14825): racire Clasa energetica A++ pdesign 3.50 kW, SEER 6.62; consum anual de energie 186 kWh; Incalzire (climat peretat): Clasa energetica A++; pdesign 2.80 kW CSOP/A 4.64; Consum anual de energie 845 kWh; Eficienta nominala:EER 3.49;COP 4.02 <i>Date tehnice unitate interioara:</i> Dimensiuni h+1+a 286*770*225 mm; Greutatea 9 kg; Furtun de aer detasabil lavabil fip G4; Ventilator- debit de aer: racire Functionare mare/nom//mica/ silentioasa 10.5/8.3/6.3 /4.5m3/min. Incalzire Functionare mare/nom/ mica/silentioasa 11.5/9.0 /7.0/5.3 m3/min; Nivel de putere sonora: racire 58 dBA; incalzire 58 dBA; nivel de presiune sonora: racire functionare mare/mica/silentioasa 43/27/20 dBA; incalzire functionare mare/mica /silentioasa 40/29/21 dBA; sistem de contrlo telecomanda cu infrarosu. Alimentare electrica: Faza/fregventa/tensiune 1-50/220-</p>	<p>Garantie la utilaj si montare – 60 luni, Suprafata deservita 35-45 m2, Clasa de eficienta energetica – A++, Sistem de curatare de aer – antibacterian, Tip split – system - de perete, Functii standard- racire, incalzire, purificare, dezumeficare, ventilare. Agent frigorific – R32 ecologic, Nivel de zgomot -20-40dB, functii speciale : reglarea directiei jetului de aer sus/jos, stinga/dreapta+baleiere. Culoare-alb, are telecomanda, disply, filtru de reimprospatare a aerului. Timer – inverter. productivitate la racire - 12000 BTU , la incalzire – 12000 BTU, Alimentarea electrica – 220V-230V/50Hz. Puterea consumata la incalzire maxim 8000W/h. Putere de racire – 3250 W, putere incalzire – 3350 W. Temperatura minimă funcționare pe răcire - -4C, Temperatura maximă funcționare pe răcire - +52C, Temperatura minimă funcționare pe încălzire - + 5C, Temperatura maximă funcționare pe încălzire - +25C. Posibilitatea de programare pornire/oprire (timer). Autorestart, pornirea automata in cazul intreruperilor de curent electric.Dezghetarea automata a blocului exterior. În preț este inclusă instalarea condiționerului si materialele necesare pentru montare cât și lungimea cablului pînă la priză.</p>

			<p>240Hz/V.</p> <p><i>Date tehnice unitate exterioara:</i> Dimensiuni h+1+a 550*765*285 mm; Greutatea 28 kg; Nivel de putere sonora: racire 62 dBA; incalzire 62 dBA; nivel de presiune sonora: racire functionare mare 48 dBA; incalzire functionare mare 48 dBA; Domeniu de functionare: Racire ambient min-max CDB -10-46; incalzire ambient min-max CDB -15-18; Agent frigorific tip/masa/GWP R- 32/0.70/0.48/675 kg/TCOzeq; Racord conducte: lichid Dext 6.35 mm; Gaz Dext 9.5 mm;Lungimea conducteiUE-UI max 15m;Cantitatea suplimentara de agent frigorific 0.02 kg/m (p/u lung de cond. Mai mare de 10m);Diferenta de nivel UI-UE max12m; Alimentare electrica: Faza/fregventa/tensiune 1- /50/220-240Hz/V. Curent – 50Hz Aperaj max pe siguranta (MFA0 16A.</p>	
--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tarlapan Corneliu În calitate de: director

Ofertantul: SRL „Climatsistem” Adresa: mun. Chisinau, str. Stefan Neaga 66