

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

"Reparatia fatadei cladirii administrative de pe str.Stefan cel Mare, 60 or. Vadul lui Voda".
(denumirea lucrărilor)

(Graficul incape sa fie valabil din data semnarii contractului)

Termenii de executare a lucrarilor Trei luni.

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2019 | | | Anul |
|---------|--|-----------|---|---|------|
| | | Luna | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | |
| 0. | Organizare de șantier | | | | |
| 1. | Capitolul 1. Lucrari de demontare: 1.Demontari:timplarie din lemn(ferestre,p.2) 2.Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | + | | | |
| 2. | Capitolul 2. Acoperis: 1.Opritori de zapada din aluminiu. 2.Coame semirotunde din aluminiu. 3.Sisteme de jgheaburi d150mm tip bras din tabla de otel galvanizat cu gr.0.8mm. 4. Sisteme de burlane 100mm tip brass din tabla de otel galvanizat de 0.8mm. 5.Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice. 6.Inlocuirea lambriurilor la pereti, executate pe santier, in cantitati de peste 10 mp, din profiluri din mase plastice (PAS). | + | | | |
| 3. | Capitolul 3. Cerdac: 1.Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. 2.Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala). | + | | | |
| 4. | Capitolul 4. Ferestre, Vitraliu, Usi: 1.Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. 2.Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 300mm. 3.Pervazuri montate la ferestre din aluminiu 150mm. 4.Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime. 5.Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | + | | | |



[Handwritten signature]

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 5. | <p>6.Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa (Euroton Lav), aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual.</p> <p>Capitolul 5. Finisarea exterioara.</p> <p>Capitolul 5.1. Finisarea exterioara:</p> <p>1.Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grunt extra.</p> <p>2. Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.</p> <p>3.Tencuieli exterioare de 5mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment sur. lapereti preparat manual.</p> <p>4.Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50).</p> <p>5.Protectia muchiiilor cu profil de colt din aluminiu k=0,1 sal..</p> <p>6.Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa grunt extra.</p> <p>7.Tencuieli exterioare de 2-3mm grosime executate manual cu amestecTINC la pereti(Tencuiala decorative-culoarea se va coordona cu beneficiarul).</p> <p>8.Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade.</p> <p>9.Tencuieli exterioare de 5mm executatemanual cu amestec uscat pe baza de ciment sur la glafuri.</p> <p>10.Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual.</p> <p>11.Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta.</p> <p>Capitolul 5.2. Finisarea socului:</p> <p>1.Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare</p> <p>2. Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc.</p> <p>3.Tencuieli ii exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane K-1,5.</p> <p>4.Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm- culoarea se va coordona cu beneficiarul.</p> <p>Capitolul 5.3. Reparatii placaje la scari:</p> <p>1.Inlocuirea placajului treptelor din placi de cheramogranit pe adeziv: cu grosimea de 15 mm.</p> | + | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



[Handwritten signature]

