

IZYLUM LT 3 203 W NW 740 230V

IZYLUM LT | IZYLUM LT 3



KEY ADVANTAGES

- Cost-effective and efficient to maximise energy and maintenance savings
- Robust and recyclable materials
- Tool free access
- On-site adjustment from post-top to side-entry without disconnecting the luminaire from the pole thanks to IzyFix
- Zhaga-D4i certified
- Connected-ready
- HiFlex™ photometric engine designed for optimised energy efficiency
- LensoFlex®4 versatile solutions for high-end photometries maximising comfort and safety

Characteristics

646	242	100	4.0	IP 66	IK 08	I EU, II EU	0.030
Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Weight (kg)	Tightness level*	Impact resistance*	Electrical class*	CxS (m²)

* According to IEC-EN60598 and IEC-EN62262

Date tehnice

Informații generale		Parametri tehnici	
Cod familie produse	IZYLUM LT3	Flux luminos LED [lm] *	38556 lm
Cod familie surse LED	Seoul 5050	Flux luminos aparat [lm]	34452 lm
Cod temperatură culoare	NW 740	Randament luminos (minim) [%]	0,89
Indice de redare a culorii	Ra >70	Eficacitate luminoasă [lm/W] **	170 lm/W
Temperatura de culoare	NW - 4000K	Numar raport fotometric	56278
Sursă lumină	Înlocuibilă		
Sursă alimentara electronica	Înlocuibilă	Parametri și caracteristiciaracteristici electrice	
Clasa electrică I	Clasa I	Tensiunea de alimentare	220-240/277V
Grad protecție IP	IP66	Frecvența de linie	50-60Hz
Grad protecție IK	IK 08	Putere aparat [W] ***	203 W
Culoare	AKZO gri 900	Factor de putere	PF 0,981
Standarde si certificari		Protecție supratensiuni 10 kV	10 kV
Marcaj CE	DA	Parametri constructivi	
Certificat ENEC	DA	Suport de montaj	Ø60mm
Certificat ENEC+	DA	Material carcasă	Aluminiu turnat
Conform ROHS	DA	Material optic	PMMA
Declarație de conformitate	DA	Material dispersor	Sticla securizata
Conform Standarde	EN 60598-1	Condiții de functionare	
	EN 60598-2-1	Temperatură ambientală Ta	-40 °C / +55 °C
	EN 62262	Durată de funcționare	100,000h - L95

* Toleranță ±7%; ** Fără modul de telegestiune; *** Toleranță ±10%

